

Produkt Produktvorstellung



Top Tec 4410 5W-30



Spezifikationen und Freigaben
ACEA C3 • Renault RN 17

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Renault RN 0700* • Renault RN 0710*
*** Ausnahme: Renault Sport/Alpine**

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechselintervallen zu beachten.

Hinweis: Volle Wirksamkeit nur in unvermishtem Zustand.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 0800 8323230
(kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

515952107



Besonders geeignet für Renault.

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl für optimalen Schutz und maximale Performance in allen Benzinmotoren (außer RS und Alpine), allen Dieselmotoren ohne DPF sowie in Dieselmotoren mit DPF ab Modelljahr 2018. Die Renault-Norm RN-17 ist rückwärts kompatibel und schließt die älteren Normen RN 0700 und 0710 mit ein. Kat- und Turbo-getestet. Herstellervorschriften beachten!

Eigenschaften

- hervorragende Schmiersicherheit
- schnelle Durchölung
- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- optimale Alterungsstabilität
- gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch
- Turbo- und Kat-getestet

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Gebindeinhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
21397	Top Tec 4410 5W-30	1 l	Kanister Kunststoff	D-F-I	6
21398	Top Tec 4410 5W-30	5 l	Kanister Kunststoff	D-F-I	4
21399	Top Tec 4410 5W-30	20 l	Kanister Kunststoff	D-EN	1
21400	Top Tec 4410 5W-30	60 l	Fass Blech	D-EN	1
21401	Top Tec 4410 5W-30	205 l	Fass Blech	D-EN	1
21614	Top Tec 4410 5W-30	lose Ware	Pumpcontainer	D-EN	1