




Pegar y sellar productos





LIQUI MOLY ofrece soluciones y herramientas especiales inteligentes para el uso profesional de productos de sellado y adhesivos.

Pegar y sellar



Productos adhesivos y de sellado para montar piezas de la carrocería, como, por ejemplo, guardabarros.



Juegos de reparación de plásticos para reparar piezas adosadas de la carrocería en caso de accidente.


Product video >



Adhesivos y herramientas para el acristalado para montar profesionalmente parabrisas y lunetas traseras.

Adhesivos para montar retrovisores interiores y exteriores con seguridad.

Adhesivos para pegar perfiles de goma de forma duradera.



Productos de conservación de huecos a base de cera con una capacidad de penetración elevada para retoques en la carrocería.

Protección antigraña pulverizable, también repintable.

Sistema de reparación profesional de vidrios laminados para eliminar los impactos de piedras.

Los protectores de bajos a base de betún o cera los protegen contra la corrosión.

Pegar y sellar

Reparación de lunas	4
Reparación de vidrio laminado	5
Selladores	6
Pegamentos industriales	8
Reparación del plástico	10
Accesorios/Herramientas	10
Protección contra la corrosión	16
Protección de los bajos	16
Protección de las cavidades	18
Accesorios/Herramientas protección de los bajos	19
Cuidado de manos	20

REPARACIÓN DE LUNAS



Sets para la reparación de lunas



Liquifast 9000 (Juego de bolsas)

Juego de bolsas compuesto por:

- 1 x Liquifast 9000, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, tubo de 10 ml
- 1 x Boquilla
- 1 x Adaptador para Flexpack
- 1 x instrucciones de uso

Ámbito de aplicación

Pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en la carrocería de vehículos (turismos, camiones, cabinas de tractores/carretillas elevadoras y vehículos especiales).

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
1 unid.	12	6028 ¹⁰⁴



Liquifast 1502 (Juego de cartuchos)

Juego de cartuchos compuesto por:

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x AActive Primer, tubo de 10 ml
- 1 x Boquilla
- 1 x Instrucciones de uso

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. También se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

1 unid.	12	6141 ¹⁰⁴
---------	----	---------------------



Liquifast 1502 (Juego de bolsas)

Juego de bolsas compuesto por:

- 1 x Liquifast 1502, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, tubo de 10 ml
- 1 x Boquilla
- 1 x Adaptador para Flexpack
- 1 x Instrucciones de uso

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. También se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

1 unid.	12	6156 ¹⁰⁴
---------	----	---------------------



Liquifast 1402 (Juego de cartuchos)

Juego de cartuchos compuesto por:

- 1 x Liquifast 1402, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, tubo de 10 ml
- 1 x Boquilla
- 1 x Instrucciones de uso

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. No se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

1 unid.	12	6138 ¹⁰⁴
---------	----	---------------------



Liquifast 1402 (Juego de bolsas)

Juego de bolsas compuesto por:

- 1 x Liquifast 1402, 400 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, tubo de 10 ml
- 1 x Boquilla
- 1 x Adaptador para Flexpack
- 1 x Instrucciones de uso

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. No se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

1 unid.	12	6155 ¹⁰⁴
---------	----	---------------------

Otros productos



Liquifast 1599

Cartucho de adhesivo para acristalamiento aislante, de alto módulo, de PUR de un componente y de curado por humedad que se ha de utilizar en caliente. Evita la corrosión por contacto en las carrocerías de aluminio. Calidad OEM. Con una fuerza inicial muy elevada. Uso en combinación con un sistema de imprimación. El vehículo está listo para la marcha tras 15 minutos. Tiempo antes de la partida: con airbag doble tras 45 min adicionales.

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. También se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

310 ml	12	6157 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Liquifast 9000

Es un adhesivo de poliuretano de un componente de curado por humedad y que se ha de utilizar en frío para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en reparaciones de vehículos. Los adhesivos de este tipo se prescriben especialmente cuando los cristales del vehículo son calefactables o llevan antenas del vehículo integradas. Se puede utilizar con un tiempo de espera antes de la partida de 30 minutos a temperaturas a partir de -15 °C (!). Esto permite utilizar el adhesivo también en condiciones meteorológicas desfavorables.

Pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en la carrocería de vehículos (turismos, camiones, cabinas de tractores/carretillas elevadoras y vehículos especiales).

400 ml	12	6171 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------

Otros productos



Liquifast 1502

Juego para reparación de cristales de PUR de un componente, de alto módulo y aislante. Para la nueva generación de vehículos. Evita la corrosión por contacto en las carrocerías de aluminio. De aplicación en frío. Comprobado por el servicio alemán de inspección técnica (TÜV). Calidad OEM. Desarrollo muy rápido de la fuerza. Uso en combinación con un sistema de imprimación. Tiempo antes de la partida: con airbag 1,0 horas airbag doble 1,0 horas

Ámbito de aplicación

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. También se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
310 ml	12	6139 ¹⁰⁴
400 ml	12	6140 ¹⁰⁴



Liquifast 1402

Juego para reparación de cristales de PUR de un componente, de módulo normal y no aislante. Calidad OEM comprobada. Desarrollo rápido de la fuerza. De aplicación en frío. Comprobado por el servicio alemán de inspección técnica (TÜV). Tiempo antes de la partida: con airbag 1,5 horas airbag doble 3,0 horas

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en vehículos. No se puede utilizar cuando el fabricante exige un adhesivo para cristales de alto módulo y/o aislante, por ejemplo en caso de antenas y calefacciones integradas en los cristales.

310 ml	12	6136 ¹⁰⁴
400 ml	12	6137 ¹⁰⁴



Active Primer

Imprimador negro con disolventes y de curado físico y químico que garantiza la adherencia entre el cristal/la cerámica y el adhesivo para cristales y, adicionalmente, sirve como protección UV.

Para la imprimación de cristales, serigrafías cerámicas y pinturas y como activador PU para restos de cordones de PUR, tratamientos previos de PUR (PAAS) y recubrimientos por RIM (p. ej., PVC, PUR).

10 ml	12	6180 ²²
30 ml	12	6181 ³⁶³
100 ml	12	6182 ²²



Scheibenabdichtung abtupfbar | Pasta para juntas de cristales, que se puede tamponar

Pasta para juntas que no pierde su adherencia, se puede tamponar, no se endurece y no se puede pintar.

Para sellar cristales laterales, lunetas traseras y parabrisas recién montados, entre la goma y el cristal o entre la goma y la carrocería.

310 ml	12	6196 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Scheibenreinigerschaum | Espuma detergente para lunetas

Espuma limpiadora de alta eficacia. Garantiza cristales sin brillos para aumentar la seguridad. Desprende y elimina la silicona, la nicotina, los insectos y las manchas de grasa y aceite. Apto para policarbonato. No daña la goma, las pinturas ni los plásticos.

Para limpiar eficazmente el interior y exterior de cristales de vehículos, especialmente también tras reparaciones de cristales. También para retrovisores y faros en el vehículo, así como ventanas, espejos, etc. en el hogar.

300 ml	12	1512 ¹
--------	----	-------------------

REPARACIÓN DE VIDRIO LAMINADO

Maletín de reparación



Koffer Verbundglasreparatur | Maletín con sistema de reparación de vidrio laminado

Sistema para la reparación de vidrios laminados en un práctico maletín. Incluye todas las herramientas necesarias para la reparación profesional de daños pequeños y medianos en vidrios laminados de camiones. El sistema garantiza un manejo seguro y sencillo. La resina de reparación muy fluida de alta calidad permite rellenar con fiabilidad hasta las fisuras más finas. Se reparan a la perfección incluso daños graves en la superficie provocados por impacto de piedras o los puntos de impacto muy sucios.

Para la reparación profesional de vidrios laminados de turismos.

1 unid.	5	6261
---------	---	------



Koffer Verbundglasreparatur Nfz/Pkw | Maletín con sistema de reparación de vidrios laminados de turismos y vehículos industriales

Sistema para la reparación de vidrios laminados en un práctico maletín. Incluye todas las herramientas necesarias para la reparación profesional de daños pequeños a grandes en vidrios laminados de vehículos industriales y turismos. El sistema garantiza un manejo seguro y sencillo. La resina de reparación muy fluida de alta calidad permite rellenar con fiabilidad hasta las fisuras más finas. Se reparan a la perfección incluso daños graves en la superficie provocados por impacto de piedras o con un punto de impacto muy sucio. Con cámara de resina extragrande para la reparación sencilla de impactos de piedras de gran tamaño o dos puntos de impacto muy juntos.

Para la reparación profesional de vidrios laminados de vehículos industriales y turismos.

1 unid.	1	6265
---------	---	------

REPARACIÓN DE VIDRIO LAMINADO



Otros productos



Hartmetallbohrer rund 1,0 mm | Broca redonda de metal duro 1,0 mm
Broca de metal duro para eliminar partículas de vidrio desprendidas.

Ámbito de aplicación

Para limpiar, agrandar y profundizar impactos de piedras.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
10 unid.	1	6262



Hartmetallbohrer konisch 1,0 mm | Broca cónica de metal duro 1,0 mm
Broca de metal duro para eliminar partículas de vidrio desprendidas.

Para limpiar, agrandar y profundizar impactos de piedras.

10 unid.	1	6263
----------	---	------



Schleif- und Polierpaste | Pasta para rectificar y pulir
Pasta especial para rectificar y pulir para el pulido de los daños por impactos de piedras tras la reparación. Aplicar el pulimento directamente sobre la zona reparada y pulir manualmente o con el minitaladro.

Para pulir impactos de piedras en vidrios laminados de turismos tras la reparación.

25 ml	1	6297
-------	---	------



Deck-Harz | Resina de acabado
Resina fluida para sellar la superficie de la reparación de impactos de piedras.

Para sellar la superficie de impactos de piedras en vidrios laminados de turismos tras la reparación.

5 ml	1	6298
------	---	------



Reparatur-Harz mit Injector | Resina de reparación con inyector
Resina de reparación fluida de 1 componente que se endurece con luz UV especialmente indicada para rellenar fisuras. La resina y el inyector están embalados en una unidad.

Para reparar impactos de piedras en vidrios laminados de turismos.

1 unid.	1	6299
---------	---	------

SELLADORES



Liquimate 8100 1K-PUR gris
Adhesivo/sellador de PUR de gran calidad de 1 componente para uniones que permanecen siempre elásticas. Calidad OEM. Se puede pintar con pinturas de 2 componentes. Rígido. Aplicable con pincel o espátula. Una vez endurecido, se puede recubrir con imprimadores y aparejos.

Se utiliza en las reparaciones de vehículos, por ejemplo para hermetizar. Para costuras visibles y normales.

300 ml	12	6154 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Liquimate 8100 1K-PUR negro
Adhesivo/sellador de PUR de gran calidad de 1 componente para uniones que permanecen siempre elásticas. Calidad OEM. Se puede pintar con pinturas de 2 componentes. Rígido. Aplicable con pincel o espátula. Una vez endurecido, se puede recubrir con imprimadores y aparejos.

Se utiliza en las reparaciones de vehículos, por ejemplo para hermetizar. Para costuras visibles y normales.

300 ml	12	6146 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Liquimate 8100 1K-PUR blanco
Adhesivo/sellador de PUR de gran calidad de 1 componente para uniones que permanecen siempre elásticas. Calidad OEM. Se puede pintar con pinturas de 2 componentes. Rígido. Aplicable con pincel o espátula. Una vez endurecido, se puede recubrir con imprimadores y aparejos.

Se utiliza en las reparaciones de vehículos, por ejemplo para hermetizar. Para costuras visibles y normales.

300 ml	12	6147 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------


Liquimate 8200 MS Polymer negro

Sellador de 1 componente de gran calidad que se endurece con la humedad ambiental y se convierte en un sellador adhesivo que siempre permanece elástico. Sin disolventes ni isocianato. Calidad OEM. Resistente al agua salada. No se encoge, resistente a los agentes atmosféricos, resistente a la radiación UV y al aceite mineral. Repintable inmediatamente húmedo sobre húmedo con la mayoría de pinturas de uso corriente (max. hasta 2 horas).

Ámbito de aplicación

Indicado para sellar y pegar en reparaciones. Para costuras visibles y normales. Se utiliza como material de base para Liquimate 8300.

Cont. Unidad de N° de
embalaje art.

290 ml 12 **6148**¹⁰⁴


Liquimate 8200 MS Polymer blanco

Sellador de 1 componente de gran calidad que se endurece con la humedad ambiental y se convierte en un sellador adhesivo que siempre permanece elástico. Sin disolventes ni isocianato. Calidad OEM. Resistente al agua salada. No se encoge, resistente a los agentes atmosféricos, resistente a la radiación UV y al aceite mineral. Repintable inmediatamente húmedo sobre húmedo con la mayoría de pinturas de uso corriente (max. hasta 2 horas).

Indicado para sellar y pegar en reparaciones. Para costuras visibles y normales. Se utiliza como material de base para Liquimate 8300.

290 ml 12 **6149**¹⁰⁴


Liquimate 8300 Nahtabdichtung grau | Estanqueización de costuras gris

Sellador de costura inyectable de gran calidad de 1 componente con base de polímero MS. Sin isocianato ni silicona. Resistente a la radiación UV y al aceite mineral. Repintable inmediatamente húmedo sobre húmedo con la mayoría de pinturas de uso corriente (hasta 2 horas).

Para sellar costuras en caso de reparación y recuperar la estructura original de fábrica. Algunos campos de aplicación: compartimento del motor, maletero o alojamientos de ruedas.

310 ml 12 **6150**¹⁰⁴


Liquimate 8300 Nahtabdichtung schwarz | Estanqueización de costuras negro

Sellador de costura inyectable de gran calidad de 1 componente con base de polímero MS. Sin isocianato ni silicona. Resistente a la radiación UV y al aceite mineral. Repintable inmediatamente húmedo sobre húmedo con la mayoría de pinturas de uso corriente (hasta 2 horas).

Para sellar costuras en caso de reparación y recuperar la estructura original de fábrica. Algunos campos de aplicación: compartimento del motor, maletero o alojamientos de ruedas.

310 ml 12 **6151**¹⁰⁴


Abdicht-Rundschnur | Cordón obturador toroidal

Es un cordón redondo de caucho butílico permanentemente maleable sobre una lámina. Gracias a su propia adherencia se adhiere en todas las superficies limpias y secas. [5 x 2 m].

Para sellar y separar metal, madera y plástico en el sector de automóviles y caravanas. Especialmente apropiado para sellar las luces traseras.

1 unid. 1 **6197**¹⁰⁴


Flächen-Dichtung | Sellado de superficies

Se adhiere también en superficies verticales. Uso en un rango de temperaturas de entre -60°C y +150°C. Para juntas de entre 0,1 y 0,3 mm. Endurecimiento lento (dureza de funcionamiento tras 2 - 4 horas), desmontable. Resistente a la tensión y las vibraciones.

Sellado de bridas del cambio, cubiertas de cojinetes, tapas de cajas del motor, del diferencial y del cambio.

50 g 6 **3810**


Rohr-Dichtung | Sellador de tubos

Sellador de roscas líquido, permanente y fiable. Resistente al combustible, al aceite y a los líquidos hidráulicos. Sustituye al cáñamo y a las pastas. Uso en un rango de temperaturas de entre -60°C y +150°C. Puede desmontarse.

Para roscas metálicas de hasta R3" como máximo (M80). Apto para circuitos hidráulicos y neumáticos, como sistemas de frenos y servodirecciones. No aprobado para las instalaciones de gas domésticas de Alemania.

10 g 6 **3808**

SELLADORES



Ámbito de aplicación

Cont. Unidad de N° de
embalaje art.



Silikon-Dichtmasse schwarz | Pasta estanqueizante de silicona negra

Es una pasta estanqueizante a base de silicona de altísima calidad y fácil de aplicar en un cartucho automático. No se necesita pistola para cartuchos. Con una resistencia excelente al frío, al calor y al envejecimiento. Permanece siempre elástica y es resistente a los productos químicos y aceites y resiste temperaturas de entre - 65 °C y + 260 °C (brevemente, hasta + 315 °C).

Concebida para estanqueizar cárteres de aceite y del cambio, carcassas del motor, cubiertas de válvulas, bombas de agua, tapas de engranajes rectos, faros, luces traseras, etc. Aplicable en piezas de metal, plástico y cristal.

200 ml 6 6185¹⁰⁴



Silikon-Dichtmasse transparent | Pasta estanqueizante de silicona transparente

Pasta estanqueizante a base de silicona de altísima calidad y fácil de aplicar en un cartucho automático. No se necesita pistola para cartuchos. Con una resistencia excelente al frío, al calor y al envejecimiento. Permanece siempre elástica y es resistente a los productos químicos y aceites y resiste temperaturas de entre - 50 °C y + 180 °C (brevemente, hasta +240 °C).

Concebida para estanqueizar cárteres de aceite y del cambio, carcassas del motor, cubiertas de válvulas, bombas de agua, tapas de engranajes rectos, faros, luces traseras, etc. Aplicable en piezas de metal, plástico y cristal.

200 ml 6 6184¹⁰⁴

PEGAMENTOS INDUSTRIALES



Liquimate Kraftkleber 8050 MS | Pegamento fuerte para piedra y mármol 8050 MS

Adhesivo estructural de 1 componente de alta viscosidad a base de polímero MS que se endurece con la humedad ambiental y proporciona una unión fuerte que permanece siempre elástica. Liquimate pegamento fuerte para piedra y mármol 8050 MS dispone de una excelente capacidad de adherencia prácticamente en todas las superficies. Sin disolventes, isocianato ni silicona. Resistente al agua salada.

Para uniones permanentemente elásticas en el sector de vehículos, caravanas, contenedores, embarcaciones y en la industria de aviones y de la construcción en prácticamente todos los materiales.

290 ml 12 6185¹⁰⁴



Epoxy-Kleber | Adhesivo epoxi

Adhesivo universal de 2 componentes que se endurece rápidamente a temperatura ambiente. Permite una unión por pegamento o un sellado duro y rígido en cuestión de pocos minutos. Idóneo para pegar materiales como metales, madera, hormigón, vidrio, tejidos, cerámica, plástico y goma en cualquier combinación. También para el sellado de piezas y componentes electrónicos.

Especialmente adecuado para la reparación, el pegado o el aislamiento en la industria del automóvil y de vehículos y en el hogar, en sus hobbies y en el jardín. Mezclador de repuesto (punta mezcladora con rosca, n° de art. 6029).

25 ml 6 6183¹⁰⁴



Liquimate 2K Power Kleber | Adhesivo extrafuerte de dos componentes

Adhesivo de acrilato de metilo de dos componentes muy resistente y de endurecimiento rápido. Para uniones por pegamento duraderas de acero, aluminio, metales, termoplásticos, materiales compuestos, ABS, materiales acrílicos, PVC, plásticos reforzados con fibra de vidrio, policarbonatos, PET, PU, etc., en cualquier combinación. Extremadamente resistente a los golpes y al desprendimiento; se puede trabajar como se desee. Resistente a la gasolina, el aceite, lejías y ácidos suaves.

Adhesivo universal para la construcción de carrocerías y vehículos (p. ej., parachoques, radiadores, luces, asas, piezas de la consola, alerones, fijación de teléfonos y altavoces). Mezclador de repuesto (Punta mezcladora con rosca, n° de art. 6029).

25 ml 6 6179¹⁰⁴



Flüssig-Metall | Metal líquido

Adhesivo epoxi de 2 componentes de endurecimiento rápido. Dispone de alta fuerza. Tras el endurecimiento, el lugar reparado se puede tratar mediante arranque de virutas, pulir o pintar.

Para rellenar grietas, agujeros, taladros inservibles y oquedades y para reparar tubos, depósitos, roscas, piezas de la carrocería o de maquinaria o para pegar diferentes materiales en cualquier combinación. Mezclador de repuesto (Punta mezcladora con rosca, n° de art. 6029).

25 ml 6 6193¹⁰⁴



Karosserie-Klebespray | Aerosol adhesivo para carrocerías

Adhesivo de contacto en spray con alta fuerza de unión instantánea.

Para pegar tejidos, gomaespuma, cuero y cuero de imitación, fieltro, cartón, etc. entre sí o con goma y metal. También adecuado para pegar láminas de PE en puertas de vehículos.

400 ml 12 6192¹⁰⁴



Knet-Metall | Pasta de metal

Masilla de resina epoxi de 2 componentes que se adhiere en todos los materiales. Resistente a soluciones salinas, ácidos y lejías diluidos. Mecanizado mecánico al cabo de aprox. 20 min.

Ámbito de aplicación

Para reparar grietas en carcasas y renovar orificios roscados dañados.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
56 g	6	6187 ¹⁰⁴



Profil-Gummikleber | Agente adhesivo para goma perfilada

Adhesivo de contacto con un alto grado de adherencia inicial que se puede aplicar con pincel y se seca rápidamente.

Para pegar goma perfilada, cuero, cuero de imitación con reverso de tela y fieltro en metal, metal pintado, madera y PVC.

200 ml	12	6195 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Rückspiegel-Klebe-Set | Juego para pegar retrovisores

Juego especial con cartucho de adhesivo y fieltro especial. Compensa a la perfección las dilataciones por calor diferentes.

Desarrollado para pegar pies de retrovisores de metal en el parabrisas y para pegar bisagras en ventanas laterales inclinables.

1 ml	6	6194 ¹⁰⁴
------	---	---------------------



Buchsen- und Lagerbefestigung | Fijador de manguitos y cojinetes

Cola anaeróbica y resistente al aceite, de baja viscosidad, muy resistente y sin disolventes a base de un éster de dimetacrilato. Rango de temperaturas de uso: entre -60 °C y +150 °C.

Para fijar piezas de unión coaxial, como cojinetes, manguitos, ejes y cubos y para unir superficies de plástico o goma/metal o metal/metal.

10 g	20	3806
50 g	12	3807



Schraubensicherung hochfest | Fijador de tornillos fuertes

Evita que se suelten los tornillos accidentalmente y que se aflojen por las vibraciones. Se endurece con rapidez y fiabilidad. Se puede utilizar en superficies engrasadas. Sella los tornillos y evita las fugas. Dispone de una resistencia excelente a los productos químicos. Para un amplio rango de temperaturas de uso comprendido entre -60 °C y +150 °C.

Para todos los tamaños convencionales de tuercas y tornillos de todas las clases de calidad.

10 g	20	3803
50 g	12	3804



Schrauben-Sicherung mittelfest | Fijador de tornillos semifuerte

Evita que los tornillos se suelten involuntariamente. Evita que se aflojen debido a las vibraciones. Para un amplio rango de temperaturas de uso comprendido entre -60 °C y +150 °C. Se endurece con rapidez y fiabilidad. Se puede utilizar en superficies engrasadas. Sella los tornillos, evita las fugas y dispone de una resistencia excelente a los productos químicos.

Para todos los tamaños convencionales de tuercas y tornillos de todas las clases de calidad.

10 g	20	3801
50 g	12	3802 ⁹



Schrauben-Sicherung Feinmechanik | Fijador de tornillos para mecánica de precisión

Producto óptimo para la fijación de roscas. Se puede utilizar en superficies engrasadas y en tornillos galvanizados. Buena resistencia a los productos químicos. Uso en un amplio rango de temperaturas (-60 °C hasta +150 °C).

Para todos los tamaños convencionales de tuercas y tornillos hasta como máximo M12 de todas las clases de calidad, especialmente con rosca fina.

10 g	6	3812
------	---	------



Liquimate 2K Sekundenkleber | Pegamento instantáneo 2K

Adhesivo instantáneo de dos componentes de uso universal para reparaciones rápidas y profesionales. Rellena ranuras de hasta 6 mm. Se endurece por completo.

Excelente para usar con diferentes materiales, como plástico, goma, metal, madera, cuero y papel. También se puede utilizar en superficies verticales gracias a su consistencia similar a gel.

10 g	6	21262 ¹¹³
------	---	----------------------

PEGAMENTOS INDUSTRIALES



	Ámbito de aplicación	Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
 Sekundenkleber Pegamento instantáneo Adhesivo cianacrilato sin disolventes de un componente. Pega diferentes materiales en cuestión de segundos, se endurece con rapidez y ofrece una gran resistencia térmica y mecánica.	Para pegar plásticos, metales, madera, cuero y goma.	10 g	24	3805
 Reiniger und Verdünner Limpiador y disolvente Producto con disolventes para todos los trabajos de desengrase y limpieza.	Para limpiar superficies antes y después de trabajos de pegado o sellado, p. ej., para la reparación de plásticos, pegado de metales y discos, protección de bajos, protección antigraffiti, masilla selladora de carrocerías o sellado de costuras.	1 l	6	6130 ¹⁰⁴

REPARACIÓN DEL PLÁSTICO

 Liquimate 7700 Mini Kartusche cartucho Adhesivo estructural de PUR de 2 componentes de endurecimiento rápido para la reparación de plásticos que se puede lijar. Calidad OEM. Tiempo de aplicación aprox. 120 s.	Idóneo para reparar o pegar todas las piezas de plástico habituales utilizadas en los sectores del automóvil, el hogar, los hobbies y el jardín (termoplásticos y plásticos termoestables).	50 ml	6	6162 ⁸
 Liquimate 7700 Mini Rapid Kartusche cartucho Adhesivo estructural de PUR de 2 componentes de endurecimiento rápido que se puede lijar. Tiempo de aplicación aprox. 60 s.	Idóneo para reparar o pegar todas las piezas de plástico habituales utilizadas en los sectores del automóvil, el hogar, los hobbies y el jardín (termoplásticos y plásticos termoestables).	50 ml	6	6126 ⁸

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

Aplicación de productos en cartucho

 Liquimix Profi Pistole Mini Minipistola Profesional Liquimix Pistola de mano de 2 émbolos.	Pistola de mano para minicartuchos de 50 ml. Para la aplicación del Liquimate 7700 Mini (nº de art. 6162) y Liquimate 7700 Mini Rapid (nº de art. 6126).	1 unid.	1	6244
 Nahtabdichtungs Pistole Pistola para el sellado de costuras Depósito de aluminio con recubrimiento de polvo para cartuchos de 290 – 310 ml. Con la cubierta ajustable de la boquilla y la regulación de cantidad de material y de aire comprimido se pueden inyectar diferentes texturas.	Pistola de aire comprimido para aplicar sellados de costuras pulverizables a partir de cartuchos.	1 unid.	1	6221
 Teleskop-Pistole Powerline Pistola telescópica Powerline Pistola telescópica de aire comprimido práctica y regulable. Al interrumpir los trabajos se detiene de inmediato el suministro de material.	Para aplicar cartuchos de sellador y adhesivo de 290 – 310 ml.	1 unid.	1	6256

Aplicación de productos en bolsa



Beutelpistole für Beutel 400 ml | Pistola telescópica para bolsas de 400 ml

Pistola de aluminio con recubrimiento de polvo. Velocidad de inyección regulable mediante válvula de regulación de aire comprimido. Con conexión de aire comprimido convencional. Al interrumpir los trabajos se detiene de inmediato el suministro de material. Unión roscada/cubierta de la boquilla delantera también adecuada para alojar boquillas de plástico con borde y rosca.

Ámbito de aplicación

Para aplicar bolsas de sellador y adhesivo.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
1 unid.	1	6238

Aplicación de productos en cartucho y bolsa



Handdruck-Pistole | Pistola de mano a presión

Pistola de aluminio muy ligera y fácil de manejar.

Pistola de mano para cartuchos para utilizar con cartuchos de 290 - 310 ml y flexipacks de 400 ml (bolsas).

1 unid.	1	6225
---------	---	------



Liquipress Milwaukee

Pistola de inyección de cartuchos con batería y accionamiento totalmente metálico para una elevada presión de inyección y una durabilidad prolongada. Con retroceso automático de la barra de presión: evita que salga material al soltar el interruptor. Equipada con una rueda de ajuste de 6 niveles para preajustar la velocidad de inyección en función del material.

Adecuada para inyectar sellador o adhesivo de cartuchos o bolsas plástico.

1 unid.	1	6247
---------	---	------



Akku für Milwaukee Generation II | Batería para Milwaukee Generation II

Potente batería de repuesto.

Batería de recambio para Liquipress Milwaukee de nueva generación desde oct. 2014 (n.º de art. 6247).

1 unid.	1	6259
---------	---	------



Ersatzakku für Milwaukee | Batería de recambio para Milwaukee

Potente batería de repuesto.

Batería de repuesto para Liquipress Milwaukee (n.º de art. 6247).

1 unid.	1	6257
---------	---	------



Plexiglaszylinder für Milwaukee | Cilindro de plexiglás para Milwaukee

Cilindro de plexiglás para Liquipress Milwaukee (n.º de art. 6247).

1 unid.	1	6255
---------	---	------

Herramientas de montaje / desmontaje



Glasschaber | Rascador para cristal

Con guía de metal y mango de plástico extremadamente ancho.

Para quitar restos de cordones de PU, viñetas y etiquetas.

1 unid.	10	6214
---------	----	------



Fixiersauger-Paar | Par de ventosas para fijar

Ventosas de fijación de plástico.

Para fijar molduras y listones coberteros.

1 unid.	5	6230
---------	---	------

Herramientas de montaje / desmontaje

	Ámbito de aplicación	Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
 Falzschaber Rascador de pliegues Rascador de metal con anilla de sujeción de quita y pon de rosca.	Para quitar los restos de cordones de PU en los pliegues de la carrocería.	1 unid.	10	6213
 Drahtstarter Entrante de alambre Acero elástico con mango de plástico.	Para punzonar con seguridad el cordón de PU directamente en la zona inferior del cristal para poder colocar el alambre de corte (nº de art. 6217 y 6218) para quitar los cristales.	1 unid.	10	6212
 Düsenzange Tenazas cortaboquillas Tenazas de plástico estables con una hoja de metal dentada. Las tenazas se mantienen abiertas en estado de reposo mediante un muelle situado en el mango. La marca de la hoja de metal permite determinar con exactitud la profundidad del corte.	Para cortar boquillas de plástico en forma de "V".	1 unid.	1	6202
 Scheibenaustrenngerät 5.0 Juego para desmontar cristales 5.0 El kit contiene: 1 x herramienta para desmontar cristales con ventosa y bomba 1 x entrante de alambre con entalladura doble 1 x contrasoprote 1 x hilo de corte, blanco, 130daN, 100 m (nº de art. 7943) 2 x protectores para tablero de instrumentos 1 x gafas de protección 1 x guantes de protección 1 x espátula de montaje redonda/plana 1 x maletín con accesorios adecuados	Sirve para cristales frontales, laterales y traseros de turismos y camiones.	1 unid.	1	29089
 Winkeladapter für Scheibenaustrenngerät Adaptador angular para juego para desmontar cristales Herramienta para espacios reducidos. Gracias al codo de 90° se facilita el desmontaje de pequeños cristales laterales y traseros.	Compatible con el juego para desmontar cristales de LIQUI MOLY (nº de art. 7944).	1 unid.	1	7942
 Ziehmesser Cuchillo de rascar Cuchillo con mango de plástico.	Para cortar cordones de PU resistentes en puntos de difícil acceso o en rincones en los que no se pueda trabajar con alambre de corte.	1 unid.	1	6231
 Zuggriffe 1 Paar mit 22 m Draht gedreht 1 par de mangos con 22 m de alambre retorcido Juego para desmontar cristales compuesto por dos mangos y alambre de corte retorcido.	Para quitar con seguridad parabrisas y cristales laterales y traseros pegados.	1 unid.	10	6245
 Gegenhalter lang mit Griff Contrasoporte largo con mango Juego para desmontar cristales compuesto por un mango de sujeción y un contrasoporte. Mango con tornillo de ajuste para fijar el alambre y vara larga de metal.	Para quitar con seguridad parabrisas y cristales laterales y traseros pegados.	1 unid.	5	6232

Herramientas de montaje / desmontaje

Doppelgelenk-Saugheber | Asa de succión de cristales con articulación doble

De plástico muy resistente reforzado con fibras, con asas de goma.

Ámbito de aplicación

Para retirar cualquier cristal de forma segura y cómoda.

Cont. Unidad de embalaje N° de art.

1 unid. 1 6211


Scheibenbock | Banco para lunas

Armazón de acero tubular con recubrimiento de polvo regulable en altura mediante una cadena.

Para depositar de forma segura parabrisas y cristales traseros planos y curvados.

1 unid. 1 6216


Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur | Caja llena de herramientas para la reparación de cristales

Compuesta por:

- 2x 6211 asa de succión de cristales;
- 1x 6212 entrante de alambre;
- 1x 6213 rascador de pliegues;
- 1x 6214 rascador para cristal;
- 1x 6217 alambre de corte retorcido (25 m);
- 1x 6218 alambre de corte cuadrado (50 m);
- 2x 6230 ventosa para fijar;
- 1x 6202 tenazas cortaboquillas;
- 1x 6232 contrasoprote con mango.

Para quitar de forma profesional parabrisas y cristales laterales y traseros pegados.

1 unid. 2 6229


Aufwärmofen | Horno

Potente horno para cartuchos dobles.

Para precalentar adhesivos para cristales que se deben aplicar en caliente, como LIQUIFAST 1599 (n° de art.: 6157).

1 unid. 1 6241

Boquillas

Düsen geprägt | Boquillas punzonadas

Boquillas de plástico punzonadas. Para cortar de forma universal en función de las prescripciones de los fabricantes de vehículos (altura del cordón).

Para aplicar adhesivos de cristales de cartuchos y flexipack con adaptador.

1 unid. 25 6204


Düsen ungeschnitten | Boquillas sin cortar

Boquillas de plástico sin cortar.

Para aplicar adhesivos de cristales de cartuchos y flexipack con adaptador.

1 unid. 25 6206


Düse geprägt für Falzabdichtung | Boquilla punzonada para sellado de pliegues

Boquilla de plástico punzonada. Para cortar de forma universal en función de las prescripciones de los fabricantes de vehículos. Boquilla de plástico estable con guía lateral. El tope lateral permite guiarla con seguridad y, por lo tanto, aplicar el cordón limpiamente.

Para inyectar limpiamente costuras visibles y costuras normales en guardabarros, en el sellado de rebordes, en el vano motor, en los bajos del vehículo, en faldones frontales y traseros, etc.

1 unid. 12 6248

Hojas



Klingen für Falzschaber | Hojas para rascador de pliegues

Hojas de repuesto.

Ámbito de aplicación

Cont. Unidad de embalaje Nº de art.

Hojas de recambio para el rascador de pliegues (nº de art. 6213).	13 mm	10 unid.	1	6234
	16 mm	10 unid.	1	6250
	20 mm	10 unid.	1	6258



Ersatzklingen Glasschaber | Hojas recambiables para rascador de cristal

Hojas de metal.

Hojas de recambio para el rascador 1 unid. 1 6233 dor para cristal (nº de art. 6214).

100 unid.	1	6233
-----------	---	------



Klingen für Ziehmesser 25 mm | Hojas para cuchillo de rascar

Hojas de repuesto.

5 unid.	1	6251
---------	---	------

Adaptadores



Mischerspitzzen | Mezclador

Mezclador de plástico con 20 elementos para una mezcla óptima de los dos componentes sin inclusiones de aire.

Para la aplicación de cartuchos de 50 ml de reparación de plásticos Liquimate 7700 Mini (nº de art. 6162) y Liquimate 7700 Rapid Mini (nº de art. 6126).

1 unid.	12	6242
---------	----	------



Mischerspitze mit Gewinde | Punta mezcladora con rosca

Mezclador de plástico para una mezcla óptima de productos de dos componentes sin inclusiones de aire.

Para trabajar con cartuchos de dos componentes con rosca, como por ejemplo: cartuchos de dos componentes como Liquimate adhesivo extrafuerte de dos componentes (nº de art. 6179), Adhesivo epoxi (nº de art. 6183) y Metal líquido (nº de art. 6193).

1 unid.	12	6029
---------	----	------



Adapter für Flexpack ohne Aufreissmechanismus | Adaptador para Flexpack sin mecanismo de apertura

Adaptador de plástico sin mecanismo de apertura para bolsas de adhesivo para cristales y para alojar la boquilla de inyección (nº de art. 6204).

Para abrir limpiamente las bolsas de adhesivos para cristales y alojar la boquilla de inyección.

1 unid.	25	6069
---------	----	------




Adapter für Flexpack | Adaptador para Flexpack

Adaptador de plástico con mecanismo de apertura para bolsas de adhesivo para cristales y para alojar la boquilla de inyección (nº de art. 6204).

Para abrir limpiamente las bolsas de adhesivos para cristales y alojar la boquilla de inyección.

1 unid.	25	6205
---------	----	------

Accesorios



Applikatoren/Wollwischer | Aplicadores/Escobillas de lana

Escobillas de lana con mango de metal.

Para aplicar Active Primer.

1 unid.	25	6203
---------	----	------

Accesorios

		Ámbito de aplicación	Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
	Nylon-Pinsel Pincel de nilón Pincel especial de 30 mm de ancho con cerdas de nilón de aprox. 30 mm de longitud. Para extender y alisar materiales viscosos.	Para extender y alisar pastas adhesivas y selladoras, como LIQUIMATE 8100, LIQUIMATE 8200 y LIQUIMATE pegamento fuerte 8000.	1 unid.	10	6235
	Schneidedraht gedreht Alambre de corte retorcido 22 m. Alambre especialmente retorcido, con una excelente calidad de corte. Para cortar cristales pegados en los lugares en los que no se puede trabajar con el alambre de corte cuadrado.	Para quitar parabrisas y cristales laterales y traseros pegados sin dañarlos en combinación con el contrasoporte con mango (nº de art. 6232).	1 unid.	20	6217
	Schneidedraht vierkant Alambre de corte cuadrado 50 m. Alambre cuadrado de aleación especial, con una excelente calidad de corte. Para cortar cristales pegados.	Para quitar parabrisas y cristales laterales y traseros pegados sin dañarlos en combinación con el contrasoporte con mango (nº de art. 6232).	1 unid.	20	6218
	Druckluft-Reduzier-Ventil Válvula red. de aire comprimido Válvula de aire comprimido de latón preajustada (4 bar).	Accesorio para la pistola de sellado de costuras (nº de art. 6221).	1 unid.	1	6222
	Austrennschnur 95daN 135m Hilo de corte 95daN 135m Cordón especial de fibras de polietileno trenzadas de alta resistencia. Para desprender cristales encajados a gran profundidad en la brida de la carrocería como suele suceder, p. ej., en vehículos nuevos de Audi y del grupo Volkswagen. Gracias al reducido diámetro de solo 0,5 mm, puede retirarse a mano o puede utilizarse junto con el juego para desmontar cristales de LIQUI MOLY. Resistencia a la tracción: 95 kg (930 N) Longitud: 135 m	Adecuado para LIQUI MOLY Juego para desmontar cristales.	1 unid.	1	21110
	Austrennschnur 130daN 100m Hilo de corte 130daN 100m Hilo de polietileno altamente resistente para sacar cristales frontales, laterales y traseros con la herramienta para desmontar cristales.	Adecuado para LIQUI MOLY Juego para desmontar cristales.	1 unid.	1	7943
	Austrennschnur blau 160daN 100m Hilo de corte azul 160 daN 100m Cordón especial de fibras de polietileno trenzadas de alta resistencia de solo 0,85 mm de diámetro. Para sacar cristales frontales, laterales y traseros con LIQUI MOLY Juego para desmontar cristales.	Adecuado para LIQUI MOLY Juego para desmontar cristales.	1 unid.	1	29118

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN



Zink-Alu Spray | Spray de zinc y aluminio

Excelente protección anticorrosión gracias a su elevado contenido de cinc y aluminio. Se puede utilizar como protección anticorrosión única resistente a los agentes atmosféricos. Secado rápido. Para temperaturas de hasta +250 °C.

Ámbito de aplicación

Para todos los metales férreos y no férreos. Conductividad eléctrica elevada. Se puede pintar. Para retocar todo tipo de galvanizados dañados. (revestimientos galvanizados por inmersión en caliente, por llama y chapados).

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
400 ml	6	1640



Zinkspray | Spray de cinc

Imprimación de primera calidad con una proporción de cinc del 99 % en la película seca. Para trabajos de pintado posterior. Es extremadamente resistente y flexible y protege las piezas de metal mediante procesos electroquímicos. Protección activa contra la corrosión que resiste temperaturas de hasta aprox. 500 °C.

Para proteger las superficies de hierro y acero (especialmente las costuras soldadas) frente al óxido y la corrosión. Para retocar superficies galvanizadas dañadas y proteger todo el sistema de escape.

400 ml	6	1540 ¹
--------	---	-------------------



Product video >



Inoxidationsspray | Spray de imprimación de soldadura

Sellante de puntos de soldadura de secado rápido para trabajos de soldadura con gas protector y soldadura de puntos. Ofrece una protección duradera gracias a su alta resistencia contra los golpes. El producto actúa como protección anticorrosiva entre las chapas de la carrocería. Buenas propiedades de llenado y excelente poder cubriente.

Para el sellado de puntos de soldadura en talleres automovilísticos, reparaciones en caso de accidente, construcción de vehículos, talleres de soldadura y talleres de cerrajería.

400 ml	6	6000 ¹
--------	---	-------------------



Grundierfüller | Rellenador de imprimación

Rellenador de imprimación multiuso para la reparación de pintura. El alto contenido en sólidos permite obtener un resultado óptimo incluso al aplicar en áreas pequeñas. Ideal para aplicaciones tipo Spot Repair, en especial en áreas donde se ha lijado demasiado. Muy buenas propiedades de adherencia y protección anticorrosiva, también apropiado para superficies problemáticas como, p. ej., el aluminio y la chapa de acero galvanizado.

Trabajos de imprimación y de rellenado para las aplicaciones de reparación de pintura y de tipo Spot Repair. Para trabajos en imprimaciones en taller, pinturas antiguas, aluminio y chapas de acero galvanizado. Puede recurrirse con todas las pinturas convencionales para automóviles.

400 ml	6	6047 ¹
--------	---	-------------------

PROTECCIÓN DE LOS BAJOS



Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz | Producto de protección de bajos a base de cera antracita/negro (Spray)

Protector anticorrosión que forma una película protectora continua con las ceras y resinas que contiene. Aplicación con poca formación de niebla. Secado rápido. El material se puede pulverizar en una capa fina y es altamente rígido. Alta proporción de sólidos.

Para aplicar en los bajos y en los guardabarros después de las reparaciones. Cuida de los bajos de PVC. Para retocar daños en los bajos.

500 ml	12	6100 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz | Producto de protección de bajos a base de cera antracita/negro

Protector anticorrosión que forma una película protectora continua con las ceras y resinas que contiene. Aplicación con poca formación de niebla. Secado rápido. El material se puede pulverizar en una capa fina y es altamente rígido. Alta proporción de sólidos.

Para aplicar en los bajos y en los guardabarros después de las reparaciones. Cuida de los bajos de PVC. Para retocar daños en los bajos.

1 l	12	6102 ¹⁰⁴
60 l	1	6120 ¹⁰⁴



Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent (Spray) | Protección anticorrosiva a base de cera marrón/transparente (Spray)

Protector anticorrosión a base de cera. Secado rápido. Muy fácil de aplicar. Gracias a su excelente capacidad de fluencia penetra bien en los espacios que se deben proteger. La película seca presenta buenas propiedades de adherencia y protección anticorrosión. Alta proporción de sólidos.

Como protección preventiva o para la conservación posterior de todas las piezas de la carrocería interiores y exteriores, como pasarruedas, pliegues, superficies, cavidades y para tratar piezas de vehículos, como trenes de rodaje, motores, cajas de cambios y ejes.

500 ml	12	6103 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Wachs-Korrosionsschutz braun/transparent | Protección anticorrosiva a base de cera marrón/transparente

Protector anticorrosión a base de cera. Secado rápido. Muy fácil de aplicar. Gracias a su excelente capacidad de fluencia penetra bien en los espacios que se deben proteger. La película seca presenta buenas propiedades de adherencia y protección anticorrosión. Alta proporción de sólidos.

Ámbito de aplicación

Como protección preventiva o para la conservación posterior de todas las piezas de la carrocería interiores y exteriores, como pasarruedas, pliegues, superficies, cavidades y para tratar piezas de vehículos, como trenes de rodaje, motores, cajas de cambios y ejes.

Cont. Unidad de N° de
embalaje art.

1 l 12 6104¹⁰⁴



Steinschlagschutz grau (Spray) | Producto de protección contra impactos de gravilla gris (Spray)

Revestimiento viscoso, elástico y con disolventes que cubre de forma óptima. Una vez secado por completo, es resistente a la abrasión, protege contra la corrosión y cuenta con unas excelentes propiedades insonorizantes y antigavilla. Pintable húmedo sobre húmedo, compatible con el PVC. Se le puede dar color mezclándolo con la pintura original del automóvil.

Para renovar y reforzar la protección antigavilla de fábrica en faldones traseros, alerones, la parte frontal, umbrales, etc. Para pulverizar sobre superficies con textura.

500 ml 12 6105¹⁰⁴



Steinschlagschutz grau | Producto de protección contra impactos de gravilla gris

Revestimiento viscoso, elástico y con disolventes que cubre de forma óptima. Una vez secado por completo, es resistente a la abrasión, protege contra la corrosión y cuenta con unas excelentes propiedades insonorizantes y antigavilla. Pintable húmedo sobre húmedo, compatible con el PVC. Se le puede dar color mezclándolo con la pintura original del automóvil.

Para renovar y reforzar la protección antigavilla de fábrica en faldones traseros, alerones, la parte frontal, umbrales, etc. Para pulverizar sobre superficies con textura.

1 l 12 6106¹⁰⁴



Steinschlagschutz schwarz (Spray) | Producto de protección contra impactos de gravilla negro (Spray)

Revestimiento viscoso, elástico y con disolventes que cubre de forma óptima. Una vez secado por completo, es resistente a la abrasión, protege contra la corrosión y cuenta con unas excelentes propiedades insonorizantes y antigavilla. Pintable húmedo sobre húmedo, compatible con el PVC. Se le puede dar color mezclándolo con la pintura original del automóvil.

Para renovar y reforzar la protección antigavilla de fábrica en faldones traseros, alerones, la parte frontal, umbrales, etc. Para pulverizar sobre superficies con textura.

500 ml 12 6109¹⁰⁴



Steinschlagschutz schwarz | Producto de protección contra impactos de gravilla negro

Revestimiento viscoso, elástico y con disolventes que cubre de forma óptima. Una vez secado por completo, es resistente a la abrasión, protege contra la corrosión y cuenta con unas excelentes propiedades insonorizantes y antigavilla. Pintable húmedo sobre húmedo, compatible con el PVC. Se le puede dar color mezclándolo con la pintura original del automóvil.

Para renovar y reforzar la protección antigavilla de fábrica en faldones traseros, alerones, la parte frontal, umbrales, etc. Para pulverizar sobre superficies con textura.

1 l 12 6110¹⁰⁴



Unterbodenschutz Bitumen schwarz (Spray) | Producto de protección de bajos bituminosa negro (Spray)

Producto anticorrosión que forma una capa protectora viscoplastica continua al secarse. Este recubrimiento con betún dispone de propiedades insonorizantes y de una elevada resistencia a la abrasión. Alta proporción de sólidos. No pintable.

Para cubrir la niebla de pintura en el pasarruedas y para retocar o completar el recubrimiento existente en los bajos del vehículo.

500 ml 12 6111¹⁰⁴



Unterbodenschutz Bitumen schwarz | Producto de protección de bajos bituminosa negro

Producto anticorrosión que forma una capa protectora viscoplastica continua al secarse. Este recubrimiento con betún dispone de propiedades insonorizantes y de una elevada resistencia a la abrasión. Alta proporción de sólidos. No pintable.

Para cubrir la niebla de pintura en el pasarruedas y para retocar o completar el recubrimiento existente en los bajos del vehículo.

1 l 12 6112¹⁰⁴



Unterbodenschutz schwarz (Spray) | Producto de protección de bajos negro (Spray)

Protección anticorrosión sin betún que forma una capa protectora elástica con efectos insonorizantes y una excelente resistencia a la abrasión. Pintable y de rápido secado. Buena adherencia en bajos de vehículos limpiados y en superficies pintadas. Alta proporción de sólidos.

Para recubrir piezas reparadas, como guardabarros, pasarruedas, bajos, umbrales y faldones frontales y traseros. Para insonorizar pasarruedas y sellar y cubrir puntos de reparación.

500 ml 12 6113¹⁰⁴

PROTECCIÓN DE LOS BAJOS



Unterbodenschutz schwarz | Producto de protección de bajos negro

Protección anticorrosión sin betún que forma una capa protectora elástica con efectos insonorizantes y una excelente resistencia a la abrasión. Pintable y de rápido secado. Buena adherencia en bajos de vehículos limpiados y en superficies pintadas. Alta proporción de sólidos.

Ámbito de aplicación

Para recubrir piezas reparadas, como guardabarros, pasarruedas, bajos, umbrales y faldones frontales y traseros. Para insonorizar pasarruedas y sellar y cubrir puntos de reparación.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
1 l	12	6114 ¹⁰⁴



Unterbodenschutz streichbar schwarz | Producto de protección de bajos para aplicar con brocha negro

Producto anticorrosión que forma una capa protectora viscoplástica continua al secarse. Este recubrimiento con betún dispone de propiedades insonorizantes y de una elevada resistencia a la abrasión. Alta proporción de sólidos. No pintable.

Para cubrir la niebla de pintura en el pasarruedas y para retocar o completar el recubrimiento existente en los bajos del vehículo.

2 kg	6	6119 ¹⁰⁴
------	---	---------------------

PROTECCIÓN DE LAS CAVIDADES



Hohlraum-Versiegelung hellbraun (Spray) | Producto de conservación de huecos marrón claro (Spray)

Material anticorrosión con bajo nivel de disolventes, una capacidad de fluencia extremadamente alta y una elevada resistencia al calor. Corto tiempo de secado. Elimina la humedad infiltrándose en las cavidades. Una vez completamente seco, forma una capa protectora hidrófuga suave y muy resistente.

Para complementar el sellado de huecos realizado de fábrica en vehículos nuevos. Para realizar el tratamiento posterior de sellados transcurridos 2-3 años y para completar la protección anticorrosión tras reparaciones a causa de accidentes.

500 ml	12	6107 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Hohlraum-Versiegelung hellbraun | Producto de conservación de huecos marrón claro

Material anticorrosión con bajo nivel de disolventes, una capacidad de fluencia extremadamente alta y una elevada resistencia al calor. Corto tiempo de secado. Elimina la humedad infiltrándose en las cavidades. Una vez completamente seco, forma una capa protectora hidrófuga suave y muy resistente.

Para complementar el sellado de huecos realizado de fábrica en vehículos nuevos. Para realizar el tratamiento posterior de sellados transcurridos 2 - 3 años y para completar la protección anticorrosión tras reparaciones a causa de accidentes.

1 l	12	6108 ¹⁰⁴
-----	----	---------------------



Hohlraum-Versiegelung transparent (Spray) | Producto de conservación de huecos transparente (Spray)

Material anticorrosión con bajo nivel de disolventes, una capacidad de fluencia extremadamente alta y una elevada resistencia al calor. Corto tiempo de secado. Elimina la humedad infiltrándose en las cavidades. Una vez completamente seco, forma una capa protectora hidrófuga suave y muy resistente.

Para complementar el sellado de huecos realizado de fábrica en vehículos nuevos. Para realizar el tratamiento posterior de sellados transcurridos 2-3 años y para completar la protección anticorrosión tras reparaciones a causa de accidentes.

500 ml	12	6115 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Hohlraum-Versiegelung transparent | Producto de conservación de huecos transparente

Material anticorrosión con bajo nivel de disolventes, una capacidad de fluencia extremadamente alta y una elevada resistencia al calor. Corto tiempo de secado. Elimina la humedad infiltrándose en las cavidades. Una vez completamente seco, forma una capa protectora hidrófuga suave y muy resistente.

Para complementar el sellado de huecos realizado de fábrica en vehículos nuevos. Para realizar el tratamiento posterior de sellados transcurridos 2 - 3 años y para completar la protección anticorrosión tras reparaciones a causa de accidentes.

1 l	12	6116 ¹⁰⁴
10 l	1	6118 ¹⁰⁴



Seilfett | Grasa para cables

Lubricante de alto rendimiento para lubricar y conservar cables de acero. Su excelente protección contra la corrosión permite utilizar el producto para el sellado de huecos y para la protección de bajos en el sector del automóvil. Cumple las siguientes especificaciones y normas: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.

Atención: el producto siempre se debería almacenar y transportar a resguardo de las heladas.

Para lubricar de forma preventiva, reengrasar y conservar cables metálicos. Idónea para el sellado de huecos y la protección de bajos de vehículos. Se han de cumplir las prescripciones establecidas por los respectivos fabricantes.

1 l	12	6173 ¹
5 l	4	6124 ¹
60 l	1	6175



Seilfett (Spray) | Grasa para cables (Spray)

Lubricante de alta calidad para lubricar y conservar cables de acero. Su excelente protección contra la corrosión permite utilizar el producto para el sellado de huecos y para la protección de bajos en el sector del automóvil. Cumple las siguientes especificaciones y normas: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8. **Atención:** > el producto siempre se debería almacenar y transportar a resguardo de las heladas.

Ámbito de aplicación

Para lubricar de forma preventiva, reengrasar y conservar cables metálicos. Idónea para el sellado de huecos y la protección de bajos de vehículos. Se han de cumplir las prescripciones establecidas por los respectivos fabricantes.

Cont. Unidad de embalaje N° de art.

500 ml 12 6135 ¹

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS PROTECCIÓN DE LOS BAJOS

Unidades de aplicación



Spritzpistole | Pistola pulverizadora

La pistola pulverizadora para texturas de LIQUI MOLY es adecuada para pulverizar productos para bajos y antigavilla de 1 litro y se puede utilizar en los lugares en lo que es importante restablecer la textura original. Con la boquilla pulverizadora regulable se pueden crear diferentes texturas superficiales.

Para pulverizar con texturas envases de 1 litro de protección para bajos y antigavilla.

1 unid. 1 6219



Druckbecher Pistole | Pistola pulverizadora con depósito a presión

Depósito de aluminio con recubrimiento de polvo para latas para pistola de 1 litro. Se pueden conseguir diferentes texturas ajustando el dispositivo de control de suministro del producto y el regulador de aire comprimido. Se puede limpiar muy fácilmente después de usar cerrando la aguja de la boquilla de salida del chorro.

Pistola pulverizadora con depósito a presión para aplicar envases de 1 litro de protección de bajos y antigavilla.

1 unid. 1 6220



Hohlräum-Druckbecher-Pistole | Pistola pulverizadora con depósito presurizado para cavidades

Depósito de aluminio con recubrimiento de polvo con conexión de aire comprimido convencional y válvula de retención. 1 litro de capacidad. Con válvula reguladora para determinar con exactitud la cantidad de producto suministrado. Con la adición de aire al chorro de pulverización se consigue una pulverización muy fina del material.

Para recubrir cavidades de difícil acceso con productos de conservación.

1 unid. 1 6226

Accesorios



Sprühsonde Hohlräumversiegelung | Sonda pulverizadora para la protección de cavidades

Sonda flexible de nilón. Longitud de la sonda: 60 cm.

Para aplicar productos de conservación de cavidades en botes de spray. Apropia para cavidades curvas y estrechas.

1 unid. 1 6208




Winkeldüse | Boquilla angular

Boquilla angular con acoplamiento rápido fabricado en latón. Longitud de la boquilla: 11 cm.

Para aplicar productos de conservación de cavidades en combinación con la pistola pulverizadora con depósito presurizado para cavidades (n° de art. 6226).

1 unid. 1 6228



Flexible Nylonsonde | Boquilla pulverizadora redonda con sonda flexible de nilón

Tubo para pulverizar cavidades con boquilla pulverizadora redonda fabricada en latón. Longitud de la sonda: 115 cm.

Para aplicar productos de conservación de cavidades en combinación con la pistola pulverizadora con depósito presurizado para cavidades (n° de art. 6226).

1 unid. 1 6227



Hautpflege-Lotion | Loción de cuidado de la piel

Loción ligeramente engrasante para la piel. Fácil de aplicar y de absorción rápida. Contiene la provitamina B5 (D-pantenol), un ingrediente de cuidado muy importante que puede favorecer la formación de células cutáneas nuevas contribuyendo así a la regeneración. La aplicación regular fortalece el sistema inmune de una piel sana. De este modo, se conserva suave y perfectamente hidratada. Sin siliconas, probada dermatológicamente.

Ámbito de aplicación

Indicada para todo el cuerpo. Regula el nivel de hidratación de la piel y evita que se seque en exceso.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
2 l	6	3341



Handreiniger | Limpiador para manos

Para una limpieza suave y a fondo de las manos. Elimina incluso la suciedad persistente como aceites, grasas, alquitrán, betún, pintura, etc. sin atacar la piel en exceso. Está compuesto en gran parte por materias primas renovables y contiene únicamente sustancias que protegen la piel y exfoliantes naturales a partir de harina de mazorca de maíz finalmente triturada. Probado dermatológicamente.

Para limpiarse las manos sucias.

2 l	6	3345
-----	---	------



Hautschutz-Creme | Crema protectora para la piel

Crema protectora para la piel lavable que repele la suciedad. Ideal en caso de contacto con materiales de trabajo acuosos y no acuosos. Con sus pigmentos inorgánicos protectores especiales, reduce el contacto entre la piel y muchos materiales de trabajo y hace disminuir la penetración de suciedad en la piel. Facilita la limpieza gracias a la adición de componentes aglutinantes de suciedad y tensioactivos suaves respetuosos con la piel. Sin siliconas, conservantes ni aceites aromáticos.

Protege la piel en caso de contacto con materiales de trabajo no solubles en agua, como aceites, grasas, lubricantes, polvo de fundición y de grafito, pinturas, lacas, pegamentos, hollín, betún, etc.

2 l	6	3362
-----	---	------



Spender für Softflaschen | Dispensador para botella blanda

Dispensador rellenable (sin contenido). Caja de plástico robusta con mecanismo dispensador ajustable en tres niveles. Incluye material de fijación para el montaje en pared.

Dosificador para limpiador para manos (nº de art. 3345), loción de cuidado de la piel (nº de art. 3341) y crema protectora para la piel (nº de art. 3362) de LIQUI MOLY.

1 unid.	1	3336
---------	---	------



Hautschutz-Starter-Set | Kit básico de cuidado para la piel

Kit para el cuidado profesional de la piel.

Compuesto por:

- 1 x Crema protectora para la piel, 2 l (nº art. 3362)
- 3 x Limpiador para manos, 2 l (nº art. 3345)
- 1 x Loción de cuidado de la piel, 2 l (nº art. 3341)
- 3 x Dispensador para botella blanda (nº art. 3336)
- 1 x Plan de protección de la piel (nº art. 6243)

Incl. material de fijación

1 unid.	1	3306
---------	---	------



Flüssige Handwaschpaste | Pasta líquida lavamanos

Para una limpieza suave y a fondo de las manos. Con poca cantidad, acabará con la suciedad persistente como las manchas de pintura, aceite y de la carbonilla de los frenos, sin perjudicar sus manos. Probada dermatológicamente. Frotar en las manos secas y retirar con agua. Se consigue una limpieza óptima si se utiliza junto con la crema para el cuidado de las manos de LIQUI MOLY (nº de art. 3358) y con los guantes invisibles de LIQUI MOLY (nº de art. 3334).

Para limpiarse las manos sucias.

500 ml	6	3355 ¹
10 l	1	3354



Spender für Flüssige Hand-Wasch-Paste | Dispensador para pasta líquida lavamanos

Para montar en la pared. Dispensador recargable (vacío).

Para la pasta líquida lavamanos de LIQUI MOLY (nº de art. 3354).

1 unid.	1	3353
---------	---	------



Handpflegecreme | Crema para el cuidado de las manos

Para evitar afecciones cutáneas relacionadas con el trabajo. Protege y cuida la piel muy castigada. Aporta agentes reengrasantes importantes a la piel y evita que se seque y agriete.

Para el cuidado de la piel por agresiones causadas en el ámbito laboral.

100 ml	12	3358 ¹
--------	----	-------------------



Handreiniger flüssig | Limpiador líquido para manos

Para una limpieza suave y a fondo de las manos. Elimina incluso la suciedad persistente como aceites, grasas, alquitrán, betún, pintura, etc. sin atacar la piel en exceso. Está compuesto en gran parte por materias primas renovables y contiene únicamente sustancias que protegen la piel y exfoliantes naturales a partir de harina de mazorca de maíz finalmente triturada. Probado dermatológicamente.

Ámbito de aplicación

Para limpiarse las manos sucias.

Cont.	Unidad de embalaje	Nº de art.
3 l	6	3365 ¹⁰⁴



Spender für Handreiniger flüssig | Dispensador para limpiador líquido para manos

Dosificador rojo.

Dosificador para el limpiador líquido para manos de LIQUI MOLY (nº de art. 3365).

1 unid.	1	3335
---------	---	------



Wandhalter für Handreiniger flüssig | Soporte de pared para limpiador líquido para manos

Soporte de pared de metal pintado.

Soporte de pared para el limpiador líquido para manos de LIQUI MOLY (nº de art. 3365).

1 unid.	1	3332
---------	---	------



Handwaschpaste | Pasta lavamanos

Para una limpieza suave y a fondo de las manos. Con poca cantidad, acabará con la suciedad persistente como las manchas de pintura, aceite y de la carbonilla de los frenos, sin perjudicar sus manos. Probada dermatológicamente. Frotar en las manos secas y retirar con agua. Se consigue una limpieza óptima si se utiliza junto con la crema para el cuidado de las manos de LIQUI MOLY (nº de art. 3358) y con los guantes invisibles de LIQUI MOLY (nº de art. 3334).

Para limpiarse las manos sucias.

12,5 l	1	3363 ¹⁰⁴
--------	---	---------------------



Unsichtbarer Handschutz | Guantes invisibles

Protege las manos de la suciedad más persistente. Estos "guantes invisibles" protegen las manos de aceites, grasas, hollín, pinturas, adhesivos, carbonilla de los frenos, imprimadores, etc. Cuida las manos con elastina. No contiene silicona y permite respirar a la piel. Con un pH 5.5 compatible con la piel. Probado dermatológicamente. Se alcanzan resultados óptimos si se utiliza junto con la pasta líquida lavamanos de LIQUI MOLY (nº de art. 3354).

Se utiliza como medida de prevención contra las manos sucias.

650 ml	4	3334 ¹⁰⁴
--------	---	---------------------




Hautschutzplan | Plan de protección de la piel

Cartel plastificado.

Plan general para el uso correcto de los productos de cuidado de las manos de LIQUI MOLY.

1 unid.	200	6243
---------	-----	------

Información técnica



Vista general de productos anticorrosión

Designación	Protección de bajos a base de cera	Protección anticorrosión a base de cera	Protección de bajos a base de betún	Protección de bajos para aplicar con brocha	Protección de bajos sin betún	Protección antigra-villa repintable	Conservación de huecos	Grasa para cables
Color	antracita/negro	marrón/transparente	negro	negro	negro	gris	marrón claro	antracita/negro
Spray, 500 ml	Nº de art. 6100	Nº de art. 6103	Nº de art. 6111		Nº de art. 6113	Nº de art. 6105	Nº de art. 6107	Nº de art. 6135
Cartucho, 1 l	Nº de art. 6102	Nº de art. 6104	Nº de art. 6112		Nº de art. 6114	Nº de art. 6106	Nº de art. 6108	Nº de art. 6173
Envase grande	Nº de art. 6120/60 l			Nº de art. 6119/2 kg				Nº de art. 6124/5 l
Color						negro	transparente	
Spray, 500 ml						Nº de art. 6109	Nº de art. 6115	
Cartucho, 1 l						Nº de art. 6110	Nº de art. 6116	
Envase grande							Nº de art. 6118/10 l	
Con capacidad de fluencia	●	●					● ● ● ●	● ●
Repintable					● ● ● ●	● ● ● ●		
Protección antigra-villa	●	●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Resistente a la abrasión	●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●
Contra la penetración de humedad	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Efecto insonorizante	●		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		● ● ● ●
Protección anticorrosión	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●

Protección de bajos

Protección de bajos a base de cera:

- Elevada capacidad de fluencia gracias a la baja viscosidad
- Repele el agua e impide la penetración de humedad
- Autorregenerante: los arañazos o daños leves se vuelven a cerrar cuando aumenta la temperatura
- Efecto de larga duración
- Excelente adherencia en recubrimientos de protección de bajos ya existentes
- Excelente protección anticorrosión


Ventajas de la protección de bajos a base de betún:

- Se mantiene viscoplástica durante mucho tiempo
- Excelente efecto insonorizante gracias al alto contenido de sustancias sólidas
- Buena protección antigraiva gracias al elevado grosor de capa
- Especialmente resistente a la abrasión

Ventajas de la protección de los bajos sin betún:

- Repintable
- Excelente protección antigraiva
- Especialmente resistente a la abrasión

Áreas de aplicación




Tratar las áreas marcadas en amarillo.

¡No rociar las áreas marcadas en rojo!

Protección antigraiva

Áreas de aplicación




Tratar las piezas de la carrocería marcadas en amarillo, como los faldones laterales, delanteros y traseros (solo piezas de chapa).

¡No rociar las áreas marcadas en rojo!

Protección de huecos

Áreas de aplicación



Sellar los componentes marcados en amarillo, como faldones laterales, piezas del chasis, partes inferiores de las puertas y cavidades del capó.

¡No rociar las áreas marcadas en rojo!



LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
Phone: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com

No asumimos responsabilidad
por errores de impresión.
Reservado el derecho a
modificaciones técnicas.

Con la recomendación de: