Produktvorstellung

Top Tec 6610 0W-20



Premium-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sorgt selbst unter Extrembelastungen für optimale Schmierung, hervorragende Schmierfilmstabilität sowie minimalen Verschleiß und geringste Ablagerungen. Bestens geeignet für Motoren mit Start-Stopp-System. Sichert maximale Performance bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Eigenschaften

- leichter Motorlauf
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- exzellenter Verschleißschutz
- hohe Scherstabilität
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- hohe Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- senkt den Kraftstoffverbrauch
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten lange Motorlebensdauer
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- Turbo- und Kat-getestet

Spezifikationen und Freigaben

ACEA C5 • API SP • Ford WSS-M2C 952-A1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB-Freigabe 229.71 •Opel OV0401547

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

GM dexos D

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Gebindeinhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
21660	Top Tec 6610 0W-20	1 l	Kanister Kunststoff	Booklet	6
21662	Top Tec 6610 0W-20	5 l	Kanister Kunststoff	Booklet	4
21663	Top Tec 6610 0W-20	20 l	Kanister Kunststoff	Booklet	1
21664	Top Tec 6610 0W-20	60 l	Stahlfass	D-EN	1
21665	Top Tec 6610 0W-20	60 l	Container	D-EN	1
21666	Top Tec 6610 0W-20	205 l	Stahlfass	D-EN	1

Gear Tronic Adapter Audi 001



Zubehör für das Gear Tronic-Gerät. 1-teiliger Adapter mit einem Parker H2C Anschluss.

Zum Anschließen des Gear Tronic-Geräts an die jeweiligen Doppelkupplungsgetriebetypen von Audi 0CL, 0CK und 0CJ.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Gebindeinhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
29246	Gear Tronic Adapter Audi 001	1 Stück	Karton	DE	1

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: industrie@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

520692109