MÉGUIN
OILS OF GERMANY



CATALOGUE DE PRODUITS

Lubrifiants de très haute qualité.

www.meguin.de



Meguin – Huiles d'Allemagne.

La société Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke a été fondée en 1847. Au fur et à mesure de l'industrialisation, les lubrifiants pour les calèches, les graisses pour les sabots des chevaux et les huiles de lin étaient des produits très demandés : une demande que Gustav Meguin, le fondateur de l'entreprise, savait déjà satisfaire à l'époque. Cette profonde compréhension des besoins des clients est encore aujourd'hui l'un des piliers de notre succès. Notre vaste gamme de produits de haute qualité, qui s'articule autour des huiles minérales et des lubrifiants les plus divers, est connue et appréciée depuis des années par l'industrie, les PME et les ateliers du monde entier.

La recherche et les nouveaux développements sont menés dans notre propre laboratoire doté d'un équipement moderne. Ici aussi, la qualité de nos produits est contrôlée en permanence. La responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, des personnes et de l'environnement est depuis toujours une valeur fondamentale bien ancrée chez Meguin. C'est pourquoi notre entreprise est certifiée pour le management de la qualité (DIN EN ISO 9001:2015), le management de l'environnement (DIN EN ISO 14001:2015) et le management de la sécurité au travail (DIN ISO 45001:2018).

Tout cela fait de nous l'un des principaux fournisseurs de systèmes dans le monde entier et, pour vous, un partenaire fiable sur le marché des huiles moteur, des huiles de transmission et des huiles hydrauliques ainsi que des graisses, des pâtes et bien plus encore !

CONTENU

Huiles à moteurs	Page 4
– Voiture particulière – Camion – Parc automobile mixte – Huiles moteur monogrades – Motocyclette/Bateau à moteur – Motocyclette/Bateau à moteur	
Huiles d'engrenages	20
Machines agricoles	28
Huiles de glissement et de guidages CGLP	32
Huiles d'engrenages CLP	32
Huiles hydrauliques	33
Huile de machines	37
Huiles de compresseurs	38
Huiles de turbines	38
Huiles chaînes de scie	39
Huiles de décoffrage	40
Huiles blanches	40
Huiles de protection contre la rouille	41
Huiles anti-corrosion	41
Huiles de transformateur	41
Huile à cylindres pour vapeur surchauffée	42
Huiles pour moteurs à gaz	42
Huiles caloporteuses	42
Lubrifiants réfrigérants non-miscibles à l'eau	43
Graisses	44
Pâtes	50
Additifs	51
Produits service	52
Accessoires	53
Moyens publicitaires	55

Voiture particulière

SAE 0W-16

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	33055	251
4 l	4	33056	251
5 l	4	33057	65



megol Special Engine Oil SAE 0W-16

Huile moteur moderne très performante. Convient spécialement aux moteurs à essence des marchés asiatique et américain, grâce à des huiles de base HC sélectionnées avec soin et à des additifs parfaitement ajustés. Maintient le moteur propre, offre une haute stabilité au cisaillement et réduit l'usure au maximum. Assure une lubrification complète rapide, ainsi qu'un fonctionnement régulier du moteur dans toutes les conditions de service et convient ainsi très bien aux hautes exigences de moteur modernes. Permet d'économiser du carburant grâce à la basse classe de viscosité. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, ILSAC GF-6B

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Honda, Lexus, Suzuki, Toyota

SAE 0W-20

1 l	12	33026	251
5 l	4	33058	251
20 l	1	33074	34
60 l	1	33027	34
200 l	1	33059	34



megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20

Huile moteur antifriction de haute performance basée sur une technologie de synthèse moderne. Optimise comme lubrifiant Longlife IV la consommation de carburant et permet de réaliser des économies de carburant supplémentaires d'env. 1,5 % par rapport au lubrifiant Longlife III à consommation déjà optimisée. La viscosité réduite en combinaison avec notre cocktail d'additifs, garantit d'excellentes caractéristiques de démarrage à froid, augmente l'efficacité du moteur et veille à une protection antiusure optimale, ainsi qu'à une excellente propreté du moteur. Convient parfaitement à de longs intervalles de vidange (système WIV, etc.) et aux moteurs fortement sollicités. Spécialement formulée pour satisfaire aux exigences de différents modèles de véhicules d'Audi, Seat, Škoda, Porsche et VW. Convient aussi aux véhicules à fonction arrêt-démarrage automatique. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00

1 l	12	33068	251
4 l	4	33073	251
5 l	4	33069	251
20 l	1	33070	34
60 l	1	33071	34
200 l	1	33072	34



megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20

Huile moteur haut de gamme à excellente performance. Basée sur les meilleures matières premières et les technologies les plus avancées. Offre une excellente stabilité du film lubrifiant, une très bonne tenue au vieillissement et au cisaillement, une protection optimale contre l'usure et une propreté maximale du moteur. Veille à une marche parfaite du moteur dans toutes les conditions de température et de fonctionnement et permet de réduire la consommation de carburant.

Spécifications et agréments: ACEA C5, C6, API SP, ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Opel OV 040 1547 - A20

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006

1 l	12	33144	251
5 l	4	33145	251
20 l	1	33146	34
60 l	1	33147	34
200 l	1	33148	34



Megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20

Huile moteur haute performance à faible viscosité à base d'huiles de base synthétiques et bénéficiant d'une technologie ultramoderne d'additifs Low-SAPS. Spécialement conçue pour les moteurs PSA Euro 6 avec retraitement des gaz d'échappement et suralimentation par turbocompresseur. Maintient le moteur parfaitement propre, offre une excellente protection contre l'usure, réduit les taux d'émission sur toute la durée de fonctionnement, diminue la consommation de carburant et préserve l'environnement. Outre les véhicules de PSA, elle convient également aux autres constructeurs qui exigent une huile moteur répondant à ces spécifications. Respecter les instructions du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C5, C6, API SP, Peugeot Citroen (PSA) B71 2010

[34] D-GB [65] D-GB-F-RUS-GR-ARAB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 0W-20



megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20

Huile moteur haut de gamme à excellente performance. Basée sur les meilleures matières premières et les technologies les plus avancées. Offre une excellente stabilité du film lubrifiant, une très bonne tenue au vieillissement et au cisaillement, une protection optimale contre l'usure et une propreté maximale du moteur. Veille à une marche parfaite du moteur dans toutes les conditions de température et de fonctionnement et permet de réduire la consommation de carburant. Spécialement conçue pour les moteurs à essence et diesel modernes de Ford.

Spécifications et agréments: ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 229.71, Opel OV 040 1547 - A20

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	33114	251
5 l	4	33115	251
20 l	1	33116	34
60 l	1	33117	34
200 l	1	33118	34



megol Special Engine Oil SAE 0W-20

Huile moteur moderne très performante. Convient spécialement aux moteurs à essence des marchés asiatique et américain, grâce à des huiles de base HC sélectionnées avec soin et à des additifs parfaitement ajustés. Maintient le moteur propre, offre une haute stabilité au cisaillement et réduit l'usure au maximum. Assure une lubrification complète rapide, ainsi qu'une marche régulière du moteur dans toutes les conditions de service et convient ainsi très bien aux hautes exigences de moteurs modernes. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, ILSAC GF-6A

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

1 l	12	7078	251
5 l	4	6851	251
20 l	1	33043	34
200 l	1	33044	34

SAE 0W-30



megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus

Huile moteur haute performance Longlife, basée sur des huiles de synthèse HC et une technologie d'additifs Low SAPS moderne. Maintient le moteur propre de façon optimale, protège contre l'usure, améliore l'efficacité du filtre à particules diesel (DPF) et réduit la consommation de carburant au maximum grâce à sa faible viscosité. Peut s'utiliser dans les véhicules VW avec et sans intervalles de vidange prolongés (WIV), dans les moteurs FSI et les véhicules diesel avec filtre à particules diesel (DPF) et suralimentation par turbocompresseur. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.52, VW 504 00, VW 507 00

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Porsche C30

1 l	12	33107	251
5 l	4	33108	251
20 l	1	33109	34
60 l	1	33110	34
200 l	1	33111	34



megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)

Huile moteur Longlife moderne 100 % synthétique. Spécialement formulée pour tous les véhicules à moteur à essence et diesel du groupe VW à partir de l'année-modèle 2000 avec WIV, y compris les moteurs à pompe-injecteur. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A5, ACEA B5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01

1 l	12	6323	251
5 l	4	6322	251



megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30

Huile moteur de haute performance basée sur une technologie de synthèse moderne et un système d'additifs éprouvé. Huile moteur à faible viscosité et haute stabilité au cisaillement, viscosité HTHS réduite. Cela permet d'économiser du carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A7/B7, API SL, Volvo VCC 95200377

1 l	12	33038	251
5 l	4	33039	251
20 l	1	33125	34
60 l	1	33126	34
200 l	1	9038	34

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 0W-30

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	33015	251
5 l	4	33030	251
20 l	1	33012	34
60 l	1	33013	34
200 l	1	33014	34



megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30

Huile moteur haute performance basée sur des huiles synthétiques et une technologie d'additifs Low SAPS moderne. Spécialement développée pour répondre aux exigences des tout nouveaux moteurs diesel Euro 6 de Ford. Assure un moteur toujours parfaitement propre, empêche un colmatage précoce du filtre à particules, réduit les émissions et protège l'environnement. Des additifs de protection contre l'usure sélectionnés garantissent une friction minimale et une réduction maximale de la consommation de carburant. Convient aussi aux véhicules à fonction arrêt-démarrage automatique.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C2, API SN, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

1 l	12	33028	251
200 l	1	33151	34



megol Motorenoel Future LL 12 FE SAE 0W-30

Huile moteur antifriction basée sur des huiles modernes et une technologie d'additifs innovante. Garantit des performances remarquables, une excellente protection ainsi qu'une parfaite propreté du moteur, réduit le frottement et assure une stabilité thermique optimale. Possède nettement moins de parts de substances à formation de cendres et protège ainsi les filtres à particules diesel contre l'encrassement et des dommages. Permet une conduite très efficiente associée à une grande économie de carburant, une faible consommation d'huile et une puissance maximale du moteur. Augmente la durée de vie du moteur. Spécialement développée pour les exigences de différents modèles de véhicules de BMW. Convient aussi aux véhicules à système arrêt-démarrage automatique.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Approval 227.61, MB-Approval 229.61

1 l	12	33031	251
5 l	4	33064	251
20 l	1	33065	34
60 l	1	33066	34
200 l	1	33032	34



megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30

Huile moteur haute performance basée sur des huiles synthétiques et une technologie d'additifs Low SAPS moderne. Spécialement conçue pour les moteurs PSA et Fiat Euro 6 avec recyclage des gaz d'échappement et suralimentation par turbocompresseur. Convainc par un nettoyage optimal du moteur, offre une excellente protection contre l'usure, améliore l'efficacité du filtre à particules diesel (DPF), empêche son colmatage prématuré, réduit les valeurs d'émission pendant toute la durée de fonctionnement, diminue la consommation de carburant et protège l'environnement. Convient aux véhicules de PSA, Fiat et Alfa Romeo (moteurs Twin-Air et Multi-Air) et à ceux d'autres constructeurs exigeant une huile conforme à ces spécifications.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1

SAE 0W-40

1 l	12	4894	251
4 l	4	9065	251
5 l	4	4895	251
20 l	1	4896	34



megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40

Huile moteur antifriction 100 % pouvant être utilisée toute l'année. Empêche efficacement des dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur et assure une protection optimale contre l'usure, grâce aux huiles de base synthétiques et à la technologie d'additifs adaptée. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Recommandée pour les moteurs à essence et diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et catalyseurs. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Longlife-98, MB 229.3, Ford WSS-M2C 937-A, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 5W-20



megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20

Huile moteur moderne spécialement développée pour les moteurs EcoBoost de Ford. Permet une réduction des émissions de CO_2 et une grande économie de carburant, grâce à la basse classe de viscosité. Garantit une performance optimale dans toutes les conditions de service et dans tous les états de charge, et possède des caractéristiques de nettoyage optimales du moteur.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	9289	251
5 l	4	9291	251
20 l	1	9293	34
60 l	1	9295	34
200 l	1	9297	34



megol Special Engine Oil SAE 5W-20

Huile moteur moderne très performante. Possède des caractéristiques spécialement adaptées aux moteurs à essence des marchés asiatique et américain, grâce à des huiles de base HC sélectionnées avec soin, en liaison avec des additifs appropriés. Maintient le moteur propre, offre une haute stabilité au cisaillement et réduit l'usure au maximum. Assure une lubrification complète rapide, ainsi qu'une marche régulière du moteur dans toutes les conditions de service et convient ainsi très bien aux hautes exigences de moteurs modernes.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, ILSAC GF-6A

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

1 l	12	9498	251
4 l	4	33063	251
5 l	4	9499	251
20 l	1	33094	34
60 l	1	7042	34
200 l	1	7072	34

SAE 5W-30



megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus

Huile moteur haute performance Longlife, basée sur des huiles de synthèse HC et une technologie d'additifs Low SAPS moderne. Maintient le moteur propre de façon optimale, protège contre l'usure, améliore l'efficacité du filtre à particules diesel (DPF), empêche son colmatage prématuré et réduit les valeurs d'émission. Peut s'utiliser dans les véhicules VW avec et sans intervalles de vidange prolongés (WIV), dans les moteurs FSI et les véhicules diesel avec filtre à particules diesel (DPF) et suralimentation par turbocompresseur.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : ACEA C2, API CF, BMW Longlife-01 (up to 2018)*, BMW Longlife-01 FE (up to 2018)*, Fiat 9.55535-S1, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006)

1 l	12	6561	251
4 l	4	33087	251
5 l	4	6562	251
20 l	1	6563	34
60 l	1	6564	34
200 l	1	6565	34
1000 l	1	9622	34



megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30

Huile moteur de haute performance basée sur la technologie Low SAPS, spécialement développée pour les systèmes de recyclage des gaz d'échappement des toutes nouvelles générations de moteurs diesel. Convient également aux moteurs à essence. Satisfait aux impératifs de performance sévères des moteurs modernes, veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté du moteur et de longs intervalles de vidange.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

1 l	12	3196	251
4 l	4	33062	251
5 l	4	3194	251
20 l	1	9480	34
60 l	1	9481	34
200 l	1	9482	34

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 5W-30

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	9440	251
5 l	4	9441	251
20 l	1	9442	34
60 l	1	9443	34
200 l	1	9444	34



megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30

Huile moteur haute performance basée sur la technologie de synthèse HC et un système d'additifs de nouvelle génération (technologie Low SAPS et viscosité HTHS réduite). Pour une économie de carburant et une efficacité maximales. Satisfait aux impératifs de performance sévères des moteurs à essence et diesel modernes, veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté du moteur et de longs intervalles de vidange.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C2, ACEA C3, API SP, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Fiat 9.55535-S1, Honda, Mazda, MB 226.52, MB 229.52, Renault RN 17, Toyota

1 l	12	6512	251
5 l	4	6513	251
20 l	1	6696	34
60 l	1	4609	34
200 l	1	6697	34



megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30

Huile moteur haute performance basée sur la technologie de synthèse HC et un système d'additifs de toute nouvelle génération (technologie Low SAPS). Satisfait aux impératifs de performance sévères des moteurs à essence et diesel modernes. Veille à une durée de vie maximale et un fonctionnement optimal du filtre à particules diesel (DPF), une faible usure, un bon état de propreté du moteur, de longs intervalles de vidange et une faible consommation de carburant.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01

1 l	12	3185	251
5 l	4	3182	251
20 l	1	9468	34
60 l	1	9469	34
200 l	1	9470	34



megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30

Huile moteur basée sur la technologie Low SAPS. Adaptée aux exigences des systèmes modernes de recyclage des gaz d'échappement. Spécialement développée pour les moteurs diesel des voitures particulières de Renault. Veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté du moteur et de longs intervalles de vidange.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C4, Renault RN 0720

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Fiat 9.55535-S4

5 l	4	3187	251



megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30

Huile moteur spéciale à technologie Low SAPS et viscosité HTHS réduite. Adaptée aux exigences des systèmes modernes de recyclage des gaz d'échappement. Développée en particulier pour les moteurs diesel des voitures particulières de Mazda et de Mitsubishi. Veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté du moteur et de longs intervalles de vidange.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C1

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : JASO DL-1, Ford WSS-M2C 934-B, Mitsubishi, Mazda

1 l	12	6566	251
4 l	4	9027	251
5 l	4	6567	251
20 l	1	6568	34
60 l	1	6582	34
200 l	1	6687	34
1000 l	1	8497	34



megol Motorenoel Quality SAE 5W-30

Huile moteur antifriction multigrade moderne, pouvant être utilisée toute l'année. Faible viscosité et haute stabilité au cisaillement garanties par l'utilisation de composants d'huile de base HC synthétiques et d'une technologie d'additifs moderne. Empêche efficacement une formation de dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Recommandée pour les véhicules à moteur essence et diesel sans filtre à particules diesel (DPF), y compris ceux dotés de turbocompresseurs et de catalyseurs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API CF, API SL, MB-Approval 229.5, VW 502 00, VW 505 00

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 5W-30



megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30

Huile moteur antifriction pour anciennes générations de véhicules Ford, en partie aussi pour de plus récentes. Empêche, comme huile moteur à faible viscosité et haute stabilité au cisaillement, efficacement la formation de dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet d'économiser du carburant et de prolonger la durée de vie du moteur.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Fiat 9.55535-G1

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	3193	251
5 l	4	3192	251
20 l	1	9476	34
60 l	1	9477	34
200 l	1	9478	34



megol Special Engine Oil SAE 5W-30

Huile moteur moderne très performante. Possède des caractéristiques spécialement adaptées aux moteurs à essence des marchés asiatique et américain, grâce à des huiles de base HC sélectionnées avec soin, en liaison avec des additifs appropriés. Maintient le moteur propre, offre une haute stabilité au cisaillement et réduit l'usure au maximum. Assure une lubrification complète rapide et une marche fluide du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement. Convient de ce fait très bien aux hautes exigences des moteurs modernes. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, ILSAC GF-6A

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

1 l	12	33100	251
4 l	4	33101	251
5 l	4	33102	251
20 l	1	33103	34
60 l	1	33104	34
200 l	1	33105	34



megol Universelles Nachfülloel SAE 5W-30

Huile d'appoint universelle de haute technologie de la classe SAE 5W-30, à base d'huiles de synthèse ultra modernes. Peut être mélangée sans problème avec d'autres huiles moteur. Convient aux véhicules à moteur essence et diesel. Assure une protection maximale du filtre à particules diesel (DPF) et offre une durée d'utilisation maximale selon l'intervalle spécifié par le fabricant. Haute protection contre l'usure et propreté optimale du moteur. En cas de quantités d'appoint supérieures à 1 litre, il convient d'effectuer une vidange d'huile régulière selon les indications du fabricant.

Spécifications et agréments: ACEA C2, ACEA C3, API SN

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Longlife-04 (up to 2018), Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

1 l	12	33046	34

SAE 5W-40



megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40

Huile moteur haute performance basée sur la technologie de synthèse HC, avec un système d'additifs spécial (technologie Low SAPS). Correspond aux hautes performances et à la grande qualité des moteurs à essence et diesel modernes. Garantit notamment l'efficacité des systèmes de recyclage des gaz d'échappement Euro 4 et Euro 5 pendant de longues durées, ainsi qu'une faible usure et une bonne propreté du moteur. Convient particulièrement aux moteurs pompe-injecteur de Volkswagen (VAG). Adaptée aussi aux modèles Ford Galaxy équipés de moteurs pompe-injecteur VAG.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA C3, API CF, API SN, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Longlife-04 (up to 2018), Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

1 l	12	6573	251
4 l	4	6675	251
5 l	4	6574	251
20 l	1	6575	34
60 l	1	6576	34
200 l	1	6581	34

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 5W-40

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	12	3199	251
5 l	4	3198	251
20 l	1	9484	34
60 l	1	9485	34
200 l	1	9486	34



megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40

Huile moteur antifriction premium pouvant être utilisée toute l'année. Développée pour les moteurs à injection modernes avec ou sans turbocompresseur. Faible viscosité et haute stabilité au cisaillement garanties par l'utilisation d'huiles de base HC synthétiques et d'une technologie d'additifs innovante. Sa formulation parfaitement adaptée empêche toute formation de dépôts, réduit les pertes par friction et assure ainsi une protection optimale du moteur contre l'usure. Cela permet d'économiser du carburant et de prolonger la durée de vie du moteur.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Renault RN 0710, Renault RN 0700

1 l	12	4808	251
4 l	4	4355	251
5 l	4	4809	251
20 l	1	4810	34
200 l	1	4812	34



megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)

Huile moteur antifriction moderne 100 % synthétique, pouvant être utilisée toute l'année. Faible viscosité et haute stabilité au cisaillement garanties par l'utilisation de composants d'huile de base synthétiques et d'une technologie d'additifs innovante. Empêche efficacement une formation de dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Recommandée pour les moteurs à essence et diesel (sans filtre à particules diesel), y compris ceux dotés de turbocompresseurs et catalyseurs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, MB 229.3, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

1 l	12	4361	251
4 l	4	6486	251
5 l	4	6328	251
20 l	1	4359	34
60 l	1	4358	34
200 l	1	6398	34



megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40

Huile moteur antifriction moderne, basée sur l'huile de synthèse HC. Son cocktail d'additifs parfaitement adapté empêche toute formation de dépôts, réduit les pertes par friction du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Caractérisée par un grand domaine d'application, convient parfaitement aux véhicules à moteur essence et diesel (sans filtre à particules diesel) avec et sans suralimentation par turbocompresseur.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SN PLUS, API CF, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2

SAE 5W-50

4 l	4	33002	251



megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-50

Huile moteur antifriction moderne 100 % synthétique, pouvant être utilisée toute l'année. Faible viscosité et haute stabilité au cisaillement garanties par l'utilisation de composants d'huile de base synthétiques et d'une technologie d'additifs innovante. Empêche efficacement une formation de dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Recommandée pour les moteurs à essence et diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et catalyseurs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

34 D-GB 251 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Voiture particulière

SAE 10W-30



megol Special Engine Oil SAE 10W-30

Huile moteur moderne très performante. Convient spécialement aux moteurs à essence des marchés asiatique et américain, grâce à des huiles de base HC sélectionnées avec soin et à des additifs parfaitement ajustés. Maintient le moteur propre, offre une haute stabilité au cisaillement et réduit l'usure au maximum. Assure une lubrification complète rapide, ainsi qu'une marche régulière du moteur dans toutes les conditions de service et convient ainsi très bien aux hautes exigences de moteurs modernes.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, ILSAC GF-6A

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, GM 6094 M, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
5 l	4	6862	251

SAE 10W-40



megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40

Huile moteur antifriction pouvant être utilisée toute l'année dans les moteurs à essence et diesel avec et sans suralimentation par turbocompresseur. Améliore la performance du moteur et réduit la friction, de même que l'usure, grâce à sa combinaison optimale d'huiles de base et de technologie d'additifs. Convient parfaitement à une utilisation dans des véhicules plus anciens (youngtimers).Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300

1 l	12	4339	251
4 l	4	6475	251
5 l	4	4338	251
20 l	1	4797	34
60 l	1	4798	34
200 l	1	4799	34
1000 l	1	6884	34



megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40

Huile moteur antifriction haut de gamme. Peut s'utiliser toute l'année dans les moteurs à essence et diesel avec et sans suralimentation par turbocompresseur, grâce à sa combinaison de fluides de pointe, d'une technologie d'additifs moderne et de composants de synthèse. Améliore la performance du moteur, diminue la friction et donc l'usure, et réduit la consommation de carburant. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API CF, API SN

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

1 l	12	4804	251
4 l	4	4364	251
5 l	4	4800	251
20 l	1	4805	34
60 l	1	4806	34
200 l	1	4807	34



megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)

Huile moteur antifriction pouvant être utilisée toute l'année. Réduit les pertes par frottement du moteur, protège contre l'usure et prolonge ainsi la durée de vie du moteur, grâce à des huiles de base synthétiques et minérales, de même qu'à une technologie d'additifs moderne.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SL

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 229.1

1 l	12	4366	251
4 l	4	3517	251
5 l	4	4365	251
60 l	1	6460	34
200 l	1	6491	34

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

HUILES À MOTEURS

Voiture particulière

SAE 15W-40

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
1 l	12	4729 [251]
4 l	4	6478 [58]
5 l	4	4728 [251]
20 l	1	4727 [34]
60 l	1	4725 [34]
200 l	1	4716 [34]



megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année en tant qu'huile universelle. Adaptée aussi bien aux moteurs diesel qu'aux moteurs essence avec et sans catalyseur, y compris ceux dotés de turbocompresseurs, grâce à ses huiles de base sélectionnées avec soin et à sa combinaison d'additifs. Également recommandée pour les véhicules plus anciens (youngtimers).Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CF, API CG-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295, Volvo VDS

1 l	12	4696 [251]
4 l	4	9149 [58]
5 l	4	4689 [251]
20 l	1	4678 [34]
60 l	1	4844 [34]
200 l	1	4845 [34]



megol Motorenoel Universal SAE 15W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Lubrifiant idéal pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs. Assure une protection exceptionnelle contre l'usure et maintient le moteur propre, grâce à ses cocktails d'additifs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A2, B3, E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

1 l	12	4373 [251]
5 l	4	1670 [251]
20 l	1	1671 [34]
200 l	1	1673 [34]



megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Pour les moteurs à essence et diesel nécessitant une huile multigrade conforme à la norme API SF/CF. Assure une protection antiusure et une propreté du moteur optimales, grâce à son cocktail d'additifs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API CD, API SF

SAE 20W-50

1 l	12	4384 [251]
4 l	4	9148 [251]
5 l	4	4381 [251]
20 l	1	6484 [34]
60 l	1	6863 [34]
200 l	1	6485 [34]



megol Motorenoel Universal SAE 20W-50

Huile moteur multigrade convenant, en tant qu'huile toutes saisons, aussi bien aux parcs de voitures particulières qu'aux parcs de véhicules utilitaires. Lubrifiant idéal pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CG-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 271, MB 228.3

1 l	12	4627 [251]
5 l	4	4628 [251]
20 l	1	4886 [34]



megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année en tant qu'huile universelle. Adaptée aussi bien aux moteurs diesel qu'aux moteurs essence avec et sans catalyseur, y compris ceux dotés de turbocompresseurs, grâce à ses huiles de base sélectionnées avec soin et à sa combinaison d'additifs. Également recommandée pour les véhicules plus anciens (youngtimers).Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CH-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Mack EO-M, MAN M 3275-1, MB 228.3

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Camion

SAE 5W-30



megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30

Lubrifiant moteur diesel moderne semi-synthétique formulé sur la base des plus récents développements en matière d'additifs. Présentant une faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre (Low SAPS), il a été développé pour les moteurs diesel nouvelle génération Euro 4, 5 et 6 fortement suralimentés avec post-traitement des gaz d'échappement et filtre à particules de suie (FAP/CRT). Il répond ainsi aux exigences des constructeurs de moteurs de véhicules utilitaires dans le monde entier. **Respecter les directives des constructeurs !**

Spécifications et agréments: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API SN, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, MAN M 3677, Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.1E-LD, Detroit Diesel DFS 93K222, JASO DH-2, Mack EO-O Premium Plus, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Scania Low Ash, Volvo CNG, Volvo VDS-4

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	9494	[34]
60 l	1	7077	[34]
200 l	1	9495	[34]



megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30

Huile moteur antifriction de la toute dernière génération. Ses excellentes propriétés la prédestinent à une utilisation dans tous les moteurs diesel de véhicules industriels, dans toutes les conditions d'utilisation et climatiques (huile toutes saisons). L'utilisation d'additifs ultramodernes, alliée aux huiles de synthèse d'hydrocraquage garantit une protection optimale contre l'usure et assure les intervalles de vidange les plus longs. Se mélange à toutes les huiles moteur courantes. Utilisation recommandée seulement pour les moteurs diesel !

Spécifications et agréments: ACEA E4, ACEA E7, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : API CF, DAF, IVECO 18-1804, MTU Typ 3, Renault Trucks RD-2, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RXD

20 l	1	9492	[34]
200 l	1	9490	[34]

SAE 10W-30



megol Motorenoel Global Truck FE SAE 10W-30

Huile moteur diesel ultra performante, homologuée pour les intervalles de vidange prolongés conformément aux recommandations des constructeurs de véhicules utilitaires. Satisfait aux exigences des fabricants de moteurs de véhicules utilitaires dans le monde entier et convient en particulier aux moteurs conformes aux normes antipollution Euro IV à Euro VI. Sa faible viscosité optimisée améliore l'efficacité et contribue à réduire la consommation de carburant.

Spécifications et agréments: ACEA E7, ACEA E9, ACEA E11, API CK-4, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Deutz DQC III-18 LA, DTFR 15C100 (228.31), JASO DH-2

20 l	1	33128	[34]
200 l	1	33129	[34]

SAE 10W-40



megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40

Huile moteur à base de technologie de synthèse, caractérisée par faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre (Low-SAPS). Conçue pour les moteurs diesel EURO IV, V et VI fortement suralimentés et dotés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement et filtres à particules de suie (FAP/CRT). Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA E6 E7 E8 E9 E11, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, DTFR 15C110 (228.51), Mack EOS-4.5, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5e

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20086, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, JASO DH-2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash, Volvo CNG, Volvo VDS-3

5 l	4	9488	[251]
20 l	1	6583	[34]
60 l	1	6584	[34]
200 l	1	6585	[34]

[34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Camion

SAE 10W-40

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8548	34
60 l	1	8637	34
200 l	1	8638	34



megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40

Huile moteur moderne pour véhicules utilitaires qui peut être utilisée dans toutes les conditions de service et climatiques (huile toutes saisons). Cette huile moteur aux excellentes propriétés est le fruit de plusieurs années de recherche et d'essais. Une technologie d'additifs d'avenir ainsi que l'utilisation d'huiles de base d'hydrocraquage garantissent d'excellentes propriétés antifriction et antiusure, et permettent des intervalles de vidange plus longs.

Spécifications et agréments: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Scania LDF-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Cummins CES 20072, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Typ 3, Voith Class A, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 04C

5 l	4	6868	251
20 l	1	6337	34
60 l	1	6536	34
200 l	1	6537	34



megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40

Huile moteur antifriction pour véhicules utilitaires, pouvant être utilisée toute l'année. Possède d'excellentes caractéristiques antifriction et antiusure, grâce à ses huiles de base HC et à une technologie d'additifs sélectionnée avec soin. Remplit les spécifications et homologations de certains constructeurs de véhicules utilitaires.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Deutz DQC III-18, DTFR 15B120 (228.5), Mack EO-N, MAN M 3277, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Caterpillar ECF-1-a, DAF HP2, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Scania LDF-2

5 l	4	4356	251
20 l	1	4846	34
60 l	1	4847	34
200 l	1	4865	34



megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année dans tous les moteurs, mais en particulier dans les moteurs de véhicules utilitaires. Satisfait aux exigences sévères des moteurs diesel, mais convient aussi aux moteurs à essence. Possède des caractéristiques antifriction et antiusure optimales, grâce à sa technologie d'additifs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CI-4, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, Mack EO-N, MB-Approval 228.3, MB-Approval 229.1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

SAE 15W-40

5 l	4	1678	251
20 l	1	1674	34
60 l	1	1675	34
200 l	1	1676	34



megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40

Huile ultra performante pour moteurs diesel. Homologuée pour les intervalles de vidange prolongés selon les recommandations des constructeurs de véhicules utilitaires. Huile moteur multigrade disposant d'une très grande réserve de performance et permettant d'exploiter au maximum les intervalles de vidange (jusqu'à 45 000 km) selon le système de maintenance du constructeur de moteur respectif. Offre un grand domaine d'application et assure un fonctionnement optimal du moteur en même temps qu'une excellente protection contre l'usure, grâce à ses huiles de base et cocktails d'additifs parfaitement ajustés. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CH-4, DTFR 15B110 (228.3), Mack EO-M Plus, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, MAN M 3275-1, MTU Typ 2

34 D-GB 251 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Camion

SAE 15W-40



megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN20

Huile moteur moderne pour véhicules utilitaires qui peut être utilisée dans toutes les conditions de service en tant qu'huile toutes saisons. Elle satisfait aux exigences sévères posées aux huiles moteur par les moteurs diesel. La technologie d'additifs adoptée garantit d'excellentes propriétés antifriction et antiusure et permet des intervalles de vidange les plus longs.

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API CH-4, API SL

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 228.3, Volvo VDS-2, MAN M 3271-1, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RD-2, MTU Typ 2

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8416	[34]
200 l	1	33080	[34]



megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40

Huile moteur universelle moderne convenant à tous les moteurs, notamment à ceux des véhicules utilitaires. S'utilisant comme huile toutes saisons dans toutes les conditions d'exploitation, elle satisfait aux exigences sévères des moteurs diesel, mais convient également aux moteurs essence. Sa technologie d'additifs garantit d'excellentes caractéristiques de fluidité et de protection contre l'usure et permet de prolonger au maximum les intervalles de vidange. **Respecter les directives des constructeurs !**

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CI-4, Deutz DQC III-18, DTFR 15B110 (228.3), JASO DH-1, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, John Deere JDQ 78A, MAN M 3275-1, MTU Typ 2

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	4324	[34]
60 l	1	6393	[34]
200 l	1	6490	[34]



megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40

Huile ultra performante pour moteur diesel homologuée pour les intervalles de vidange d'huile prolongés conformément aux recommandations des constructeurs de véhicules utilitaires. Satisfait aux exigences des fabricants de moteurs de véhicules utilitaires dans le monde entier et convient en particulier aux moteurs conformes aux normes antipollution Euro IV à Euro VI.

Spécifications et agréments: ACEA E9, API CK-4, API SN, Detroit Diesel DFS 93K222, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Deutz DQC III-10 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	9276	[34]
60 l	1	9278	[34]
200 l	1	9281	[34]

SAE 20W-50



megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50

Huile ultra performante pour moteurs diesel, homologuée pour les intervalles de vidange prolongés conformément aux recommandations des constructeurs de véhicules utilitaires. Cette huile moteur diesel multigrade dispose d'une réserve de puissance extrêmement élevée permettant d'exploiter au maximum les intervalles de vidange (jusqu'à 45 000 km) selon le système de maintenance du constructeur du moteur.

Spécifications et agréments: ACEA E7, A3/B4, API SL, API CH-4e

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	6364	[34]
60 l	1	6665	[34]
200 l	1	6362	[34]

[34] D-GB

Parc automobile mixte

SAE 10W-30

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
5 l	4	9620	251



megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Assure une protection optimale contre l'usure et l'oxydation. Utilisable dans tous les moteurs à essence et moteurs diesel non suralimentés nécessitant des huiles multigrades conformes à la norme API SF/CC ou API SF/CD.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SF, API CC, API CD

SAE 10W-40

1 l	12	6332	251
5 l	4	6333	251
20 l	1	4310	34
60 l	1	6334	34
200 l	1	6871	34



megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40

Huile moteur multigrade convenant en particulier, comme huile universelle, à une utilisation rationnelle dans les parcs automobiles mixtes pendant toute l'année. Adaptée aussi bien aux moteurs diesel de haute performance qu'aux moteurs à essence, grâce à sa combinaison optimale de principes actifs en liaison avec des huiles de base modernes.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B3, E3, API SL, API CG-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS

5 l	4	4356	251
20 l	1	4846	34
60 l	1	4847	34
200 l	1	4865	34



megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année dans tous les moteurs, mais en particulier dans les moteurs de véhicules utilitaires. Satisfait aux exigences sévères des moteurs diesel, mais convient aussi aux moteurs à essence. Possède des caractéristiques antifriction et antiusure optimales, grâce à sa technologie d'additifs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CI-4, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, Mack EO-N, MB-Approval 228.3, MB-Approval 229.1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

SAE 15W-40

1 l	12	4729	251
4 l	4	6478	58
5 l	4	4728	251
20 l	1	4727	34
60 l	1	4725	34
200 l	1	4716	34



megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année en tant qu'huile universelle. Adaptée aussi bien aux moteurs diesel qu'aux moteurs essence avec et sans catalyseur, y compris ceux dotés de turbocompresseurs, grâce à ses huiles de base sélectionnées avec soin et à sa combinaison d'additifs. Également recommandée pour les véhicules plus anciens (youngtimers). Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CF, API CG-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295, Volvo VDS

1 l	12	4696	251
4 l	4	9149	58
5 l	4	4689	251
20 l	1	4678	34
60 l	1	4844	34
200 l	1	4845	34



megol Motorenoel Universal SAE 15W-40

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Lubrifiant idéal pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs. Assure une protection exceptionnelle contre l'usure et maintient le moteur propre, grâce à ses cocktails d'additifs. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A2, B3, E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDSe

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

34 D-GB 58 D-GB-F-HR-RUS-GR 251 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Parc automobile mixte

SAE 20W-50



megol Motorenoel Universal SAE 20W-50

Huile moteur multigrade convenant, en tant qu'huile toutes saisons, aussi bien aux parcs de voitures particulières qu'aux parcs de véhicules utilitaires. Lubrifiant idéal pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E2, API SL, API CG-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 271, MB 228.3

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
1 l	12	4384 [251]
4 l	4	9148 [251]
5 l	4	4381 [251]
20 l	1	6484 [34]
60 l	1	6863 [34]
200 l	1	6485 [34]



megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année en tant qu'huile universelle. Adaptée aussi bien aux moteurs diesel qu'aux moteurs essence avec et sans catalyseur, y compris ceux dotés de turbocompresseurs, grâce à ses huiles de base sélectionnées avec soin et à sa combinaison d'additifs. Également recommandée pour les véhicules plus anciens (youngtimers).Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3/B4, E7, API SL, API CH-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Mack EO-M, MAN M 3275-1, MB 228.3

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
1 l	12	4627 [251]
5 l	4	4628 [251]
20 l	1	4886 [34]

Huiles moteur monogrades



megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 10W

Cette huile monograde à indice de viscosité naturellement élevé est fabriquée à partir d'une huile de base à solvates extrêmement résistant au vieillissement et de substances actives optimales. Ses propriétés spécifiques la prédestinent aux moteurs diesel suralimentés ou aux moteurs diesel soumis à des conditions d'utilisation extrêmes. Sa réserve fortement alcaline inhibe la corrosion, même en cas d'utilisation de gazole à haute teneur en soufre.

Spécifications et agréments: API SJ, API CF, API CF-4

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
20 l	1	4681 [34]
60 l	1	4682 [34]
200 l	1	4687 [34]



megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 20W-20

Cette huile monograde à indice de viscosité naturellement élevé est fabriquée à partir d'une huile de base à solvates extrêmement résistant au vieillissement et de substances actives optimales. Ses propriétés spécifiques la prédestinent aux moteurs diesel suralimentés ou aux moteurs diesel soumis à des conditions d'utilisation extrêmes. Sa réserve fortement alcaline inhibe la corrosion, même en cas d'utilisation de gazole à haute teneur en soufre.

Spécifications et agréments: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
20 l	1	4817 [34]
60 l	1	4818 [34]
200 l	1	6881 [34]



megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30

Huile moteur monograde présentant un indice de viscosité naturellement élevé. Convient en particulier aux moteurs diesel dans des conditions de service extrêmes, grâce à ses caractéristiques spécifiques. Sa haute réserve alcaline empêche fiablement la corrosion. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4e

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
1 l	12	4683 [58]
20 l	1	4685 [34]
60 l	1	4686 [34]
200 l	1	4849 [34]

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

HUILES À MOTEURS

Huiles moteur monogrades

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	4301	34
200 l	1	6399	34



megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 40

Cette huile monograde à indice de viscosité naturellement élevé est fabriquée à partir d'une huile de base à solvates extrêmement résistant au vieillissement et de substances actives optimales. Ses propriétés spécifiques la prédestinent aux moteurs diesel suralimentés ou aux moteurs diesel soumis à des conditions d'utilisation extrêmes. Sa réserve fortement alcaline inhibe la corrosion, même en cas d'utilisation de gazole à haute teneur en soufre.

Spécifications et agréments: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

5 l	4	4306	58
20 l	1	4626	34
200 l	1	4632	34



megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 50

Huile moteur monograde présentant un indice de viscosité naturellement élevé. Convient en particulier aux moteurs diesel dans des conditions de service extrêmes, grâce à ses caractéristiques spécifiques. Sa haute réserve alcaline empêche fiablement la corrosion.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS

Motocyclette/Bateau à moteur

2-Temps

250 ml	12	9026	251
1 l	12	9025	251
20 l	1	4883	34



megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)

Huile moteur de haute qualité, performante, pour le graissage de moteurs à deux temps. Veille à un graissage optimal et une formation de fumée minimale (low smoke), grâce aux huiles de base synthétiques et minérales sélectionnées avec soin et à une technologie d'additifs moderne. Très bien adaptée à un graissage séparé ou un graissage par mélange de moteurs à deux temps refroidis à l'air et à l'eau, dans les proportions respectivement prescrites, grâce à son ajustement spécifique de la viscosité.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

1 l	12	4880	251
20 l	1	4881	34
60 l	1	4882	34



megol Zweitaktmotorenoel TC

Huile performante de grande qualité pour moteurs à deux temps, à base d'huile minérale, pour graisser les moteurs à deux temps refroidis à l'air. Peut être utilisée sans problèmes pour un graissage séparé ou un graissage par mélange dans les proportions respectivement prescrites, grâce à son ajustement spécifique de la viscosité. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API TC, ISO L-EGB, JASO FB

1 l	12	6523	251
20 l	1	8603	34
60 l	1	8830	34



megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)

Huile pour moteurs à deux temps, basée sur des huiles synthétiques et une technologie d'additifs moderne. Remplit et surpasse même les plus hautes exigences pour moteurs à deux temps aussi bien sur la route que tout-terrain. Brûle avec de très faibles émissions de fumée (low smoke) et sans résidus, protège le système de moteur et d'échappement contre les dépôts. Présente une haute stabilité thermique et une réduction extrême de l'usure, grâce à sa composition 100 % synthétique. S'utilise en toute sécurité pour le graissage séparé et pour le graissage par mélange dans les proportions prescrites pour les moteurs à deux temps refroidis à l'air et à l'eau de machines agricoles, grâce à son ajustement optimal de la viscosité. Convient aussi aux moteurs à deux temps de haute performance refroidis à l'air qui se trouvent dans les tronçonneuses. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

34 D-GB 58 D-GB-F-HR-RUS-GR 251 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

Motocyclette/Bateau à moteur

4-Temps



megol Motorenoel Racing 4T SAE 20W-50

Une huile moteur moderne pour l'utilisation dans les moteurs à quatre temps des deux roues et voitures. La combinaison d'huiles à base synthétique et minérale, d'une technologie additive progressiste, garantit une huile moteur excellente qui protège bien le moteur contre l'usure. Les composants synthétiques lui confèrent un niveau de qualité extrêmement élevé qui fait ses preuves surtout lors de l'utilisation dans des moteurs à quatre temps des deux roues, très sollicités thermiquement. Elle est recommandée pour les moteurs Otto et moteurs diesel rapide, y compris turbocompresseurs et remplit les exigences des fabricants réputés automobiles et des deux roues.

Spécifications et agréments: API SP, JASO MA2

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
5 l	4	33157	251
20 l	1	6514	34



megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)

Huile moteur moderne spécialement développée pour les moteurs à quatre temps fortement sollicités. Assure une protection antiusure optimale du moteur, grâce à ses huiles de base synthétiques et à sa technologie d'additifs innovante. Les composants synthétiques lui confèrent un haut niveau de performance, qui se distingue en particulier dans les moteurs à fortes sollicitations thermiques. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

1 l	12	6524	251
20 l	1	4353	34
60 l	1	33067	34



megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40

Huile moteur de haute performance possédant des caractéristiques idéales pour les moteurs de moto à quatre temps refroidis à l'air et à l'eau. Dispose d'une haute capacité de graissage et veille à une propreté optimale de l'intérieur du moteur, une économie de carburant et de bonnes caractéristiques de démarrage à froid, grâce à ses composants d'huile de base spéciaux. Peut s'utiliser toute l'année dans des conditions normales et difficiles.Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, JASO MA2

1 l	12	9609	251
5 l	4	33159	251
20 l	1	9687	100
60 l	1	33158	34
200 l	1	9688	100



megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-60

Huile moteur de haute performance possédant des caractéristiques idéales pour les moteurs de moto à quatre temps refroidis à l'air et à l'eau. Dispose d'une haute capacité de graissage et veille à une propreté optimale de l'intérieur du moteur, une économie de carburant et de bonnes caractéristiques de démarrage à froid, grâce à ses composants d'huile de base spéciaux. Peut s'utiliser toute l'année dans des conditions normales et difficiles. Respecter les consignes du fabricant !

Spécifications et agréments: API SP, JASO MA2

5 l	4	33132	251

Huiles pour tondeuse à gazon



Megol Rasenmäheroel SAE 30

Huile moteur monograde pour tondeuses à gazon à 4 temps. Garantit une propreté maximale du moteur, une excellente protection contre l'usure et une longue durée de vie du moteur de la tondeuse. Protège efficacement contre la corrosion, même dans des conditions météorologiques défavorables et en période hivernale. Convient également aux groupes électrogènes de secours et autres moteurs nécessitant une huile monograde d'un indice de viscosité SAE 30 et satisfaisant les spécifications en vigueur.

Spécifications et agréments: API SJ

1 l	12	33153	251

[34] D-GB [100] D-NL-F-I-E [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

ATF

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	6479	21
20 l	1	4879	34
60 l	1	4877	34



megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

Fluide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques et accouplements hydrauliques pour lesquels un fluide Automatic Transmission du type Dexron D est spécifié. Garantit un fonctionnement parfait des réducteurs même dans les conditions de service les plus difficiles, et aussi en cas de grandes variations de températures. Bien appropriée aussi comme fluide hydraulique pour les systèmes qui travaillent dans des conditions extrêmement dures.

Spécifications et agréments: Allison C4, Caterpillar TO-2, Citroen, Denison, Dexron II D, MAN 339 Typ L2, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, Numéro d'homologation ZF ZF001992

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Audi, Ford Mercon M2C 166-H, GM -Dexron, MB 236.6, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 09

1 l	6	4875	58
1 l	6	9638	148
20 l	1	4876	34
60 l	1	4659	34
200 l	1	4862	34



megol Transmission Fluid ATF III

Liquide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques et embrayages hydrauliques pour lesquels une huile pour transmission automatique de type Dexron III est prescrite. Elle garantit un fonctionnement irréprochable des coupleurs hydrauliques, même dans des conditions d'utilisation extrêmement difficiles et de fortes variations de température. Convient également comme liquide hydraulique pour les systèmes fonctionnant dans des conditions difficiles.

Spécifications et agréments: Caterpillar TO-2, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, Numéro d'homologation ZF ZF004922

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Allison TES 389, Dexron II D, Dexron II E, Dexron III G, Dexron III H, TASA, Ford Mercon, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

1 l	6	6839	65
1 l	6	9073	157
5 l	4	9147	58



megol Transmission-Fluid ATF III G

Un liquide hydraulique pour boîtes de vitesses automatiques et embrayages hydrauliques pour lesquels une huile pour transmission automatique de type Dexron III est prescrite. Elle garantit un fonctionnement irréprochable des coupleurs hydrauliques, même dans des conditions d'utilisation extrêmement difficiles et de fortes variations de température. Convient également comme liquide hydraulique pour les systèmes fonctionnant dans des conditions difficiles.

Spécifications et agréments: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Allison TES 389, Dexron II D, Dexron II E, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MB 236.1, MB 236.6, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 11A

1 l	6	9427	58
20 l	1	3171	34
200 l	1	9008	34
1000 l	1	33033	34



megol Getriebeoel ATF Variable

Huile de boîte de vitesses automatique de dernière génération, sur la base huiles synthétiques d'hydrocraquage en liaison avec des additifs ultramodernes et performants. Elle satisfait aux exigences d'un grand nombre de fabricants mondiaux de boîtes de vitesses. megol Getriebeoel ATF Variable convient à l'utilisation dans des boîtes de vitesses automatiques et mécaniques, aux systèmes d'embrayage et de direction ainsi qu'au système hydraulique et aux prises de force non seulement de voitures particulières mais aussi de véhicules utilitaires.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1, Hyundai SP-III, Hyundai SP-II, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warner), Kia SP-II, Kia SP-III, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z2, MAN 339 Typ Z1, Mazda ATF M-V, Mazda ATF M-III, AE (LT 71141), Daimler NAG-1, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Subaru ATF, Toyota Type T-IV, Toyota Type T-III, Volvo 97341, Volvo 97340, Voith H55.6335.XX (G 607), VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C

21 D 34 D-GB 58 D-GB-F-HR-RUS-GR 65 D-GB-F-RUS-GR-ARAB 148 GB-F-E-P-NL-ARAB 157 GB-NL-F-E-P-ARAB

ATF

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	33007	65
20 l	1	33010	34
200 l	1	33084	34
1000 l	1	33035	34



megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity

Huile de boîte de vitesses automatique de la toute dernière génération faite à base d'huiles synthétiques d'hydrocraquage alliées à de puissants additifs ultramodernes. Sa faible viscosité contribue à une consommation de carburant plus efficiente et permet un passage des rapports optimal dans toutes les situations de fonctionnement. Elle répond aux exigences d'un grand nombre de constructeurs mondiaux de boîtes de vitesses automatiques et d'automobiles. Respecter les prescriptions du fabricant !

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Aisin Warner AW-1, BMW M-1375.4, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, JWS 3324 (Aisin Warner), Honda ATF 3.1, Hyundai SP-IV, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 540, VW G 060 162

1 l	6	9452	65
20 l	1	3172	34
1000 l	1	33034	34



megol Getriebeoel CVT Dynamik

Huile de boîtes de vitesses automatiques haute performance, spécialement formulée pour la toute dernière génération de boîtes de vitesses CVT. Elle présente une très bonne stabilité au vieillissement ainsi qu'une protection maximale contre le moussage. Elle a fait ses preuves en particulier dans les boîtes Autotronic utilisées sur les Classes A et B de Mercedes-Benz. Mais son utilisation dans de nombreuses boîtes de vitesses automatiques à variation continue de différents fabricants (par exemple : Audi Multitronic) est également possible.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Ford CVT23, Ford CVT30, Ford Mercon C, Honda HMMF, Jeep NS-2, Jeep CVTF+4, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 799), Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, Subaru NS-2, Suzuki CVT Green1, Suzuki NS-2, Suzuki TC, Toyota TC, Subaru Lineartronic CVTF, VW G 052 180, VW G 052 516, Dodge NS-2, Dodge CVTF+4, GM/Saturn DEX-CVT

1 l	6	3529	65
20 l	1	33053	34
1000 l	1	33036	34



megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid

Huile haute performance spécialement conçue pour les boîtes de vitesses à double embrayage du groupe VW (VW, Audi, Skoda, Seat). À cet effet, seules des huiles de base d'hydrocraquage de grande qualité sont utilisées en combinaison avec une technologie d'additifs sophistiquée, ce qui garantit des caractéristiques de friction stables, même dans des conditions extrêmes. Cette huile ne devrait jamais être mélangée avec d'autres huiles pour boîtes de vitesses à double embrayage.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW DCTF-1, BMW DCTF-1+, Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 052 536, VW G 055 529

1 l	6	33050	58



megol Getriebeoel ATF G7

Huile de haute performance pour boîtes de vitesses automatiques, spécialement conçue pour les boîtes automatiques à 7 vitesses Mercedes-Benz de la nouvelle génération. Offre une excellente performance grâce à l'utilisation d'huiles de base de haute qualité et d'un ensemble d'additifs parfaitement ajusté, ce qui permet à la boîte de vitesses automatique de fonctionner d'une manière optimale dans toutes les conditions de service. Potentiel d'économie de carburant en raison de la plus faible viscosité. Respecter les spécifications et directives des fabricants d'organes ou de véhicules.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 236.15

1 l	6	33051	58



megol Getriebeoel ATF G9

Huile pour boîtes de vitesses automatiques, spécialement conçue pour les boîtes automatiques à 9 vitesses Mercedes-Benz de la nouvelle génération. Offre une excellente performance grâce à l'utilisation d'huiles de base de grande qualité et à un ensemble d'additifs parfaitement ajusté, ce qui garantit des passages et déroulements optimaux. Convainc grâce à un haut rendement, à une consommation de carburant réduite et à de meilleures caractéristiques à basse température. Respecter les spécifications et directives des fabricants d'organes ou de véhicules.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MB 236.17

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR [65] D-GB-F-RUS-GR-ARAB

Boîte de vitesses - voiture particulière

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	33047	58



megol Getriebeoel MTF GT1 75W

Huile de boîte haute performance spécialement formulée pour les boîtes de vitesses mécaniques et automatisées. Particulièrement recommandée pour une utilisation dans les véhicules des marques Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Škoda et VW. Offre un remarquable passage des rapports dans toutes les conditions de service, de potentielles économies de carburant, une excellente stabilité au cisaillement et un comportement synchrone optimal. Assure une protection optimale contre l'usure et la corrosion de même qu'une excellente stabilité à l'oxydation grâce à l'utilisation de matières premières de très haute qualité.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Toyota, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726

1 l	6	33048	58



megol Getriebeoel MTF GT2 75W-80

Huile de boîte haute performance spécialement conçue pour une utilisation dans les véhicules de BMW, Ford, Honda, Nissan, du groupe PSA et d'autres constructeurs. Convient également aux boîtes-ponts et boîtes de transfert. Se caractérise par une excellente protection contre l'usure, de potentielles économies de carburant, une réduction des émissions, de même qu'une stabilité thermique et oxydative optimale. Permet des passages confortables, en douceur, avec des forces de changement de vitesses réduites.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308

1 l	6	33049	58



megol Getriebeoel MTF GT3 70W-75W

Huile de boîte haute performance de faible viscosité, 100 % synthétique spécialement formulée pour les boîtes de vitesses mécaniques et automatisées. Particulièrement recommandée pour une utilisation dans les véhicules des marques Audi, Seat, Škoda et Volkswagen. Offre une excellente protection contre l'oxydation et l'usure et favorise de grandes économies de carburant. Permet un excellent confort de marche dans toutes les conditions de service. La stabilité au cisaillement et le comportement synchrone au plus haut niveau garantissent des opérations optimales.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : VW G 052 171, VW G 052 527

Boîte de vitesses et ponts

GL4

1 l	6	8609	150
20 l	1	4374	34
60 l	1	6366	34
200 l	1	6527	34



megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W

Une huile d'engrenages haute performance avec un large éventail d'applications en cas de lourdes charges des flancs de dents. L'huile d'engrenages de ce type est recommandée par les constructeurs de boîtes de vitesses et de véhicules pour utilisation dans les boîtes synchronisées et non synchronisées, les commandes des machines de chantiers, les machines agricoles et tracteurs ainsi dans les commandes d'essieu à sollicitations normales.

Spécifications et agréments: API GL4, MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 17A, Numéro d'homologation ZF ZF000068

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2

34 D-GB 58 D-GB-F-HR-RUS-GR 150 GB-F-HR-RUS-GR

Boîte de vitesses et ponts

GL4

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.



megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 85W-90

Une huile d'engrenages haute performance avec un large éventail d'applications en cas de Lourdes Charges des flancs de dents. L'huile d'engrenages de ce type est recommandée par les constructeurs de boîtes de vitesses et de véhicules pour utilisation dans les bones synchronisées et non- synchronisées, les commandes des machines de chantiers, les machines agricoles et tracteurs ainsi dans les commandes d'essieu à sollicitations normales.

Spécifications et agréments: API GL4, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, Numéro d'homologation ZF ZF001999

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2

20 l	1	4888 [34]
60 l	1	4889 [34]
200 l	1	4890 [34]



megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 140

Une huile d'engrenages haute performance avec un large éventail d'applications en cas de Lourdes Charges des flancs de dents. L'huile d'engrenages de ce type est recommandée par les constructeurs de boîtes de vitesses et de véhicules pour utilisation dans les boîtes synchronisées et non- synchronisées, les commandes des machines de chantiers, les machines agricoles et tracteurs ainsi dans les commandes d'essieu à sollicitations normales.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105

20 l	1	6314 [34]



megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80

Pour l'utilisation dans les boîtes mécaniques, principalement dans les boîtes à ralentisseur/intarder, les boîtes mécaniques non synchronisées. Directions et boîtes complémentaires. megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80 peut être utilisées dans les véhicules utilitaires – même en cas d'intervalle de vidanges plus longs jusqu'à 320 000 km et dans les voitures. Elle peut aussi être utilisée dans les cas dans lesquels où il y a des difficultés par ex. avec les huiles monogrades/ des produits APl Gl4 à plus grande viscosité.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, IVECO, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D

20 l	1	8613 [34]
60 l	1	6667 [34]



megol Premium Getriebeoel HC GL 4 SAE 75W-80

Huile de boîte issue de la technologie de synthèse HC, qui convient aux boîtes manuelles, en particulier avec Retarder/Intarder, boîtes mécaniques non synchronisées, directions et transmissions auxiliaires. megol Premium Getriebeoel HC GL 4 SAE 75W-80 peut être utilisée dans des véhicules utilitaires – également avec des intervalles de vidange d'huile prolongés jusqu'à 320 000 km – et dans les voitures particulières. Utilisation également dans des cas où des difficultés de passage de vitesse apparaissent par ex. avec des huiles monogrades/des produits API GL 4 de viscosité élevée.

Spécifications et agréments: API GL4, MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 01L, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K, Numéro d'homologation ZF ZF008326

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 08

20 l	1	6841 [34]
200 l	1	6843 [34]



megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 75W-90

L'huile d'engrenage multigrade semi-synthétique convient à de basses et hautes températures. Une réduction de la friction contribue à économiser le carburant. Large domaine d'application dans les transmissions de véhicules, principalement les boîtes de vitesses. A basses températures, les problèmes de passage des vitesses et le développement des bruits dans la boîte sont éliminés.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105

1 l	6	4867 [58]
20 l	1	4824 [34]
60 l	1	4825 [34]
200 l	1	4826 [34]

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Boîte de vitesses et ponts

GL4

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	4866	58
20 l	1	4821	34
60 l	1	4822	34
200 l	1	4823	34



megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W-90

Huile de boîte de vitesses multigrade à vaste plage d'application pour fortes sollicitations sur les profils des dents. Les huiles d'engrenage de ce type sont utilisées par les fabricants d'automobiles et d'engrenages, entre autres pour les boîtes de vitesses mécaniques synchronisées et non synchronisées, les groupes propulseurs d'engins de construction, de machines agricoles et de tracteurs.

Spécifications et agréments: API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 341 Typ Z1, MIL-L 2105

1 l	6	3535	58
20 l	1	8616	34
60 l	1	6668	34
200 l	1	8618	34



megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90

Huile d'engrenage polyvalente, entièrement synthétique aux propriétés de protection contre la corrosion et haute pression pour températures élevées et basses. Une réduction de la friction contribute à économiser le carburant. Une huile d'engrenages polyvalente au large domaine d'applications dans les transmissions de véhicules, principalement les boîtes de vitesses. A basses températures, les problèmes de passage des vitesses et le développement des bruits dans la boîtes sont éliminés. En raison des huiles de base entièrement synthétiques en liaison avec une technologie additive moderne, ce lubrifiant garantit une excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions de service en été comme en hiver, est aussi appropriée pour le climat polaire.

Spécifications et agréments: API GL4+

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Ford ESD-M2C 175-A, VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08A, MIL-L 2105

GL5

20 l	1	4878	34
60 l	1	4869	34
200 l	1	4870	34



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90

Huile d'engrenages de voitures haute performance pour les sollicitations les plus dures. Obligatoire pour commandes d'essieu à pont hypoïde.

Spécifications et agréments: API GL5, DTFR 12B100 (235.0), MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, Numéro d'homologation ZF ZF000069

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 342 Typ M1, MIL-L 2105 D

20 l	1	8621	34
200 l	1	4378	34



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140

Huile d'engrenages de voitures haute performance pour les sollicitations les plus dures.

Spécifications et agréments: API GL5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105 D

1 l	6	9435	58



megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80

Huile de boîte de vitesses spécialement formulée qui assure notamment un passage facile et précis des rapports, même à basses températures et sous forte charge. Développée spécialement pour les boîtes mécaniques de Peugeot et de Citroën, elle peut en outre être utilisée pour éliminer les bruits et les difficultés de passage des rapports dans les boîtes mécaniques d'autres marques.

Spécifications et agréments: API GL5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105 C, Peugeot Citroen (PSA) B71 2315, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

34 D-GB 58 D-GB-F-HR-RUS-GR

Boîte de vitesses et ponts

GL5



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)

Huile d'engrenage multigrade semi-synthétique dotée de propriétés haute pression et anticorrosion, assurant une lubrification optimale à basses et à hautes températures. La réduction de la friction contribue à économiser du carburant. Cette huile s'utilise dans les différentiels automobiles ainsi que pour la lubrification commune des boîtes de vitesses et différentiels logés dans un seul carter. Elle élimine les problèmes de passage de rapport et d'émissions sonores à basses températures dans les boîtes mécaniques.

Spécifications et agréments: API GL5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105 D

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8623	34
60 l	1	8624	34



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90

Une huile d'engrenages polyvalente, résistant à la température et à l'oxydation contenant des substances pour la réducteur de l'usure sur les roulements et les flancs de dents. Des additifs spéciaux empêchent la formation de rouille et de mousse. Utilisation comme huile d'engrenages hypoïde à large domaine d'application dans les boîtes de vitesses de véhicules, comme par.ex. dans les commandes finales et boîtes, là où les huiles d'engrenages EP de cette classe de performance sont recommandées

Spécifications et agréments: API GL5, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, Numéro d'homologation ZF ZF001998

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN 342 Typ M1, MB 235.0, MIL-L 2105 D

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	4868	58
20 l	1	4827	34
60 l	1	4829	34
200 l	1	4830	34



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)

Huile d'engrenage polyvalente, entièrement synthétique aux propriétés de protection contre la corrosion et haute pression pour températures élevées et basses. Une réduction de la friction contribute à économiser le carburant. Une huile d'engrenages hypoïde au large domaine d'applications dans les transmissions de véhicules, aussi dans les boîtes de vitesses si les huiles GL5 sont permises. A basses températures, les problèmes de passage des vitesses et démarrage ainsi que le développement des bruits dans la boîte sont éliminés. En raison des huiles de base entièrement synthétiques en liaison avec une technologie additive moderne, ce lubrifiant garantit une excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions de service en été comme en hiver.

Spécifications et agréments: API GL5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105 D, MIL-L 2105 C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	4650	58
1 l	6	9637	148
20 l	1	4651	34
60 l	1	4652	34



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140

Huile d'engrenages hypoïde polyvalente de la grande stabilité et résistante à l'oxydation dont les additifs EP permettent, même sous les Charges les plus grandes, de recouvrir les flancs des dents et une grande partie du glissement d'un film lubrifiant résistant qui réduit l'usure. Utilisation principalement pour les engrenages hypoïde à lourdes Charges dans des conditions de service extrêmes, surtout en présence de Charges dynamiques. L'huile d'engrenages idéale pour différentiels et engrenagesdifférentiels sur l'essieu arrière.

Spécifications et agréments: API GL5, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, Numéro d'homologation ZF ZF001997

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MIL-L 2105 D

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	4891	34
60 l	1	4871	34
200 l	1	4872	34

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR [148] GB-F-E-P-NL-ARAB

Boîte de vitesses et ponts

GL5

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	4654	[34]
60 l	1	4655	[34]
200 l	1	4873	[34]



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS

Huile d'engrenages hypoïde haut de gamme pour voitures pour les sollicitations les plus difficiles qui a été spécialement développé pour l'utilisation dans les véhicules à différentiels à blocage. Elle contient des additifs spéciaux qui, en plus de propriétés excellentes EP, lui confère aussi la faculté de modesfier les coefficients de friction entre les disques d'accouplement de telle sorte que le «Stick-Slip» avec la secousse consécutive est évité. Ainsi, elle répond aux exigences particulière de tous les constructeurs automobiles renommés pour les différentiels à blocage.

Spécifications et agréments: API GL5

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, GM B 40 1010, MIL-L 2105 D, Volvo 97311, Volvo (essieux/différentiels de blocage), ZF TE-ML 05C

20 l	1	7016	[34]



megol Hypoid-Getriebeoel Axle LS SAE 85W-90

Huile pour engrenages hypoïdes de grande qualité conçue pour les sollicitations extrêmes et développée spécialement pour les véhicules équipés de différentiels autobloquants. Elle contient des additifs particuliers qui lui confèrent, outre d'excellentes propriétés EP, la capacité de modifier le coefficient de frottement entre les disques d'embrayage de manière à éliminer le stick-slip et les secousses qui en découlent. Elle satisfait ainsi aux exigences particulières de tous les grands constructeurs automobiles en matière de différentiels autobloquants.

Spécifications et agréments: API GL5, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C, Numéro d'homologation ZF ZF001345

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, GM B 40 1010, MIL-L 2105 D, Volvo (essieux/différentiels de blocage), Volvo 97311, ZF TE-ML 12C

1 l	6	3536	[58]



megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-140LS

Huile de boîte de vitesses 100 % synthétique avec additif LS (LS = limited slip, glissement limité) destinée aux voitures particulières, de préférence aux véhicules BMW avec blocage de différentiel ainsi qu'aux ponts, boîtes mécaniques et organes auxiliaires à intervalles de vidange prolongés de véhicules utilitaires (camions, engins de chantier, organes agricoles). En raison de son grade SAE, l'huile pour boîte hypoïde megol GL 5 SAE 75W-140 LS convient à une vaste plage de températures.

Spécifications et agréments: API GL5, VME

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G

TDL

20 l	1	4834	[34]
60 l	1	4835	[34]
200 l	1	4836	[34]



megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)

Huile d'engrenages polyvalente, partiellement synthétique, pour une utilisation universelle. Elle répond pratiquement à toutes les exigences surtout demandées pour les lubrifiants de toute la transmission cinématique dans les véhicules utilitaires modernes. En tant qu'huile d'engrenages TDL (total drive line), elle est bien appropriée à la lubrification de tous les éléments de commande, des boîtes synchronisées et non synchronisée aux commandes d'acier à dentures hypoïdes. Par la réduction des qualités et l'exclusion du risque de confondre, elle contribue largement à la rationalisation d'un parc automobile moderne. Une réduction de la friction par le réglage de la viscosité contribue à économiser le carburant.

Spécifications et agréments: API GL4, API GL5, API MT-1

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Boîte de vitesses et ponts

TDL



megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90

Huile d'engrenages polyvalente une utilisation universelle. Elle répond pratiquement à toutes les exigencies surtout demandées pour les lubrifiants de toute la transmission cinématique dans les véhicules utilitaires modernes. En tant qu'huile d'engrenages TDL (total drive line), elle est bien appropriée à la lubrification de tous les éléments de commande, des boîtes synchronisées et non synchronisée aux commandes d'acier à dentures hypoïdes. Par la réduction des qualités et l'exclusion du risqué de confondre, elle contribue largement à la rationalisation d'un parc automobile moderne. Une réduction de la friction par le réglage de la viscosité contribue à économiser le carburant.

Spécifications et agréments: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, Numéro d'homologation ZF ZF001183

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, Eaton, MB 235.0, MIL-PRF 2105 E, MIL-L 2105 D, Volvo (Achsen), Scania STO 1:0, ZF TE-ML 04G, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	4831	[34]
60 l	1	4832	[34]
200 l	1	4833	[34]



megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90

Huile d'engrenages fluide, polyvalente, entièrement synthétique. Cette huile d'engrenages peut être utilisée en toutes saisons en fonction des specifications du constructeur dans les boîtes de vitesses mécaniques, les ponts hypoïdes, les systèmes transaxels ainsi que dans les prises de mouvement. En tant qu'huile d'engrenages TDL, elle répond à toutes les exigences demandées pour les lubrifiants de toute la transmission cinématique dans les véhicules utilitaires modernes. Par les composants d'huile de base synthétiques (PAQ) et les additifs Tech, megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90 garantit une excellente stabilité de viscosité et de température pendant de longues durées de service ainsi qu'une grande puissance de prise de Charge et une réduction de l'usure.

Spécifications et agréments: API GL4, API GL5, API MT-1, DTFR 12B140 (235.8), MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MB-Approval 235.9, Scania STO 2:0A FS, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, Numéro d'homologation ZF ZF001291

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : DAF, DFS 93K219.01 Detroit, DTFR 13B110 (235.11), MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, MAN 3343 Typ S, MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8626	[34]
60 l	1	8627	[34]
200 l	1	8628	[34]



megol Getriebeoel Power Transmission SAE 80W-90

Huile pour engrenage hypoïde reposant sur des huiles de base sélectionnées et la technologie d'additifs la plus récente, qui satisfait les exigences actuelles des constructeurs de boîtes de vitesses et d'automobiles. Grâce à cette nouvelle technologie d'additifs, elle peut être employée également dans des véhicules Mercedes-Benz ayant un intervalle de vidange d'huile prolongé jusqu'à 350 000 km.

Spécifications et agréments: API GL5, API MT-1

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, MB 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	9433	[58]

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Huiles de tracteurs

Huile STOU

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	4760	34
60 l	1	4761	34
200 l	1	4762	34



megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30

Une huile universelle (STOU = Super Tracter Oil Universal), spécialement développée pour les machines agricoles. Elle réunit les propriétés excellentes d'une huile moteur et les exigences des différentes spécifications de tracteurs pour boîtes de vitesses et pignons d'essieu, systèmes hydrauliques, accouplements turbon et freins dans bain (freins humides), harmonisés pour les machines agricoles.

Spécifications et agréments: ACEA E2, ACEA E3, Allison C4, API SF, API CF-4, API CG-4, API GL4, Caterpillar TO-2, KHD, Mack EO-K, Mack EO-K2, MIL-L 2104 D, MIL-L 2105, MIL-L 46152 C, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Case (IHC) B6, David Brown, Fendt, Ford New Holland M2C 84-A, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, John Deere J27, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1144, MB 227.1, MB 228.1, Steyr

20 l	1	9447	34
60 l	1	9448	34
200 l	1	9449	34



megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40

Une huile universelle (STOU = Super Tracter Oil Universal), spécialement développée pour les machines agricoles. Elle réunit les propriétés excellentes d'une huile moteur et les exigences des différentes spécifications de tracteurs pour boîtes de vitesses et pignons d'essieu, systèmes hydrauliques, accouplements turbon et freins dans bain (freins humides), harmonisés pour les machines agricoles.

Spécifications et agréments: ACEA E2, ACEA E3, API CF-4, API CG-4, API SF, API GL4

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Allison C4, Case (IHC) B6, Caterpillar TO-2, David Brown, Fendt, John Deere J27, KHD, Mack EO-K, Mack EO-K2, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1144, Massey-Ferguson M1145, MB 227.1, MB 228.1, MIL-L 2104 D, MIL-L 2105, MIL-L 46152 C, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, Ford New Holland M2C 84-A, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, Steyr

Huile UTTO

20 l	1	4782	34
60 l	1	4783	34
200 l	1	4784	34



megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30

Graisse multi-usage très développée. Conçue spécialement pour les machines forestières et agricoles. Elle allie les exigences des systèmes de transmission combinés modernes (mécanique/hydraulique), y compris des freins à bain d'huile, et est donc une huile hydraulique/pour boîte spécifique multifonctionnelle, anti-usure et stable à l'oxydation. **Respecter les directives des constructeurs !**

Spécifications et agréments: Allison C4, API GL4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, ZF Freigabenummer ZF011906

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3510, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Deutz, Ford New Holland M2C 53-A, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20D, John Deere J20C, John Deere JDM 3000 TH, Komatsu, Kubota, Landini, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101

Huiles de tracteurs

Huile STOU – UTTO



megol Traktorenoel Universal STOU / UTTO

Huile universelle, spécialement développée pour les machines agricoles. Elle réunit les propriétés excellentes d'une huile moteur et les exigences des différentes spécifications de tracteurs pour boîtes de vitesses et pignons d'essieu, systèmes hydrauliques, accouplements turbon et freins dans bain (freins humides), harmonisés pour les machines agricoles. Une véritable huile «All-Round» pour le travail dans une entreprise agricole et qui remplit les exigencies les plus importantes aussi bien pour STOU que pour UTTO.

Spécifications et agréments: ACEA E2, ACEA E3, API SF, API CF-4, API CG-4, API GL4, Allison C4, Caterpillar TO-2

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3526, CASE New Holland MAT 3525, Ford New Holland M2C 134-D, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, John Deere J27, John Deere J20C, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1144, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07B

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	6529	34
60 l	1	8629	34
200 l	1	8630	34

Huiles hydrauliques

HVLP



Meguin Hydraulikoel HVLP 32

Huile hydraulique avec additifs freinant le vieillissement, la rouille, la mousse, l'usure, qui présente un excellent comportement visco-thermique. Particulièrement recommandée pour les systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température. Notamment pour les engins de chantier en tout genre tels que les pelles mécaniques de Poclain, Jumbo et Atlas.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

20 l	1	6381	34
60 l	1	8632	34
200 l	1	6392	34



Meguin Hydraulikoel HVLP 46

Huile hydraulique avec additifs freinant le vieillissement, la rouille, la mousse, l'usure, qui présente un excellent comportement visco-thermique. Particulièrement recommandée pour les systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température. Notamment pour les engins de chantier en tout genre tels que les pelles mécaniques de Poclain, Jumbo et Atlas.

pécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46

20 l	1	4671	34
60 l	1	6382	34
200 l	1	6424	34



Meguin Hydraulikoel HVLP 68

Huile hydraulique avec additifs freinant le vieillissement, la rouille, la mousse, l'usure, qui présente un excellent comportement visco-thermique. Particulièrement recommandée pour les systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température. Notamment pour les engins de chantier en tout genre tels que les pelles mécaniques de Poclain, Jumbo et Atlas.

pécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 68

20 l	1	8633	34
60 l	1	6319	34
200 l	1	8634	34

HVLPD



Meguin Hydraulikoel HVLPD 46

Huile hydraulique avec additifs freinant le vieillissement, la rouille, la mousse, l'usure et additifs détergents, présentant un excellent comportement visco-thermique. Accepte, en raison de ses additifs spéciaux, une certaine quantité d'eau sans turbidité et sans que les autres propriétés ne se dégradent. Particulièrement recommandée pour les systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température et à la génération d'eau de condensation. Cela s'applique notamment aux engins de chantier en tout genre tels que les pelles mécaniques de Poclain, Jumbo et Atlas.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46, Willibald

20 l	1	8714	34
60 l	1	8715	34
200 l	1	8716	34

34 D-GB

Huiles hydrauliques

TO-4 huile d'engrenages – huile hydraulique

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	6341	34
60 l	1	6838	34
200 l	1	6403	34



megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W

Huiles hydraulique d'engrenages haute performance spécialement développées sur les exigences actuelles et à venir les plus élevées pour les machines de chantier. Elles garantissent une compatibilité excellente des composants d'engrenages et de revêtements de friction, là où les huiles moteurs sont dépassées. L'harmonisation optimale de la formule assure une transmission plus élevée et une durée de vie plus longues des accouplements grâce à la caractéristique réglée spécialement sur la Valeur de friction et l'excellente protection contre l'usure. Les huiles hydrauliques d'engrenages T0-4 ont été développés particulièrement pour utilization dans les composants d'engrenages de machines de chantiers, très sollicités, comme par ex. dans les boîtes de vitesses, les commandes latérales, les ponts et les freins humides. Les secousses dans les freins humides sont évitées.

Spécifications et agréments: Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu

20 l	1	6342	34
200 l	1	4380	34



megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 30

Huiles hydraulique d'engrenages haute performance spécialement développées sur les exigences actuelles et à venir les plus élevées pour les machines de chantier. Elles garantissent une compatibilité excellente des composants d'engrenages et de revêtements de friction, là où les huiles moteurs sont dépassées. L'harmonisation optimale de la formule assure une transmission plus élevée et une durée de vie plus longues des accouplements grâce à la caractéristique réglée spécialement sur la Valeur de friction et l'excellente protection contre l'usure. Les huiles hydrauliques d'engrenages T0-4 ont été développés particulièrement pour utilization dans les composants d'engrenages de machines de chantiers, très sollicités, comme par ex. dans les boîtes de vitesses, les commandes latérales, les ponts et les freins humides. Les secousses dans les freins humides sont évitées.

Spécifications et agréments: Komatsu, Caterpillar TO-4, Allison C4

20 l	1	4608	34
200 l	1	6309	34



megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 50

Huiles hydraulique d'engrenages haute performance spécialement développées sur les exigences actuelles et à venir les plus élevées pour les machines de chantier. Elles garantissent une compatibilité excellente des composants d'engrenages et de revêtements de friction, là où les huiles moteurs sont dépassées. L'harmonisation optimale de la formule assure une transmission plus élevée et une durée de vie plus longues des accouplements grâce à la caractéristique réglée spécialement sur la Valeur de friction et l'excellente protection contre l'usure. Les huiles hydrauliques d'engrenages T0-4 ont été développés particulièrement pour utilization dans les composants d'engrenages de machines de chantiers, très sollicités, comme par ex. dans les boîtes de vitesses, les commandes latérales, les ponts et les freins humides. Les secousses dans les freins humides sont évitées.

Spécifications et agréments: Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu

Autres

Huile centrale hydraulique

1 l	6	6304	21
20 l	1	8641	34



megol Zentralhydraulikoel

megol Zentralhydraulikoel est une huile hydraulique spéciale à base d'huile synthétique et d'huile minérale avec additifs exempts de cendres, pour améliorer la réaction au niveau de la viscosité, du coefficient de frottement, de la protection contre l'usure, de la protection contre l'oxydation, du moussage et de la protection anticorrosion. Elle fournit des performances optimales en tant qu'huile pour système hydraulique centralisé dans direction assistée, correcteur de niveau, servofrein hydraulique et suspension hydropneumatique. La formulation spéciale de megol Zentralhydraulikoel garantit une excellente propriété au froid et convient par conséquent de façon idéale à une utilisation dans les pays froids. Respecter les directives des constructeurs.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : BMW 81 22 9 407 758, Ford WSS-M2C 204-A, MAN M 3289, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 004 000, VW G 002 000, ZF TE-ML 02K

21 D 34 D-GB

Autres

Produit éliminateur de couche mince de rouille



Meguin Flugrostentferner

Elimine sûrement et facilement les résidus agressifs de couche de rouille mince des surfaces laquées. Avantages : Les métaux et les laques ne sont pas attaqués, évite des réparations de laque chères et faisant perdre beaucoup de temps, contribue à conserver la Valeur du véhicule.

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	8481	[21]
20 l	1	8482	[21]

Graisse polyvalente



Meguin Mehrzweckfett L2

Convient particulièrement au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des charges normales et à des régimes allant de normaux à élevés, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Une longue durabilité et durée de service garantit une exploitation rentable dans un vaste domaine d'application.

400 g		20	4770	[58]
400 g	Lube-Shuttle	20	9028	[58]
500 g		30	33121	[58]
1 kg		4	4774	[34]
5 kg		1	4771	[34]
15 kg		1	6482	[34]
25 kg		1	4773	[34]
50 kg		1	4775	[34]
180 kg		1	4863	[34]



Meguin Mehrzweckfett L1

Convient particulièrement au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des charges normales et à des régimes allant de normaux à élevés, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Une longue durabilité et durée de service garantit une exploitation rentable dans un vaste domaine d'application.

180 kg		1	3136	[34]

Graisse fluide



Meguin Fließfett L00

Convient particulièrement au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des régimes allant de bas à moyens, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Spécialement recommandée pour les installations de graissage centralisé sur des véhicules utilitaires.

900 g		20	33155	[34]
5 kg		1	4690	[34]
15 kg		1	6503	[34]
25 kg		1	4692	[34]
50 kg		1	6673	[34]
180 kg		1	4864	[34]

Graisse complexe au lithium



Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

Particulièrement adaptée au graissage de longue durée de paliers à roulement et paliers lisses soumis à des températures élevées et à des charges de pression extrêmes. Domaines d'utilisation principaux dans l'industrie automobile et l'industrie lourde où l'on doit maîtriser des points de graissage présentant à la fois de hautes températures de palier et une pression superficielle élevée.

400 g		20	8645	[58]
5 kg		1	8646	[34]
15 kg		1	8647	[34]
25 kg		1	8648	[34]
50 kg		1	8649	[34]
180 kg		1	8650	[34]

Pâte au cuivre



Meguin Kupferpaste | Pâte au cuivre Meguin

Particulièrement adapté comme agent de séparation, facilite le démontage. Protège les composants soumis à de fortes sollicitations thermiques, par ex. l'échappement, l'échangeur thermique, le réservoir, etc., contre le collage et le grippage. Sert à l'isolation acoustique et à la réparation dans toute la zone des freins en présence de freins à disque et à tambour. Utilisable aussi comme pâte à burin.

400 g		20	6351	[58]
50 kg		1	8651	[34]
180 kg		1	6371	[34]

[21] D [34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

HUILES DE GLISSEMENT ET DE GUIDAGES CGLP

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Meguin Gleitoel CGLP 32			
20 l	1	2444	34
Meguin Gleitoel CGLP 46			
20 l	1	6396	34
200 l	1	8652	34
Meguin Gleitoel CGLP 68			
20 l	1	6677	34
200 l	1	6511	34
Meguin Gleitoel CGLP 100			
20 l	1	8653	34
200 l	1	8654	34
Meguin Gleitoel CGLP 150			
20 l	1	8655	34
200 l	1	8656	34
Meguin Gleitoel CGLP 220			
20 l	1	6535	34
200 l	1	8657	34
Meguin Gleitoel CGLP 320			
20 l	1	8658	34
200 l	1	8659	34

Meguin Gleitoel CGLP ...

Lubrifiant à excellentes propriétés de graissage. Les huiles de base choisies avec soin en combinaison avec une technologie d'additifs moderne, garantissent également une protection anti-usure optimale dans les zones où se produisent différentes frictions. Elles empêchent des mouvements saccadés (stick-slip) et procurent une parfaite adhérence. Essentiellement utilisé comme huile pour machines-outils, huile pour glissières et pour lubrifier des châssis de scie à haute performance. Se distingue par sa bonne capacité de démulgation par rapport aux lubrifiants réfrigérants.

Spécifications et agréments: Schmieröl DIN 51502 CGLP ...

Caractéristiques		Valeur approx. CGLP 32	CGLP 46	CGLP 68	CGLP 100	CGLP 150
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 32	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	32 mm²/s	46 mm²/s	68 mm²/s	100 mm²/s	150 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	5,5 mm²/s	7,2 mm²/s	9 mm²/s	11,7 mm²/s	14,7 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	108	117	107	105	97
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,855 g/cm³	0,86 g/cm³	0,865 g/cm³	0,87 g/cm³	0,895 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	214 °C	216 °C	248 °C	250 °C	256 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-24 °C	-24 °C	-21 °C	-21 °C	-18 °C

Caractéristiques		Valeur approx. CGLP 220	CGLP 320
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 220	VG 320
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	220 mm²/s	320 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	19,5 mm²/s	24,5 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	100	98
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,895 g/cm³	0,885 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	260 °C	260 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-18 °C	-18 °C

HUILES D'ENGRENAGES CLP

Huiles d'engrenage CLP, minérales

Meguin Getriebeoel CLP 46			
20 l	1	8662	34
200 l	1	8663	34
Meguin Getriebeoel CLP 68			
20 l	1	4387	34
200 l	1	6372	34
Meguin Getriebeoel CLP 100			
20 l	1	6496	34
200 l	1	6404	34
Meguin Getriebeoel CLP 150			
20 l	1	6385	34
200 l	1	6406	34
Meguin Getriebeoel CLP 220			
20 l	1	6409	34
200 l	1	6407	34
Meguin Getriebeoel CLP 320			
20 l	1	6410	34
200 l	1	6489	34
Meguin Getriebeoel CLP 460			
20 l	1	4629	34
200 l	1	6411	34
Meguin Getriebeoel CLP 680			
20 l	1	4837	34
200 l	1	8664	34

Meguin Getriebeoel CLP ...

Lubrifiant EP ayant des propriétés de lubrification et de protection contre l'usure exceptionnelles. Fabriqué à partir d'huiles de base de grande qualité et d'additifs soufre-phosphore ultramodernes. Indiqué pour l'utilisation dans les engrenages industriels, les paliers à roulement et paliers lisses soumis à de fortes sollicitations en pression, en particulier aussi pour les grandes installations à graissage par circulation.

Spécifications et agréments CLP 46: Schmieröl DIN 51517 CLP 46

Spécifications et agréments CLP 68: Schmieröl SEB 181 226 CLP 68, Schmieröl DIN 51517 CLP 68

Spécifications et agréments CLP 100: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 100, Schmieröl SEB 181 226 CLP 100

Spécifications et agréments CLP 150: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150

Spécifications et agréments CLP 220: Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220

Spécifications et agréments CLP 320: Schmieröl DIN 51517 CLP 320, Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Spécifications et agréments CLP 460: Schmieröl DIN 51517 CLP 460, Schmieröl SEB 181 226 CLP 460

Spécifications et agréments CLP 680: Schmieröl DIN 51517 CLP 680, Schmieröl SEB 181 226 CLP 680

Caractéristiques		Valeur approx. CLP 46	CLP 68	CLP 100	CLP 150	CLP 220
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG46	VG 68	VG 100	VG150	VG220
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46 mm²/s	68 mm²/s	100 mm²/s	150 mm²/s	220 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	6,9 mm²/s	8,8 mm²/s	11,1 mm²/s	15 mm²/s	18,8 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	105	102	95	100	95
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,87 g/cm³	0,865 g/cm³	0,87 g/cm³	0,89 g/cm³	0,895 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	220 °C	226 °C	240 °C	246 °C	248 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C	-30 °C	-24 °C	-18 °C	-21 °C

Caractéristiques		Valeur approx. CLP 320	CLP 460	CLP 680
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG320	VG 460	VG 680
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	320 mm²/s	460 mm²/s	680 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	24 mm²/s	30,3 mm²/s	39,3 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	95	95	96
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,895 g/cm³	0,9 g/cm³	0,9 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	244 °C	250 °C	242 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-21 °C	-18 °C	-15 °C

34 D-GB

Huiles d'engrenage CLP synthétiques (PAO)

megol Gearoil Synth ISO VG ...

Lubrifiant EP entièrement synthétique ayant des propriétés de lubrification et de protection contre l'usure exceptionnelles. Fabriqué à partir d'huiles de base 100 % synthétiques (PAO, esters) et avec une technologie d'additifs à base de soufre-phosphore. Indiqué pour l'utilisation dans les engrenages industriels à hautes exigences de stabilité thermique et oxydative, dans les paliers à roulement et paliers lisses soumis à de fortes sollicitations en pression, en particulier aussi pour les grandes installations à graissage par circulation. Excellent pour le graissage de transmissions dans les éoliennes, en raison des remarquables caractéristiques de performance, de la durée d'utilisation possible du lubrifiant et de la consommation spécifique.

Spécifications et agréments ISO VG 150: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-77, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150, U.S. Steel 224

pSpécifications et agréments ISO VG 220: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220, Schmieröl DIN 51517 CLP 220, U.S. Steel 224

Caractéristiques		Valeur approx. ISO VG 150	ISO VG 220
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 150	VG 220
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	156,3 mm²/s	220 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	21,3 mm²/s	27,7 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	161	162
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,855 g/cm³	0,855 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	230 °C	235 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-42 °C	-42 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
megol Gearoil Synth ISO VG150			
20 l	1	9249	34
megol Gearoil Synth ISO VG220			
20 l	1	9252	34
200 l	1	8666	34

Huiles hydrauliques HLP

Meguin Hydraulikoel HLP ...

Huile minérale utilisée comme liquide de pression dans les installations hydrauliques. Contient des agents renforçant la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et les propriétés EP. Satisfait, grâce à ses additifs, à toutes les exigences et s'utilise essentiellement dans des installations hydrauliques soumises à de hautes sollicitations thermiques, dans lesquelles l'eau risque d'être à l'origine d'une corrosion et dont les pompes ou moteurs hydrauliques nécessitent la présence d'huiles avec une protection anticorrosion en cas de diverses frictions dues aux conditions de service.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP ...

Caractéristiques		Valeur approx. HLP 10	HLP 15	HLP 22	HLP 32	HLP 46
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 10	VG 15	VG 22	VG 32	VG 46
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	10 mm²/s	15 mm²/s	22 mm²/s	32 mm²/s	46,0 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 mm²/s	3,5 mm²/s	4,4 mm²/s	5,4 mm²/s	6,75 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	108	112	109	102	100
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,84 g/cm³	0,845 g/cm³	0,85 g/cm³	0,875 g/cm³	0,860 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	168 °C	180 °C	210 °C	220 °C	230 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-33 °C	-30 °C	-36 °C	-30 °C	-27 °C

Caractéristiques		Valeur approx. HLP 68	HLP 100	HLP 150
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 68	VG100	VG 150
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	68 mm²/s	100 mm²/s	150 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	8,6 mm²/s	11,1 mm²/s	14,6 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	97	95	96
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,885 g/cm³	0,87 g/cm³	0,875 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	240 °C	260 °C	260 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-27 °C	-18 °C	-15 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Meguin Hydraulikoel HLP 10			
20 l	1	8675	34
60 l	1	8676	34
200 l	1	8677	34
Meguin Hydraulikoel HLP 15			
20 l	1	8679	34
200 l	1	8681	34
Meguin Hydraulikoel HLP 22			
20 l	1	4887	34
60 l	1	4851	34
200 l	1	4857	34
Meguin Hydraulikoel HLP 32			
1 l	12	9010	21
5 l	4	9024	21
20 l	1	4660	34
60 l	1	4661	34
200 l	1	4858	34
1000 l	1	33001	34
Meguin Hydraulikoel HLP 46			
1 l	12	33052	34
5 l	4	8685	21
20 l	1	4724	34
60 l	1	4874	34
200 l	1	4859	34
1000 l	1	9257	21
Meguin Hydraulikoel HLP 68			
20 l	1	4662	34
60 l	1	4688	34
200 l	1	4860	34
Meguin Hydraulikoel HLP 100			
20 l	1	6421	34
200 l	1	6419	34
Meguin Hydraulikoel HLP 150			
20 l	1	8690	34
200 l	1	6422	34

[21] D [34] D-GB

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Huiles hydrauliques HLP			
Meguin Spezial-Hydraulikoel 46			
20 l	1	33134	34
60 l	1	33135	34
200 l	1	33136	34

Huile hydraulique performante basée sur les huiles de base les plus modernes, stable au vieillissement en combinaison avec la technologie d'additifs la plus récente. Celle-ci offre une haute stabilité thermique et hydrolytique, une excellente protection contre la corrosion et des propriétés EP marquées. Permet des durées d'utilisation bien plus longues qu'une huile hydraulique HLP standard et limite les fuites grâce à sa compatibilité optimisée avec les élastomères.

Spécifications et agréments: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0281, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	46
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	105
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,865 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	220 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-42 °C

Huiles hydrauliques HLP ... AF (sans Cendre ni zinc)

Meguin Hydraulikoel HLP ... AF

Huile minérale utilisée comme liquide de pression dans les installations hydrauliques. Comprend des agents qui renforcent la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et les propriétés EP. Satisfait, grâce à ses additifs, à toutes les exigences et s'utilise essentiellement dans des installations hydrauliques soumises à de hautes sollicitations thermiques, dans lesquelles l'eau risque d'être à l'origine d'une corrosion et dont les pompes ou moteurs hydrauliques nécessitent la présence d'huiles avec une protection anticorrosion en cas de diverses frictions dues aux conditions de service. Ne contient pas d'additifs formant des cendres et ne produit donc pas de dépôts collants en cas de surchauffe.

Meguin Hydraulikoel HLP 10 AF			
20 l	1	3129	34
200 l	1	3177	34
Meguin Hydraulikoel HLP 32 AF			
20 l	1	8695	34
200 l	1	8696	34
Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF			
20 l	1	8697	34
200 l	1	6384	34
Meguin Hydraulikoel HLP 68 AF			
20 l	1	6383	34
200 l	1	8698	34

Spécifications et agréments HLP 10 AF: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10

Spécifications et agréments HLP 32 AF: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 32

Spécifications et agréments HLP 46 AF: Arburg-Spritzgießmaschinen, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Müller-Weingarten, Presses d'injection Engel Austria

Spécifications et agréments HLP 68 AF: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 68

Caractéristiques		Valeur approx.			
		HLP 10 AF	HLP 32 AF	HLP 46 AF	HLP 68 AF
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 10	VG 32	VG 46	VG 68
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	10 mm²/s	32 mm²/s	46 mm²/s	68 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 mm²/s	5,4 mm²/s	6,75 mm²/s	8,6 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	108	102	100	96
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,84 g/cm³	0,85 g/cm³	0,865 g/cm³	0,86 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	160 °C	212 °C	220 °C	222 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-33 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C

Huiles hydrauliques HLPD

Meguin Hydraulikoel HLPD ...

Huile hydraulique à excellentes propriétés EP et caractérisée par une très bonne stabilité au vieillissement et anticorrosion. Accepte, en raison de ses additifs spéciaux, une certaine quantité d'eau sans turbidité et sans que les autres propriétés ne se dégradent. Caractéristique de moussage et pouvoir séparateur d'air optimaux. Particulièrement adaptée aux systèmes hydrauliques dans lesquels de l'eau de condensation risque de se former, par ex. machines-outils, engins de chantier, etc.

Meguin Hydraulikoel HLPD 10			
20 l	1	8701	34
200 l	1	6360	34
Meguin Hydraulikoel HLPD 22			
20 l	1	8702	34
200 l	1	6500	34
Meguin Hydraulikoel HLPD 32			
20 l	1	4663	34
200 l	1	4665	34
Meguin Hydraulikoel HLPD 46			
20 l	1	4838	34
60 l	1	4666	34
200 l	1	4667	34
Meguin Hydraulikoel HLPD 68			
20 l	1	4668	34
200 l	1	4670	34

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 HLPD ...

Caractéristiques		Valeur approx.				
		HLPD 10	HLPD 22	HLPD 32	HLPD 46	HLPD 68
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 10	VG 22	VG 32	VG 46	VG 68
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042	10,0 mm²/s	22,0 mm²/s	32,0 mm²/s	46,0 mm²/s	68,0 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042	2,7 mm²/s	4,5 mm²/s	5,6 mm²/s	7,2 mm²/s	9,4 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	110	115	115	115	115
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,840 g/cm³	0,850 g/cm³	0,850 g/cm³	0,865 g/cm³	0,865 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	160 °C	200 °C	220 °C	220 °C	240 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-24 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C

Huiles hydrauliques HVLP

Meguin Hydraulikoel HVLP ...

Huile hydraulique avec additifs freinant le vieillissement, la rouille, la mousse, l'usure, qui présente un excellent comportement visco-thermique. Particulièrement recommandée pour les systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température. Notamment pour les engins de chantier en tout genre tels que les pelles mécaniques de Poclain, Jumbo et Atlas.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP ...

Caractéristiques		Valeur approx. HVLP 32	HVLP 46	HVLP 68
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	32	46	68
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	32 mm^2/s	46 mm^2/s	68 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	6,7 mm^2/s	8,8 mm^2/s	12,5 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	173	174	185
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,85 g/cm^3	0,86 g/cm^3	0,87 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	200 °C	220 °C	220 min
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-39 °C	-39 °C	-39 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Meguin Hydraulikoel HVLP 32			
20 l	1	6381	34
60 l	1	8632	34
200 l	1	6392	34
Meguin Hydraulikoel HVLP 46			
20 l	1	4671	34
60 l	1	6382	34
200 l	1	6424	34
Meguin Hydraulikoel HVLP 68			
20 l	1	8633	34
60 l	1	6319	34
200 l	1	8634	34

Huiles hydrauliques HVLP ... AF (sans Cendre ni zinc)

Meguin Hydraulikoel HVLP 46 AF

Huile hydraulique multigrade à base d'huile minérale; exempte de zinc, présentant un excellente comportement visco-thermique. Convient très bien aux systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température. Très bien adaptée aussi aux systèmes hydrauliques haute pression soumis à des sollicitations extrêmes et, par conséquent, à une forte usure, grâce à ses additifs anti-vieillissement, anticorrosion, anti-mousse et anti-usure.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46

Caractéristiques		Valeur approx. HVLP 46 AF
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	46
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	8,3 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	157
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,855 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	204 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-39 °C

200 l	1	3574	34

Huiles hydrauliques HVLPD

Meguin Hydraulikoel HVLPD 46

Huile hydraulique avec additifs freinant le vieillissement, la rouille, la mousse, l'usure et additifs détergents, présentant un excellent comportement visco-thermique. Accepte, en raison de ses additifs spéciaux, une certaine quantité d'eau sans turbidité et sans que les autres propriétés ne se dégradent. Particulièrement recommandée pour les systèmes hydrauliques soumis à de fortes fluctuations de température et à la génération d'eau de condensation. Cela s'applique notamment aux engins de chantier en tout genre tels que les pelles mécaniques de Poclain, Jumbo et Atlas.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl DIN 51524 HVLPD 46, Willibald

Caractéristiques		Valeur approx. HVLPD 46
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 46
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	8,5 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	164
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,86 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	210 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-36 °C

20 l	1	8714	34
60 l	1	8715	34
200 l	1	8716	34

34 D-GB

Huiles hydrauliques non raffinées

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	6306	34
200 l	1	8718	34

Meguin Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)

Fluide hydraulique biodégradable à base d'huiles végétales haut de gamme, à comportement excellent viscosité-température. Utilisable en toutes saisons grâce au bon comportement au froid. Les additifs EP et l'adhésivité polaire assurent une excellente protection contre l'usure ainsi qu'une bonne protection contre la rouille et la corrosion. Elle ne présente aucune toxicité et est complètement biodégradable. Elle est surtout utilisée dans les systèmes hydrauliques d'appareils qui travaillent principalement dehors, comme par. ex. des grues automobiles et excavateurs dans l'agriculture et les exploitations forestières, dragues flottantes, hydrauliques d'écluses, appareils de préparation de piste de ski etc. et partout où on peut craindre une fuite par inadvertance dans l'environnement.

Spécifications et agréments: Hydrauliköl VDMA 24568 HETG 32, Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 22, Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 32, Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 46, Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 68, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32

Caractéristiques		Valeur approx. HETG 37
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	37 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	8,4 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	215
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,92 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	280 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-39 °C

20 l	1	8721	34
60 l	1	8722	34
200 l	1	8723	34

www.blauer-engel.de/uz178

Meguin Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)

Liquide hydraulique biodégradable à base d'esters synthétiques de grande qualité. Caractérisé par un excellent comportement visco-thermique. Grâce à son remarquable comportement à froid, il est utilisable toute l'année. Les additifs EP et le pouvoir d'adhérence polaire assurent une très bonne protection contre l'usure, la rouille et la corrosion. Rapidement biodégradable et miscible à tous les produits à base d'huiles minérales. S'utilise notamment dans les systèmes hydrauliques d'appareils qui fonctionnent principalement à l'extérieur, qui sont soumis à de fortes variations de température et qui présentent un risque de fuite dans l'environnement, comme par exemple les grues automotrices et les pelles excavatrices mobiles dans les secteurs agricoles et forestiers, les dragues flottantes, les systèmes hydrauliques d'écluses, les dameuses, etc.

pSpécifications et agréments: Blauer Engel, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46, Hydrauliköl DIN ISO 15380 HEES 46, Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46

Caractéristiques		Valeur approx. HEES 46
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 46
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46,0 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	9,4 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	194
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,920 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	280 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-45 °C

34 D-GB

Huiles de lubrification

Meguin Schmieroel AN ...

Huile minérale résistante au vieillissement sans additifs. S'utilise essentiellement aux points de graissage à lubrification sans récupération ou par circulation et comme huile pour compresseurs d'air avec des températures finales de compression jusqu'à 140 °C. Également comme huile de trempe sans revêtement (bonne protection, hydrofuge, résistant au sel) et comme huile de transmission thermique (supporte des températures aller jusqu'à 320 °C).

Caractéristiques		Valeur approx. AN 46	AN 100
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 46	VG 100
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46 mm^2/s	100 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 mm^2/s	11 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	102	94
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,86 g/cm^3	0,865 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	224 °C	256 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C	-18 °C

Huile de broche

Meguin Spindeloel N 10

Huile minérale résistante au vieillissement sans additifs. S'utilise principalement pour les points de graissage sans récupération ou par circulation. Dans l'usinage des métaux, utilisable également en tant qu'excellente huile de coupe et de refroidissement pour des opérations d'usinage faciles jusqu'à moyennes.

Caractéristiques		Valeur approx. N 10
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 10
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	10 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	2,7 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	108
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,84 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	160 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-24 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Meguin Schmieroel AN 46			
20 l	1	4610	[34]
200 l	1	6317	[34]
meguin Schmieroel AN 100			
20 l	1	8724	[34]
200 l	1	8725	[34]
200 l	1	8727	[34]

[34] D-GB

HUILES DE COMPRESSEURS

Huiles de compresseurs VDL

Meguin Kompressorenoel VDL ...

Huile de haute qualité pour compresseurs de type VDL DIN 51506. Réalisée à partir de produits raffinés aux solvants et d'additifs éprouvés pour une excellente résistance au vieillissement. Convient à tous les compresseurs d'air qui fonctionnent à des températures de compression jusqu'à 220 °C.

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Meguin Kompressorenoel VDL 46			
20 l	1	6533	34
200 l	1	6521	34
Meguin Kompressorenoel VDL 68			
20 l	1	4630	34
200 l	1	6435	34
Meguin Kompressorenoel VDL 100			
20 l	1	6438	34
200 l	1	6436	34
Meguin Kompressorenoel VDL 150			
20 l	1	6674	34
200 l	1	4405	34

Caractéristiques		Valeur approx. VDL 46	VDL 68	VDL 100	VDL 150
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46,0 mm^2/s	68,0 mm^2/s	100,0 mm^2/s	150,0 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	6,9 mm^2/s	9,0 mm^2/s	11,6 mm^2/s	15,0 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	105	105	105	100
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,865 g/cm^3	0,865 g/cm^3	0,865 g/cm^3	0,875 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	230 °C	230 °C	240 °C	240 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C	-30 °C	-21 °C	-21 °C

Huiles pour compresseur VDL synthétiques

Meguin Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC

Huile de haute qualité pour compresseurs, hydrocrack, de type VDL selon DIN 51506. Adaptée aux compresseurs à pistons, à vis et multicellulaires. Réalisée à partir d'huiles de base choisies avec soin et d'additifs à faible teneur en cendres. Garantit une très faible formation de résidus et une excellente résistance au vieillissement. Fournit aussi d'excellents résultats dans les compresseurs à gaz. Pour une longue durée de vie utile de l'huile, propreté à l'intérieur du compresseur et rentabilité optimisée.

20 l	1	9446	34
200 l	1	9466	34

Caractéristiques		Valeur approx. VDL 68 HC
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 68
Viscosité à 40 °C	DIN 51562	68,0
Viscosité à 100 °C	DIN 51562	9,5
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	120
Densité à 15 °C	DIN 51 757	0,855 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	230 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C

HUILES DE TURBINES

TDL mineral

Meguin Turbinenoel TDL ...

Huile minérale contenant des agents pour une plus haute protection anticorrosion et une meilleure stabilité au vieillissement. Pour le graissage et/ou la régulation dans les turbines à gaz stationnaires, les turbines à vapeur et également dans les machines électriques ou entraînées par des turbines à vapeur, comme les alternateurs, compresseurs, pompes et engrenages.

Meguin Turbinenoel TDL 32			
20 l	1	8733	34
200 l	1	8734	34
Meguin Turbinenoel TDL 46			
20 l	1	8735	34
200 l	1	6433	34

Caractéristiques		Valeur approx. TDL 32	TDL 46
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 32	VG 46
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	32 mm^2/s	46 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	5,4 mm^2/s	6,9 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	102	105
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,87 g/cm^3	0,875 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	215 °C	220 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C	-33 °C

34 D-GB

Huiles chaînes de scie, sombre

Meguin Sägekettenoel 100 (dunkel)

Lubrifiant à additif d'adhérence spécial et à additifs freinant l'usure. S'utilise pour le graissage à huile perdue, lorsque les huiles lubrifiantes normales sont projetées sous l'effet des vibrations ou de la rotation (par ex. dans le cas des chaînes de tronçonneuse, des châssis de scie, etc.).

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	100
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	100 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	13,2 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	130
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,87 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	220 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-39 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 l	6	33054	21
5 l	4	4785	21
20 l	1	4763	34
60 l	1	4764	34
200 l	1	8737	34

Huiles de chaîne de scie à base de matières premières renouvelables

Meguin Sägekettenoel BIO ...

Huile lubrifiante rapidement biodégradable à base d'huiles végétales de grande qualité. Convient à une grande plage de température en raison de son excellent comportement visco-thermique. Des additifs anti-usure combinés à des additifs d'adhérence particuliers et au pouvoir d'adhérence polaire naturel des huiles de base végétales, garantissent une protection remarquable contre l'usure et la corrosion et empêchent la projection centrifuge depuis le point de graissage. Sans risques toxicologiques. Particulièrement recommandée en cas de graissage à huile perdue si des huiles lubrifiantes normales sont projetées sous l'effet des vibrations ou de la rotation et s'il y a donc un risque de pollution de l'environnement. Utilisée habituellement pour le graissage de châssis de scie et le graissage de chaînes de tronçonneuses.

Caractéristiques		Valeur approx. BIO 68	BIO 100	BIO 150
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 68	VG 100	VG 150
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	68 mm²/s	100 mm²/s	150 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	15,9 mm²/s	21,6 mm²/s	35,5 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	250	245	281 g/cm³
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,92 g/cm³	0,92 g/cm³	0,92 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	316 °C	310 °C	300 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-36 °C	-36 °C	-24 °C

Meguin Sägekettenoel BIO 68

20 l	1	4786	34
60 l	1	9359	34
200 l	1	8738	34

Meguin Sägekettenoel BIO 100

5 l	4	33139	251
20 l	1	33140	34
200 l	1	33141	34

www.blauer-engel.de/uz178

Meguin Sägekettenoel BIO 150

20 l	1	6888	34
200 l	1	6481	34

Huiles adhérentes CGL / Huiles pour scies à chaîne et à cadre

Meguin Haftoel CGL ...

Lubrifiant à additif d'adhérence spécial et à additifs freinant l'usure. S'utilise pour le graissage à huile perdue, lorsque les huiles lubrifiantes normales sont projetées sous l'effet des vibrations ou de la rotation (par ex. dans le cas des chaînes de tronçonneuse, des châssis de scie, etc.).

Caractéristiques		Valeur approx. CGL 100	CGL 150	CGL 220	CGL 320	CGL 460
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 100	VG 150	VG 220	VG 320	VG 460
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	100 mm²/s	150 mm²/s	220 mm²/s	320 mm²/s	460 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	11,2 mm²/s	14,7 mm²/s	19 mm²/s	24,6 mm²/s	31 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	97	97	97	98	97
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,86 g/cm³	0,87 g/cm³	0,875 g/cm³	0,895 g/cm³	0,89 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	246 °C	260 °C	250 °C	256 °C	300 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-21 °C	-15 °C	-15 °C	-12 °C	-18 °C

Caractéristiques		Valeur approx. CGL 680
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 680
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	680 mm²/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	40 mm²/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	97
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,895 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	260 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-12 °C

Meguin Haftoel CGL 100

20 l	1	8739	34
200 l	1	6303	34

Meguin Haftoel CGL 150

20 l	1	8740	34
200 l	1	8741	34

Meguin Haftoel CGL 220

20 l	1	8742	34
200 l	1	8743	34

Meguin Haftoel CGL 320

20 l	1	8744	34
200 l	1	8745	34

Meguin Haftoel CGL 460

200 l	1	7086	34

Meguin Haftoel CGL 680

20 l	1	8746	34
200 l	1	8747	34

[21] D [34] D-GB [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

HUILES DE DÉCOFFRAGE

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8748	[34]
200 l	1	8749	[34]

Meguin Schaloel Spezial FS 7

Huile de formage non émulsionnante, très efficace. S'utilise pour les coffrages en bois ou en métal dans l'industrie des produits en béton et de la pierre reconstituée et pour la fabrication de béton précontraint. S'applique par pulvérisation ou au pinceau. Les coffrages peuvent être imprégnés quelques jours ou peu de temps avant le bétonnage. Application parcimonieuse, garantit un décoffrage facile et propre, une bonne prise, des surfaces lisses avec des bords très profilés.

Caractéristiques		Valeur approx.
Viscosité à 40 °C	ASTM D7042	7,3 mm^2/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,830 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	150 °C
Indice de neutralisation	DIN 51558 T1	7,0 mg KOH/g

20 l	1	8750	[34]
200 l	1	6886	[34]

Meguin Schaloel FSE 4

Agent de décoffrage du béton, fluide et non émulsionnant, pour les coffrages en bois, en acier et ceux faits de particules de bois. Appliquer par pulvérisation ou au pinceau, en couche fine homogène, sur les coffrages. Application parcimonieuse, garantit un décoffrage facile et propre, des surfaces lisses avec des bords très profilés.

Caractéristiques		Valeur approx.
Viscosité à 40 °C	ASTM D7042	4,6 mm^2/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,820 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	140 °C

20 l	1	8751	[34]
200 l	1	6676	[34]

Meguin Schaloel wasserlöslich

Huile de décoffrage émulsionnable. S'utilise principalement dans le génie civil et le bâtiment, de même que dans l'industrie des produits en béton et surtout en combinaison avec des coffrages en bois. Ne convient aux coffrages en métal que si les éléments ne sont pas tout de suite décoffrés et si la prise est réalisée au bain de vapeur. Pour les planches de coffrage neuves ou peu utilisées, un rapport de mélange de 1 dose d'huile pour 10 doses d'eau est recommandée comme concentration d'application. Pour les planches de coffrage utilisées à plusieurs reprises et déjà bien imprégnées d'huile, un rapport de mélange de 1 dose d'huile pour 20 doses d'eau suffit. Préparer l'émulsion par incorporation de l'huile dans l'eau de préparation. Application de l'émulsion par pulvérisation ou au pinceau, de préférence juste avant le bétonnage. Application parcimonieuse, permet un décoffrage facile et propre, une bonne prise et offre des surfaces lisses.

Caractéristiques		Valeur approx.
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,895 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	160 °C
Valeur pH émulsion 10 %		6,5

HUILES BLANCHES

20 l	1	6346	[34]
200 l	1	8752	[34]

Meguin Weißoel PP20 DAB10

Huile blanche inodore, sans goût, médicalement pure, conforme aux exigences de DAB 10. Principalement utilisé dans le secteur cosmétique, pharmaceutique, médical, dans l'agroalimentaire et l'agriculture.

Caractéristiques		Valeur approx.
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	15,5 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	3,5 mm^2/s
Indice de viscosité	Din ISO 2909	103
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,85 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	185 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-15 °C

[34] D-GB

MÉGUIN OILS OF GERMANY

	Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	

Huiles de protection contre la rouille sans graphite

Meguin Rostschutz-Sprühoel ohne Graphit

	20 l	1	8753 [34]
	60 l	1	9341 [34]
	200 l	1	8754 [34]

Huile minérale liquide avec des additifs de protection contre la corrosion sélectionner et qui peut être pulvérisée. Elle pénètre bien dans toutes les fentes et plis de tôle et se répand sur le plancher du véhicule traité. La film qui se forme n'attaque pas les pièces en caoutchouc ni les masses de bitumes amortissant les bruits. Grâce à des additifs spéciaux, elle protège contre la rouille les pièces en tôle et joue le rôle de liquide anti-grincement entre les pieces en tôle de frottement et les tôles élastiques à ressort.

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 7
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	9,1 mm²/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,83 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	150 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C

Huiles de protection contre la rouille avec graphite

Meguin Rostschutz-Sprühoel mit Graphit

	20 l	1	8755 [34]

Huile minérale fluide dotée d'additifs de protection anticorrosion et qui s'applique facilement par vaporisation. Elle pénètre bien dans toutes les fentes et plis de tôle et se répand sur le plancher du véhicule traité. La pellicule qui se forme n'attaque pas les pièces en caoutchouc ni les masses de bitumes amortissant les bruits. Grâce à des additifs spécifiques, elle protège les pièces en tôle contre la rouille et agit un comme liquide anti-grincement entre les pièces en tôle de frottement et les lames de ressort. Cet effet est davantage renforcé grâce à une friction réduite due au graphite contenu dans l'huile.

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 7
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	8,9 mm²/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,83 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	150 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C

HUILES ANTI-CORROSION

Meguin Korrosionsschutz 6M

	20 l	1	9240 [21]

Produit anticorrosion avec effet déshydratant. Pour la protection de pièces métalliques dont le stockage temporaire est prévu pour une durée de six mois au maximum en intérieur. Convainc par de bonnes caractéristiques anticorrosion en fines couches et l'excellent rendement qui en résulte. Peut aussi être éliminé facilement après six mois de stockage. Parfait dans le cadre de l'utilisation de lubrifiants réfrigérants miscibles à l'eau.

Caractéristiques		Valeur approx.
Viscosité à 20 °C	DIN 51562	1,8 mm²/s
Densité à 20 °C	DIN 51757	0,8 g/cm³
Point d'inflammation	DIN EN ISO 2719	min. 56 °C
Protection anticorrosion	unter Dach	max. 12 Monate

HUILES DE TRANSFORMATEUR

Meguin Transformatorenoel J 10

	20 l	1	8757 [34]
	208 l	1	8758 [34]

Huile d'isolation non imprégnée pour transformateurs, convertisseurs, interrupteurs, redresseurs, condensateurs, etc. A entre autres pour fonction d'éviter comme diélectrique des étincelles entre les pièces conductrices de tension, d'éteindre des arcs électriques dans les interrupteurs et d'évacuer la chaleur dissipée. Se caractérise par une haute stabilité à l'oxydation, un bon pouvoir refroidissant, un haut degré de pureté, un faible facteur de perte diélectrique et un point éclair élevé.

Caractéristiques		Valeur approx.
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	10 mm²/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,875 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	150 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-48 °C

[21] D [34] D-GB

HUILE À CYLINDRES POUR VAPEUR SURCHAUFFÉE

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
200 l	1	8762	34

Meguin Heißdampfzylinderoel ZB 1000

Huile minérale pure, utilisée principalement pour lubrifier des pièces en contact avec la vapeur, coulissantes, dont les temperatures de vapeur sont supérieure à 325 °C. Bien approprié aussi comme huile de lubrification très visqueuse pour points avec lubrification de passage.

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 1000
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	1000 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	53 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	100
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,9 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	280 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-12 °C

HUILES POUR MOTEURS À GAZ

200 l	1	8711	34

megol Gasmotorenoel High Performance SAE 40

Huile pour moteurs à gaz à haute teneur en cendres et réserve de qualité étendue. Pour un grand domaine d'application. Offre une bonne protection contre l'usure et la corrosion, un haut pouvoir de neutralisation acide et une excellente stabilité à l'oxydation et à la température, grâce à des huiles de base choisies avec soin et à un ensemble d'additifs spécialement développé. Adaptée aux moteurs qui fonctionnant au gaz naturel, au gaz de curage et au gaz de décharge. La capacité accrue de neutralisation acide permet d'obtenir de très bons résultats en cas d'utilisation avec des biogaz. Convient en outre à des systèmes hybrides alimentés avec des carburants sous forme gazeuse et liquide.

Meguin recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises : MAN M 3271-4

Caractéristiques		Valeur approx.
Grade SAE (huiles moteur)	SAE J300	40
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	150 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	15,5 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	105
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,88 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	240 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-24 °C

HUILES CALOPORTEUSES

Meguin Schmieroel AN 46

20 l	1	4610	34
200 l	1	6317	34

meguin Schmieroel AN 100

20 l	1	8724	34
200 l	1	8725	34

Meguin Schmieroel AN ...

Huile minérale résistante au vieillissement sans additifs. S'utilise essentiellement aux points de graissage à lubrification sans récupération ou par circulation et comme huile pour compresseurs d'air avec des températures finales de compression jusqu'à 140 °C. Également comme huile de trempe sans revêtement (bonne protection, hydrofuge, résistant au sel) et comme huile de transmission thermique (supporte des températures aller jusqu'à 320 °C).

Caractéristiques		Valeur approx. AN 46	AN 100
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 46	VG 100
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	46 mm^2/s	100 mm^2/s
Viscosité à 100 °C	ASTM D 7042-04	6,8 mm^2/s	11 mm^2/s
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	102	94
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,86 g/cm^3	0,865 g/cm^3
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	224 °C	256 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-30 °C	-18 °C

Enlèvement de copeaux général

Meguin Schneidoel SLP 22

Huile de coupe polyvalente, sans chlore, non miscible à l'eau. Usage universel, convient à des exigences simples à moyennes pour à usinage par enlèvement de copeaux.

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 22
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042	22,0 mm²/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,850 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	210 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-21 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8773	[34]
60 l	1	9332	[34]
200 l	1	8774	[34]

Métaux non-ferreux

Meguin Schneidoel SLP 32

Huile de coupe polyvalente, sans chlore, non miscible à l'eau. Usage universel, convient à des exigences simples à moyennes pour à usinage par enlèvement de copeaux.

Caractéristiques		Valeur approx.
Classe de viscosité ISO	DIN 51519	VG 32
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042	32 mm²/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,855 g/cm³
Point d'inflammation	DIN ISO 2592	210 °C
Point d'écoulement	DIN ISO 3016	-21 °C

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
20 l	1	8775	[34]
200 l	1	8776	[34]

Enlèvement des copeaux, haute performance

Meguin Cutting Oil V15

Lubrifiant réfrigérant non miscible à l'eau, contenant de l'huile minérale. Constitué de fractions d'huile minérale à faible teneur en substances aromatiques, raffinées aux solvants, d'huiles lubrifiantes modifiées et d'additifs anti-usure contenant du soufre. Protège parfaitement contre la corrosion, est stable au vieillissement et ne tend pas à former des brouillards d'huile ni à mousser. Convient parfaitement à l'usinage par enlèvement de copeaux d'acier de décolletage et d'alliages d'aluminium ainsi qu'au traitement d'aciers de cémentation, d'amélioration et de construction alliés et non alliés. Des opérations d'usinage par enlèvement de copeaux sur des matériaux en fonte ainsi que des travaux exigeants sur engrenages, y compris la rectification de pignons, peuvent être exécutés sans problème. Permet d'obtenir des surfaces d'excellente qualité et de longues durées d'utilisation d'outils.

Caractéristiques		Valeur approx.
Couleur/aspect		gelb
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	16,5 mm²/s
Densité à 15 °C	DIN 51757	0,855 g/cm³

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
208 l	1	9284	[34]

[34] D-GB

Cont. Nbre unit. N° de réf.

Graisses au calcium

Graisses d'étanchéité et de séparation

15 kg 1 8785 [34]
25 kg 1 8786 [34]
180 kg 1 8788 [34]

Meguin Dicht- und Trennfett C2

Utilisable comme graisse lubrifiante normale et comme graisse d'étanchéité et de séparation sur les tuyaux d'égout, bouches d'incendie et cabines d'émaillage. Partout où une très bonne résistance à l'eau froide et chaude est nécessaire, par ex. aussi sur les vis de transport d'eau ou dans les stations d'épuration.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	K2G-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +100
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Calciumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	150 °C
Couleur/aspect		naturfarben
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	32,0 mm²/s

180 kg 1 8791 [34]

Meguin Schmierfett C2 (rot)

Utilisable comme graisse lubrifiante normale et comme graisse d'étanchéité et de séparation sur les tuyaux d'égout, bouches d'incendie et cabines d'émaillage. Partout où une très bonne résistance à l'eau froide et chaude est nécessaire, par ex. aussi sur les vis de transport d'eau ou dans les stations d'épuration.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	K2G-30
Plage de température d'utilisation		-30 - +100
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Calciumseife / calcium soap
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	145 °C
Couleur/aspect		rot / red
Huile de base		Mineralöl / mineral oil
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	32,0 mm²/s

Graisses à roulement avec additifs EP

5 kg 1 33093 [34]

Meguin Wälzlagerfett CP2

Convient particulièrement au graissage de paliers à roulement et paliers lisses soumis à des conditions difficiles et à des charges de pression élevées ainsi qu'à des environnements poussiéreux et humides. Garantit en raison de sa longue durabilité et durée de service une exploitation rentable dans un vaste domaine d'application.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KP2K-30
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Calciumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	> 140 °C
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D7042	220,0 mm²/s

[34] D-GB

Graisses au calcium

Graisses longue durée

Meguin Langzeitfett C2LP

Convient aussi à la lubrification de paliers à roulement et paliers lisses soumis à de fortes charges, notamment dans un environnement humide. Convient particulièrement aux machines et véhicules de l'industrie du bâtiment et de l'agriculture grâce son film lubrifiant extraordinairement adhérent et à son effet hydrofuge.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KP2G-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +110
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Calciumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	150 °C
Couleur/aspect		grün
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	800,0 mm²/s

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
400 g	20	6684	58
400 g Lube-Shuttle	20	33009	58
500 g	30	33124	58
15 kg	1	8792	34
25 kg	1	8793	34
50 kg	1	8794	34
180 kg	1	8795	34

Graisse anti-corrosion

Meguin Schmierfett C2S

Graisse de lubrification résistante à l'eau de mer ayant d'excellentes propriétés de protection contre la rouille et la corrosion. S'emploie sur les surfaces extérieures de bateaux, dans l'industrie, le commerce et l'agriculture, pour le graissage et la protection de machines, d'assemblages articulés, de câbles métalliques, etc. qui sont en contact avec de l'eau.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KPF2G-20
Plage de température d'utilisation		-20 - +100 / -20 - +100
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Calciumseife / calcium soap
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	> 140 °C
Couleur/aspect		cremefarben / creamy
Huile de base		Mineralöl / mineral oil
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	100,0 mm²/s

25 kg	1	8796	34

Graisses au lithium/graisses complexes

Graisses polyvalentes

Meguin Mehrzweckfett BIO2

Convient au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des charges normales et à des régimes allant de normaux à moyens. À utiliser dans des domaines où il existe un risque pour l'environnement, par ex. dans l'agriculture, la sylviculture, la construction de puits, l'industrie du bâtiment, les installations d'épuration et de gestion des eaux.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KE2E-20
Plage de température d'utilisation		-20 bis +80, kurzzeitig bis +110
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Calciumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	>145 °C
Couleur/aspect		naturfarben
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	36,0 mm²/s

5 kg	1	9422	34
15 kg	1	9459	34
25 kg	1	9460	34
180 kg	1	9462	34

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Graisses au lithium/graisses complexes

Graisses polyvalentes

Meguin Mehrzweckfett L...

Convient au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des charges normales et à des régimes allant de normaux à moyens. À utiliser dans des domaines où il existe un risque pour l'environnement, par ex. dans l'agriculture, la sylviculture, la construction de puits, l'industrie du bâtiment, les installations d'épuration et de gestion des eaux.

Caractéristiques		Valeur approx. L1	L2	L3
Désignation abrégée	DIN 51502	K1K-30	K2K-20	K3N-25
Plage de température d'utilisation		-30 bis +120, kurzzeitig bis +130	-25 - +120, kurzzeitig bis +130 / -25 - +120, short term to +130 °C	-25 bis +140
Classe NLGI	DIN 51818	1	2	3
Type de saponification		Lithiumseife	Lithiumseife / lithium soap	Lithiumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	320-340 1/10 mm	265-295 1/10 mm	220-250 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	185 °C	185 °C	190 °C
Couleur/aspect		naturfaben	naturfarben / natural-colored	naturfarben
Huile de base		Mineralöl	Mineralöl / mineral oil	Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	100,0 mm²/s	100,0 mm²/s	120,0 mm²/s

Meguin Mehrzweckfett L1

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
180 kg	1	3136	34

Meguin Mehrzweckfett L2

400 g	20	4770	58
400 g Lube-Shuttle	20	9028	58
500 g	30	33121	58
1 kg	4	4774	34
5 kg	1	4771	34
15 kg	1	6482	34
25 kg	1	4773	34
50 kg	1	4775	34
180 kg	1	4863	34

Meguin Mehrzweckfett L3

5 kg	1	6493	34
15 kg	1	8798	34
25 kg	1	6444	34
50 kg	1	6660	34
180 kg	1	4623	34

Graisses polyvalentes à lubrifiants solides

Meguin Mehrzweckfett L2F100

Convient particulièrement au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des charges normales et à des régimes allant de bas à normaux, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Améliore les propriétés de fonctionnement en cas d'urgence grâce à sa part de lubrifiants solides.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KF2K-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +120, kurzzeitig bis +130
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Lithiumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	>180 °C
Couleur/aspect		schwarz
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	110,0 mm²/s

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
400 g	20	4765	58
5 kg	1	4777	34
15 kg	1	6483	34
25 kg	1	4779	34
50 kg	1	4781	34
180 kg	1	6321	34

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Graisses au lithium/graisses complexes

Graisses à roulement avec additifs EP

Meguin Wälzlagerfett LP...

Convient particulièrement au graissage de paliers à roulement et paliers lisses soumis à des conditions difficiles et à des charges de pression élevées, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Une longue durabilité et durée de service garantit une exploitation rentable dans un vaste domaine d'application.

Caractéristiques		Valeur approx. LP1	LP2	LP3
Désignation abrégée	DIN 51502	KP1K-30	KP2K-30	KP3K-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +130, kurzzeitig bis +140	-30 bis +120, kurzzeitig bis +130	-30 bis +130, kurzzeitig bis +140
Classe NLGI	DIN 51818	1	2	3
Type de saponification		Lithiumseife	Lithiumseife	Lithiumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	310-340 1/10 mm	265-295 1/10 mm	220-250 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	190 °C	> 190 °C	190 °C
Couleur/aspect		naturfarben	naturfarben	naturfarben
Huile de base		Mineralöl	Mineralöl	Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	195,0 mm²/s	160,0 mm²/s	195,0 mm²/s

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
Meguin Wälzlagerfett LP1			
25 kg	1	8426	[34]
50 kg	1	6445	[34]
180 kg	1	6506	[34]
Meguin Wälzlagerfett LP2			
400 g	20	4769	[58]
400 g Lube-Shuttle	20	9029	[58]
500 g	30	33122	[58]
5 kg	1	4766	[34]
15 kg	1	8427	[34]
25 kg	1	4768	[34]
50 kg	1	4776	[34]
180 kg	1	6446	[34]
Meguin Wälzlagerfett LP3			
400 g	20	8799	[58]
25 kg	1	8428	[34]
180 kg	1	6375	[34]

Graisses à roulement avec additifs EP/lubrifiants solides

Meguin Wälzlagerfett LF2

Convient particulièrement au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des régimes allant de normaux à élevés, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Contient des lubrifiants solides pour améliorer la capacité de réception de pression et les propriétés de fonctionnement en cas d'urgence.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KPF2K-30
Plage de température d'utilisation		-30 - +130 / -30 - +130 °C
Classe NLGI	DIN 51811	2
Type de saponification		Lithiumseife / lithium soap
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	> 180 °C
Couleur/aspect		schwarz / black
Huile de base		Mineralöl / mineral oil
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	110,0 mm²/s

400 g	20	6448	[58]
15 kg	1	4621	[34]
50 kg	1	6368	[34]
180 kg	1	6357	[34]

Graisses longue durée

Meguin Langzeitfett LP2L

Particulièrement adapté au graissage de paliers à roulement et paliers lisses fortement sollicités dans des conditions de service difficiles et pour espacer les intervalles de regraissage. Convient spécialement aux machines et véhicules de l'industrie du bâtiment et l'agriculture, en raison de son film lubrifiant extrêmement adhérent.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KP2K-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +130
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Lithiumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	>185 °C
Couleur/aspect		naturfarben
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	150,0 mm²/s

400 g	20	6453	[58]
400 g Lube-Shuttle	20	9030	[58]
500 g	30	33123	[58]
5 kg	1	6498	[34]
15 kg	1	6672	[34]
25 kg	1	6379	[34]
50 kg	1	6452	[34]
180 kg	1	6451	[34]

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Graisses au lithium/graisses complexes

Graisses lourde Charge

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
400 g	20	8434	[58]
25 kg	1	6450	[34]

Meguin Schwerlastfett

Spécialement développée pour une mise en œuvre dans des paliers à roulement fortement sollicités de l'industrie lourde (par ex. mines) avec des régimes allant de bas à normaux ainsi que dans des environnements poussiéreux et humides. Adaptée aussi aux paliers lisses et à rouleaux soumis à des conditions extrêmes, grâce à sa teneur en lubrifiants solides, en additifs EP et d'adhérence.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KPF2N-20
Plage de température d'utilisation		-20 bis +140
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Lithiumkomplexseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	> 260 °C
Couleur/aspect		schwarz
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	400,0 mm²/s

Graisses d'arbre de transmission

180 kg	1	8436	[34]

Meguin Schmierfett LP2F200

Développée spécialement pour les joints homocinétiques fortement sollicités. S'utilise aussi très bien dans les paliers à roulement et à rouleaux grâce à sa teneur en lubrifiants solides. Convient au graissage à vie des assemblages articulés aussi bien fixes que coulissants.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KPF2K-30
Plage de température d'utilisation		-30 - +130 / -30 - +130 °C
Classe NLGI	DIN 51811	2
Type de saponification		Lithiumseife / lithium soap
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	> 180 °C
Couleur/aspect		schwarz / black
Huile de base		Mineralöl / mineral oil
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	110,0 mm²/s

Graisses fluides

Meguin Getriebefließfett LP0

50 kg	1	3137	[34]
180 kg	1	3138	[34]

Meguin Getriebefließfett LP00

400 g	20	9036	[21]
900 g	20	33154	[34]
5 kg	1	8438	[34]
15 kg	1	8439	[34]
25 kg	1	8440	[34]
180 kg	1	8442	[34]

Meguin Getriebefließfett LP...

Convient particulièrement au graissage des engrenages et accouplements à dents soumis à des charges normales et à des régimes allant de bas à normaux, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Peut être mise en œuvre dans des engrenages dans lesquels on doit employer en particulier un lubrifiant semi-liquide.

Caractéristiques		Valeur approx.	
		LP0	LP00
Désignation abrégée	DIN 51502	KP0K-30	GP00K-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +120, kurzzeitig bis +130	-30 bis +120
Classe NLGI	DIN 51818	0	00
Type de saponification		Lithiumseife	Lithiumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	355-385 1/10 mm	400-430 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	>160 °C	175 °C
Couleur/aspect		naturfarben	naturfarben
Huile de base		Mineralöl	Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	190,0 mm²/s	200,0 mm²/s

[21] D [34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Graisses au lithium/graisses complexes

Graisses fluides

Meguin Fließfett L00

Convient particulièrement au graissage des paliers à roulement et paliers lisses soumis à des régimes allant de bas à moyens, ainsi qu'à des conditions poussiéreuses et humides. Spécialement recommandée pour les installations de graissage centralisé sur des véhicules utilitaires.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	K00/000K-40
Plage de température d'utilisation		-40 bis +120
Classe NLGI	DIN 51818	00/000
Type de saponification		Lithiumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	400-460 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	165 °C
Couleur/aspect		naturfarben
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	45,0 mm²/s

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
900 g	20	33155	34
5 kg	1	4690	34
15 kg	1	6503	34
25 kg	1	4692	34
50 kg	1	6673	34
180 kg	1	4864	34

Graisses haute températures

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P

Particulièrement adaptée au graissage de longue durée de paliers à roulement et paliers lisses soumis à des températures élevées et à des charges de pression extrêmes. Domaines d'utilisation principaux dans l'industrie automobile et l'industrie lourde où l'on doit maîtriser des points de graissage présentant à la fois de hautes températures de palier et une pression superficielle élevée.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KP2N-30
Plage de température d'utilisation		-30 - +140, kurzzeitig bis +180 / -30 - +140, short term to +180 °C
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Lithiumkomplex-seife / lithium complex
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	> 260 °C
Couleur/aspect		blau / blue
Huile de base		Mineralöl / mineral oil
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	210,0 mm²/s

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
400 g	20	8645	58
5 kg	1	8646	34
15 kg	1	8647	34
25 kg	1	8648	34
50 kg	1	8649	34
180 kg	1	8650	34

Graisses au sodium

Graisses fluides

Meguin Getriebefließfett NP00

Convient particulièrement au graissage d'engrenages à axes parallèles fermés et de moteurs à tambour soumis à de faibles charges. Son bon pouvoir d'adhérence joue à plein en particulier dans les transmissions et motoréducteurs à vitesse élevée.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	GP00/000H-30
Plage de température d'utilisation		-30 bis +100
Classe NLGI	DIN 51818	00/000
Type de saponification		Natriumseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	425-455 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	>140 °C
Couleur/aspect		naturfarben
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	130,0 mm²/s

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
5 kg	1	6318	34
25 kg	1	8452	34
180 kg	1	8454	34

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

GRAISSES

Graisses aluminium complexes

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
400 g	20	6510	58
25 kg	1	8464	34
180 kg	1	8466	34

Meguin Hochtemperaturfett ALX2

Graisse au savon complexe de haute qualité pour le graissage de paliers à roulement et paliers lisses soumis à des températures élevées et à des charges normales. Le principal domaine d'application est l'industrie lourde où des points de graissage présentent une température de palier élevée.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KP2N-20
Plage de température d'utilisation		-20 bis +150, kurzzeitig bis +200
Classe NLGI	DIN 51818	2
Type de saponification		Aluminiumkomplexseife
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	265-295 1/10 mm
Point de goutte	DIN ISO 2176	>240 °C
Couleur/aspect		naturfarben
Huile de base		Mineralöl
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	220,0 mm²/s

PÂTES

400 g	20	6351	58
50 kg	1	8651	34
180 kg	1	6371	34

Meguin Kupferpaste | Pâte au cuivre Meguin

Particulièrement adapté comme agent de séparation, facilite le démontage. Protège les composants soumis à de fortes sollicitations thermiques, par ex. l'échappement, l'échangeur thermique, le réservoir, etc., contre le collage et le grippage. Sert à l'isolation acoustique et à la réparation dans toute la zone des freins en présence de freins à disque et à tambour. Utilisable aussi comme pâte à burin.

Caractéristiques		Valeur approx.
Désignation abrégée	DIN 51502	KF2T-35
Plage de température d'utilisation		-35 - +1100 / -35 - +1100 °C
Classe NLGI	DIN 51818	1/2
Type de saponification		Bentonit / Bentonite
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	300 1/10 mm
Couleur/aspect		kupferfarben / coppery
Huile de base		Mineralöl / mineral oil
Viscosité à 40 °C	ASTM D 7042-04	110 mm²/s

[34] D-GB [58] D-GB-F-HR-RUS-GR

Additifs huile



Meguin Motor Flush

Rince et nettoie le moteur de l'intérieur. Les additifs nettoyants hautement efficaces dissolvent les boues et vernis accumulés et enrobent les particules de saleté solides ainsi que les impuretés liquides. Ces éléments seront ensuite évacués avec l'huile usagée lors de la vidange. Les moteurs débarrassés des dépôts et des impuretés peuvent alors, avec l'huile fraîche, développer leur pleine puissance. Pour le nettoyage et le rinçage des circuits d'huile avec des moteurs à essence et diesel. L'application dépend du degré d'encrassement du circuit d'huile. Peut s'utiliser sans réserve dans les véhicules équipés de courroies crantées à bain d'huile. Ne convient pas à une utilisation sur les motos avec un embrayage à bain d'huile.
Mode d'emploi : 250 ml traitent jusqu'à 4 l d'huile. Ajouter à l'huile moteur chaude (température de service) avant la vidange. Après l'ajout, laisser tourner le moteur pendant environ 10-15 minutes au ralenti. Ensuite, vidanger l'huile et remplacer le filtre. Compatible avec les huiles moteur courantes. (Ne peut pas être commandé en Allemagne)

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
250 ml	12	6556* [140]

Additifs essence Fuel



Meguin Fuel System Cleaner

Combinaison d'agents hautement efficace aux propriétés nettoyantes et protectrices. Formulée selon l'état le plus récent de la technologie d'additifs et de carburant, elle répond aux exigences des moteurs, carburants et conditions d'exploitation modernes. Convient à tous les systèmes d'injection d'essence, comme par exemple les systèmes K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic et systèmes similaires. Élimine les problèmes tels que les difficultés de démarrage, les ralentis irréguliers, les mauvaises montées en régime, les pertes de puissance, les à-coups dus à un mélange trop pauvre et les émissions élevées, causés par des systèmes d'injection d'essence encrassés. Convient à tous les systèmes d'injection d'essence.
Mode d'emploi : Une bouteille de 250 ml traite 50 litres de carburant. Ce produit offre un effet longue durée (2000 km). Le nettoyant pour système de carburant peut être mélangé à tout moment au carburant, car le mélange s'effectue automatiquement.

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
250 ml	12	6550* [140]

Additifs de carburant pour Diesel



Meguin Diesel System Cleaner

Combinaison d'agents aux propriétés nettoyantes, dispersantes, protectrices et augmentant l'indice de cétane qui est adaptée aux moteurs, carburants et conditions d'exploitation modernes. S'ajoute au gazole de tous les moteurs diesel des voitures, camions, tracteurs, engins de chantiers et moteurs stationnaires. Assure parfaitement la protection des moteurs en cas d'immobilisation prolongée dans des conditions extrêmes.
Mode d'emploi : Verser le nettoyant pour système diesel dans le réservoir avant d'y verser du carburant. Le contenu de la bouteille traite 50 l de gazole.

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
250 ml	12	6551* [249]
250 ml	12	9690* [100]

Additifs du radiateur



Meguin Radiator Safe

Dispersion destinée à étancher les fuites dans les circuits d'eau de refroidissement du secteur automobile. Assure une étanchéité parfaite des fissures et des fuites les plus minimes. La dispersion solide est stabilisée dans un liquide porteur. Pour étanchéifier les petites fuites des circuits de refroidissement des voitures particulières, véhicules utilitaires, bus et deux-roues. Convient également aux circuits d'eau de refroidissement qui sont équipés de filtres à eau.
Mode d'emploi : Bien agiter avant emploi! Verser le contenu dans le système de refroidissement froid. Mettre le chauffage en marche. Rouler ensuite avec le véhicule pendant au moins 10 minutes. Le contenu traite jusqu'à 10 litres de liquide de refroidissement.

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
250 ml	12	9680* [100]

*L'article n'est pas disponible en Allemagne et en Autriche

[100] D-NL-F-I-E [140] GB-D-F-RUS-ARAB [249] GB-F-RUS-ARAB

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
250 ml	24	8485*	135



Liquide de frein DOT 4 Meguin

Liquide de frein synthétique sur base de glycoléthers, d'alkylats de polyglycol et d'esters de glycoléthers. Il contient des inhibiteurs pour empêcher la corrosion des composants métalliques de frein et réduire l'oxydation aux températures élevées. Cela empêche donc la formation de produits de décomposition acides. Le liquide de frein se distingue par un point d'ébullition liquide humidifié et sec élevé, grâce à quoi un freinage en toute sécurité est garanti, même après une certaine absorption d'humidité en cas d'utilisation prolongée. Des produits de rinçage de l'humidité contribuent à la protection contre les vapor locks. Le liquide de frein est aussi idéalement adapté à une utilisation dans les circuits de freinage ABS.

Spécifications et agréments: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

500 ml	12	8483	140
5 l	1	4819	21
20 l	1	4892	21
60 l	1	4820	21



Meguin Bremsenreiniger

Nettoyant universel pour nettoyer et dégraisser rapidement les petites pièces dans les secteurs automobile et industriel. Pour les freins, les accouplements, les engrenages ainsi que pour les travaux de montage et de réparation. Élimine les taches d'huile et de graisse sur les recouvrements de plancher, les tissus et les habillages.
Mode d'emploi : Pulvériser le produit sur les pièces encrassées et le laisser s'écouler. Après l'évaporation des solvants, les pièces sont propres et exemptes de graisse.

300 ml	12	8450*	140



Meguin Rostlöser

Dégrippe en peu de temps les assemblages vissés rouillés et grippés, et réduit le coefficient de frottement ainsi que la force à appliquer lors du desserrage. Réduit ainsi nettement le risque d'endommagement des filets ou de rupture des assemblages vissés. Le dégrippant Meguin a été développé pour dégripper sans problème et sans dommage tous les raccords vissés dans l'industrie, les ateliers, les véhicules et tous les appareils domestiques et de loisir.
Mode d'emploi : Bien vaporiser le produit sur les assemblages vissés à traiter. En fonction de l'état de l'assemblage vissé, laisser agir brièvement le dérouillant ou répéter l'opération si nécessaire puis desserrer l'assemblage avec précaution.

400 ml	12	8447*	140



Meguin Multi Funktions-Spray

Lubrifie les pièces mobiles, élimine les grincements et préserve durablement la mobilité des pièces, dégrippe les assemblages vissés rouillés et grippés et protège les composants électriques ainsi que les contacts contre l'oxydation. Il est l'outil liquide destiné à des milliers d'applications possibles comme par exemple les charnières, les galets, les serrures, les câbles Bowden, les assemblages vissés, les connecteurs et les contacts, etc. dans les ateliers, l'industrie et à la maison, pour les passe-temps et les travaux dans le jardin.
Mode d'emploi : Bien vaporiser le produit sur les surfaces ou les composants à traiter. En fonction de l'application, laisser agir rapidement et poursuivre le travail le cas échéant.
Remarque : Avant le traitement, mettre les composants électriques hors tension et éviter les étincelles jusqu'à ce que le gaz propulseur se soit volatilisé (env. 10 minutes).

*L'article n'est pas disponible en Allemagne et en Autriche

[21] D [135] GB-ARAB-F [140] GB-D-F-RUS-ARAB

	Cont.	Nbre unit.	N° de réf.



Pompe à graisse pour système Lube Shuttle®

Pompe à graisse manuelle à levier (maniement à deux mains) pour cartouches du système LubeShuttle®, version de grande qualité avec réservoir en acier galvanisé, poignée ergonomique et flexible de sécurité caoutchouc de 300 mm RH-30C : (renforcement en acier tressé, pression d'éclatement de 1 650 bar, Ø 13 mm) avec agrafe bec hydraulique 4 mors. Pression de travail de plus de 400 bar, pression max. d'environ 800 bar, contrôlé par TÜV, DLG, BLT.

1 pièce | 24 | 3514 [21]



Adaptateur pour le système Reiner-Fuchs

Adaptateur en aluminium pour l'utilisation de cartouches à visser Lube Shuttle® dans les pompes à graisse Fuchs.

1 pièce | 1 | 3516 [21]



Pompe à graisse manuelle

Pour application de graisse à l'aide de cartouches de 400 g.

1 pièce | 1 | 5310 [21]



Pompe à graisse à levier à deux mains pour cartouches de 500 g

Pompe à graisse à levier à deux mains pour doser la graisse de cartouches à visser de 500 g.

1 pièce | 1 | 29175 [21]



Robinet verseur à boisseau sphérique

Pour fûts de 50, 60 et 205 litres avec filetage de ¾".

1 pièce | 1 | 3329 [21]



Robinet de vidange 3/4" a

Pour fûts de 50, 60 et 205 litres avec filetage de ¾ pouce.

1 pièce | 1 | 3323 [21]



Robinet verseur pour bidons avec filetage DIN 61

Pour bidons et fûts. Pour transvaser rapidement, proprement et simplement les liquides. Robinet verseur avec purge.

1 pièce | 1 | 3378 [21]

[21] D

ACCESSOIRES

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	
1 pièce	1	7900	[21]



Pompe manuelle pour fûts

Pompe standard avec tube d'aspiration télescopique pour 60 l à 205 l.
Non compatible avec des huiles biodégradables (communément appelées huiles bio, par ex. huiles HEES).

1 pièce	1	3335	[21]



Distributeur pour nettoyant liquide pour les mains

Distributeur rotatif.

12,5 l	1	8479	[57]



Meguin Handwasch Paste

Nettoyant doux et neutre pour la peau pour éliminer efficacement même les saletés tenaces comme les huiles, les graisses, le goudron, le bitume, les encres d'imprimerie et bien d'autres et ce, sans trop agresser la peau. Le produit au pH neutre a été soumis à de nombreux tests dermatologiques.

25 l	1	7250	[71]




Liants d'huile et de produits chimiques

Liant d'huile puissant à base de mousse dure de polyuréthane (PUR) à 100 %, se présentant sous la forme de granulés. N'absorbe pas d'eau. Liant d'huile déposé. Répond aux exigences selon le type I, II et III/SF avec prédicat R.

[21] D [57] D-GB-F-HR-RUS [71] D-GB-I-E-P

Catalogues/prospectus

		Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
	**Catalogue complet Meguin**	1 pièce	-	5210 [203]
		1 pièce	20	5258 [21]
		1 pièce	-	5860 [215]
		1 pièce	-	5861 [6]
		1 pièce	20	9381 [123]
		1 pièce	20	51686 [133]
	**Dépliant Meguin huiles moteur**	1 pièce	300	8477 [251]
	**Catalogue industriel LM/Meguin D/GB**	1 pièce	20	5882 [34]

Autocollant

	Autocollant logo Meguin 10 x 4,25 cm	1 pièce	1000	5889
	Autocollant logo Meguin 16 x 7 cm	1 pièce	1000	5237

[6] ARAB-F [21] D [34] D-GB [123] E-P [133] GB [203] NL-I [215] RUS [251] D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P

MOYENS PUBLICITAIRES

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.	

Publicité extérieure

1 pièce	1	5235	 Drapeau Meguin (120 x 300 cm)
1 pièce	1	5587	 Bande de serrage Meguin 400 x 100 cm
1 pièce	1	51432	 Pavillon Méguin 300 x 300 cm
1 pièce	1	51244	 Beach flag Meguin, partie supérieure
1 pièce	1	50229	 Pied beach flag

Autre

1 pièce	20	5758 [34]	 Sous-main calendrier Meguin
1 pièce	150	9983 [34]	 Meguin Dossier pour brochures
1 pièce	1000	5437 [21]	 Annexe vidanges d'huile

[21] D [34] D-GB

Autre

		Cont.	Nbre unit.		N° de réf.	
	**Pieds d'ajustable**	1 pièce	10		9992	
	**Meguin T-shirt rouge**	1 pièce	S	40	5798	
		1 pièce	M	50	5799	
		1 pièce	L	50	5800	
		1 pièce	XL	50	5801	
		1 pièce	XXL	50	5802	
	**Meguin Polo-Shirt noir**	1 pièce	M	40	51792	
		1 pièce	L	40	9017	
		1 pièce	XL	40	9018	
		1 pièce	XXL	40	52167	
	**Meguin Cap**	1 pièce	25		5257	
	**Classeur vide**	1 pièce	1		5297	[34]
	Bloc de stage DIN 4A	1 pièce	50		5221	
	**Bloc-notes Meguin**	1 pièce	20		5236	

[34] D-GB

Cont.	Nbre unit.	N° de réf.

Autre

1 pièce	1	5321



Parapluie Meguin

1 pièce	50	5238



Stylo à billes Meguin

1 pièce	150	5240



Briquet Meguin

1 pièce	1	5759



Tasse Meguin noire

1 pièce	1	5246



Horloge d'atelier Meguin

- Diamètre d'env. 35 cm
- Boîtier plastique
- Cadre argent
- Avec batterie
- Mécanisme d'horloge silencieux - pas de tictac

Étagères/panneaux

1 pièce	1	9903



Futurashop Meguin vide

1 pièce	1	9939



Surmontoir pour Futurashop Meguin

1 pièce	1	9909



Panneaux latéraux pour Futurashop Meguin (2 unités)

Étagères/panneaux

		Cont.	Nbre unit.	N° de réf.
	**Étagère Tegometall blanche** vide	1 pièce	66,5 cm 1	9969
		1 pièce	125 cm 1	9988
	**Surmontoir pour étagère métallique Tego Meguin**	1 pièce	1	9937
	Support d'étagère FH blanc/enfichable	1 pièce	66,5 cm 12	9984
		1 pièce	125 cm 24	9990
	Glissières porte-étiquettes Meguin	1 pièce	100	9964
	**Séparateur de marchandises**	1 pièce	50	9991
	**Panneau publicitaire Meguin 745 x 600 mm**	1 pièce	1	5698
	**Lampe enseigne**	1 pièce	1	5866

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
1670	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	5 l	4	12
1671	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	20 l	1	12
1673	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	200 l	1	12
1674	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	20 l	1	14
1675	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	60 l	1	14
1676	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	200 l	1	14
1678	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40	5 l	4	14
2444	Meguin Gleitoel CGLP 32	20 l	1	32
3129	Meguin Hydraulikoel HLP 10 AF	20 l	1	34
3136	Meguin Mehrzweckfett L1	180 kg	1	31;46
3137	Meguin Getriebefließfett LP0	50 kg	1	48
3138	Meguin Getriebefließfett LP0	180 kg	1	48
3171	megol Getriebeoel ATF Variable	20 l	1	20
3172	megol Getriebeoel CVT Dynamik	20 l	1	21
3177	Meguin Hydraulikoel HLP 10 AF	200 l	1	34
3182	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	5 l	4	8
3185	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	1 l	12	8
3187	megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30	5 l	4	8
3192	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	5 l	4	9
3193	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	1 l	12	9
3194	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	5 l	4	7
3196	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	1 l	12	7
3198	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	5 l	4	10
3199	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	1 l	12	10
3323	Robinet de vidange 3/4“ a	1 pièce	1	53
3329	Robinet verseur à boisseau sphérique	1 pièce	1	53
3335	Distributeur pour nettoyant liquide pour les mains	1 pièce	1	54
3378	Robinet verseur pour bidons avec filetage DIN 61	1 pièce	1	53
3514	Pompe à graisse pour système Lube Shuttle®	1 pièce	24	53
3516	Adaptateur pour le système Reiner-Fuchs	1 pièce	1	53
3517	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	4 l	4	11
3529	megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid	1 l	6	21
3535	megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90	1 l	6	24
3536	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-140LS	1 l	6	26
3574	Meguin Hydraulikoel HVLP 46 AF	200 l	1	35
4301	megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 40	20 l	1	18
4306	megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 50	5 l	4	18
4310	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	20 l	1	16
4324	megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40	20 l	1	15
4338	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	5 l	4	11
4339	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	1 l	12	11
4353	megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	20 l	1	19
4355	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)	4 l	4	10
4356	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	5 l	4	14;16
4358	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	60 l	1	10
4359	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	20 l	1	10
4361	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	1 l	12	10
4364	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	4 l	4	11
4365	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	5 l	4	11
4366	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	1 l	12	11
4373	megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40	1 l	12	12
4374	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W	20 l	1	22

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
4378	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140	200 l	1	24
4380	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 30	200 l	1	30
4381	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	5 l	4	12;17
4384	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	1 l	12	12;17
4387	Meguin Getriebeoel CLP 68	20 l	1	32
4405	Meguin Kompressorenoel VDL 150	200 l	1	38
4608	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 50	20 l	1	30
4609	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	60 l	1	8
4610	Meguin Schmieroel AN 46	20 l	1	37;42
4621	Meguin Wälzlagerfett LF2	15 kg	1	47
4623	Meguin Mehrzweckfett L3	180 kg	1	46
4626	megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 50	20 l	1	18
4627	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	1 l	12	12;17
4628	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	5 l	4	12;17
4629	Meguin Getriebeoel CLP 460	20 l	1	32
4630	Meguin Kompressorenoel VDL 68	20 l	1	38
4632	megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 50	200 l	1	18
4650	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	1 l	6	25
4651	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	20 l	1	25
4652	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	60 l	1	25
4654	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS	20 l	1	26
4655	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS	60 l	1	26
4659	megol Transmission Fluid ATF III	60 l	1	20
4660	Meguin Hydraulikoel HLP 32	20 l	1	33
4661	Meguin Hydraulikoel HLP 32	60 l	1	33
4662	Meguin Hydraulikoel HLP 68	20 l	1	33
4663	Meguin Hydraulikoel HLPD 32	20 l	1	34
4665	Meguin Hydraulikoel HLPD 32	200 l	1	34
4666	Meguin Hydraulikoel HLPD 46	60 l	1	34
4667	Meguin Hydraulikoel HLPD 46	200 l	1	34
4668	Meguin Hydraulikoel HLPD 68	20 l	1	34
4670	Meguin Hydraulikoel HLPD 68	200 l	1	34
4671	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	20 l	1	29;35
4678	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	20 l	1	12;16
4681	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 10W	20 l	1	17
4682	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 10W	60 l	1	17
4683	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30	1 l	12	17
4685	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30	20 l	1	17
4686	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30	60 l	1	17
4687	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 10W	200 l	1	17
4688	Meguin Hydraulikoel HLP 68	60 l	1	33
4689	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	5 l	4	12;16
4690	Meguin Fließfett L00	5 kg	1	31;49
4692	Meguin Fließfett L00	25 kg	1	31;49
4696	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	1 l	12	12;16
4716	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	200 l	1	12;16
4724	Meguin Hydraulikoel HLP 46	20 l	1	33
4725	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	60 l	1	12;16
4727	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	20 l	1	12;16
4728	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	5 l	4	12;16
4729	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	1 l	12	12;16
4760	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30	20 l	1	28

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
4761	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30	60 l	1	28
4762	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-30	200 l	1	28
4763	Meguin Sägekettenoel 100 (dunkel)	20 l	1	39
4764	Meguin Sägekettenoel 100 (dunkel)	60 l	1	39
4765	Meguin Mehrzweckfett L2F100	400 g	20	46
4766	Meguin Wälzlagerfett LP2	5 kg	1	47
4768	Meguin Wälzlagerfett LP2	25 kg	1	47
4769	Meguin Wälzlagerfett LP2	400 g	20	47
4770	Meguin Mehrzweckfett L2	400 g	20	31;46
4771	Meguin Mehrzweckfett L2	5 kg	1	31;46
4773	Meguin Mehrzweckfett L2	25 kg	1	31;46
4774	Meguin Mehrzweckfett L2	1 kg	4	31;46
4775	Meguin Mehrzweckfett L2	50 kg	1	31;46
4776	Meguin Wälzlagerfett LP2	50 kg	1	47
4777	Meguin Mehrzweckfett L2F100	5 kg	1	46
4779	Meguin Mehrzweckfett L2F100	25 kg	1	46
4781	Meguin Mehrzweckfett L2F100	50 kg	1	46
4782	megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30	20 l	1	28
4783	megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30	60 l	1	28
4784	megol Traktorenoel UTTO SAE 10W-30	200 l	1	28
4785	Meguin Sägekettenoel 100 (dunkel)	5 l	4	39
4786	Meguin Sägekettenoel BIO 68	20 l	1	39
4797	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	20 l	1	11
4798	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	60 l	1	11
4799	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	200 l	1	11
4800	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	5 l	4	11
4804	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	1 l	12	11
4805	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	20 l	1	11
4806	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	60 l	1	11
4807	megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40	200 l	1	11
4808	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)	1 l	12	10
4809	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)	5 l	4	10
4810	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)	20 l	1	10
4812	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)	200 l	1	10
4817	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 20W-20	20 l	1	17
4818	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 20W-20	60 l	1	17
4819	Meguin Bremsenreiniger	5 l	1	52
4820	Meguin Bremsenreiniger	60 l	1	52
4821	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W-90	20 l	1	24
4822	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W-90	60 l	1	24
4823	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W-90	200 l	1	24
4824	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 75W-90	20 l	1	23
4825	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 75W-90	60 l	1	23
4826	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 75W-90	200 l	1	23
4827	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	20 l	1	25
4829	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	60 l	1	25
4830	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	200 l	1	25
4831	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90	20 l	1	27
4832	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90	60 l	1	27
4833	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90	200 l	1	27
4834	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)	20 l	1	26
4835	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)	60 l	1	26

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
4836	megol Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.)	200 l	1	26
4837	Meguin Getriebeoel CLP 680	20 l	1	32
4838	Meguin Hydraulikoel HLPD 46	20 l	1	34
4844	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	60 l	1	12;16
4845	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	200 l	1	12;16
4846	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	20 l	1	14;16
4847	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	60 l	1	14;16
4849	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30	200 l	1	17
4851	Meguin Hydraulikoel HLP 22	60 l	1	33
4857	Meguin Hydraulikoel HLP 22	200 l	1	33
4858	Meguin Hydraulikoel HLP 32	200 l	1	33
4859	Meguin Hydraulikoel HLP 46	200 l	1	33
4860	Meguin Hydraulikoel HLP 68	200 l	1	33
4862	megol Transmission Fluid ATF III	200 l	1	20
4863	Meguin Mehrzweckfett L2	180 kg	1	31;46
4864	Meguin Fließfett L00	180 kg	1	31;49
4865	megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40	200 l	1	14;16
4866	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W-90	1 l	6	24
4867	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 75W-90	1 l	6	23
4868	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 80W-90	1 l	6	25
4869	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90	60 l	1	24
4870	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90	200 l	1	24
4871	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140	60 l	1	25
4872	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140	200 l	1	25
4873	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90 LS	200 l	1	26
4874	Meguin Hydraulikoel HLP 46	60 l	1	33
4875	megol Transmission Fluid ATF III	1 l	6	20
4876	megol Transmission Fluid ATF III	20 l	1	20
4877	megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	60 l	1	20
4878	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-90	20 l	1	24
4879	megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	20 l	1	20
4880	megol Zweitaktmotorenoel TC	1 l	12	18
4881	megol Zweitaktmotorenoel TC	20 l	1	18
4882	megol Zweitaktmotorenoel TC	60 l	1	18
4883	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	20 l	1	18
4886	megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50	20 l	1	12;17
4887	Meguin Hydraulikoel HLP 22	20 l	1	33
4888	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 85W-90	20 l	1	23
4889	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 85W-90	60 l	1	23
4890	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 85W-90	200 l	1	23
4891	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 85W-140	20 l	1	25
4892	Meguin Bremsenreiniger	20 l	1	52
4894	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	1 l	12	6
4895	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	5 l	4	6
4896	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	20 l	1	6
5210	Catalogue complet Meguin	1 pièce	-	55
5221	Bloc de stage DIN 4A	1 pièce	50	57
5235	Drapeau Meguin (120 x 300 cm)	1 pièce	20	56
5236	Bloc-notes Meguin	1 pièce	20	57
5237	Autocollant logo Meguin 16 x 7 cm	1 pièce	1000	55
5238	Stylo à billes Meguin	1 pièce	1200	58
5240	Briquet Meguin	1 pièce	150	58

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
5246	Horloge d'atelier Meguin	1 pièce	10	58
5257	Meguin Cap	1 pièce	150	57
5258	Catalogue complet Meguin	1 pièce	20	55
5297	Classeur vide	1 pièce	16	57
5310	Pompe à graisse manuelle	1 pièce	1	53
5321	Parapluie Meguin	1 pièce	12	58
5437	Annexe vidanges d'huile	1 pièce	1000	56
5587	Bande de serrage Meguin 400 x 100 cm	1 pièce	20	56
5698	Panneau publicitaire Meguin 745 x 600 mm	1 pièce	25	59
5758	Sous-main calendrier Meguin	1 pièce	20	56
5759	Tasse Meguin noire	1 pièce	6	58
5798	Meguin T-shirt rouge	1 pièce	40	57
5799	Meguin T-shirt rouge	1 pièce	50	57
5800	Meguin T-shirt rouge	1 pièce	50	57
5801	Meguin T-shirt rouge	1 pièce	50	57
5802	Meguin T-shirt rouge	1 pièce	50	57
5860	Catalogue complet Meguin	1 pièce	-	55
5861	Catalogue complet Meguin	1 pièce	0	55
5866	Lampe enseigne	1 pièce	1	59
5882	Catalogue industriel LM/Meguin D/GB	1 pièce	20	55
5889	Autocollant logo Meguin 10 x 4,25 cm	1 pièce	1000	55
6303	Meguin Haftoel CGL 100	200 l	1	39
6304	megol Zentralhydraulikoel	1 l	6	30
6306	Meguin Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)	20 l	1	36
6309	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 50	200 l	1	30
6314	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 140	20 l	1	23
6317	Meguin Schmieroel AN 46	200 l	1	37;42
6318	Meguin Getriebefließfett NP00	5 kg	1	49
6319	Meguin Hydraulikoel HVLP 68	60 l	1	29;35
6321	Meguin Mehrzweckfett L2F100	180 kg	1	46
6322	megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)	5 l	4	5
6323	megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollsynth.)	1 l	12	5
6328	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	5 l	4	10
6332	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	1 l	12	16
6333	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	5 l	4	16
6334	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	60 l	1	16
6337	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	20 l	1	14
6341	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W	20 l	1	30
6342	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 30	20 l	1	30
6346	Meguin Weißoel PP20 DAB10	20 l	1	40
6351	Meguin Kupferpaste | Pâte au cuivre Meguin	400 g	20	31;50
6357	Meguin Wälzlagerfett LF2	180 kg	1	47
6360	Meguin Hydraulikoel HLPD 10	200 l	1	34
6362	megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50	200 l	1	15
6364	megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50	20 l	1	15
6366	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W	60 l	1	22
6368	Meguin Wälzlagerfett LF2	50 kg	1	47
6371	Meguin Kupferpaste | Pâte au cuivre Meguin	180 kg	1	31;50
6372	Meguin Getriebeoel CLP 68	200 l	1	32
6375	Meguin Wälzlagerfett LP3	180 kg	1	47
6379	Meguin Langzeitfett LP2L	25 kg	1	47
6381	Meguin Hydraulikoel HVLP 32	20 l	1	29;35

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
6382	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	60 l	1	29;35
6383	Meguin Hydraulikoel HLP 68 AF	20 l	1	34
6384	Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF	200 l	1	34
6385	Meguin Getriebeoel CLP 150	20 l	1	32
6392	Meguin Hydraulikoel HVLP 32	200 l	1	29;35
6393	megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40	60 l	1	15
6396	Meguin Gleitoel CGLP 46	20 l	1	32
6398	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	200 l	1	10
6399	megol Motorenoel HD-C3 (single-grade) SAE 40	200 l	1	18
6403	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W	200 l	1	30
6404	Meguin Getriebeoel CLP 100	200 l	1	32
6406	Meguin Getriebeoel CLP 150	200 l	1	32
6407	Meguin Getriebeoel CLP 220	200 l	1	32
6409	Meguin Getriebeoel CLP 220	20 l	1	32
6410	Meguin Getriebeoel CLP 320	20 l	1	32
6411	Meguin Getriebeoel CLP 460	200 l	1	32
6419	Meguin Hydraulikoel HLP 100	200 l	1	33
6421	Meguin Hydraulikoel HLP 100	20 l	1	33
6422	Meguin Hydraulikoel HLP 150	200 l	1	33
6424	Meguin Hydraulikoel HVLP 46	200 l	1	29;35
6433	Meguin Turbinenoel TDL 46	200 l	1	38
6435	Meguin Kompressorenoel VDL 68	200 l	1	38
6436	Meguin Kompressorenoel VDL 100	200 l	1	38
6438	Meguin Kompressorenoel VDL 100	20 l	1	38
6444	Meguin Mehrzweckfett L3	25 kg	1	46
6445	Meguin Wälzlagerfett LP1	50 kg	1	47
6446	Meguin Wälzlagerfett LP2	180 kg	1	47
6448	Meguin Wälzlagerfett LF2	400 g	20	47
6450	Meguin Schwerlastfett	25 kg	1	48
6451	Meguin Langzeitfett LP2L	180 kg	1	47
6452	Meguin Langzeitfett LP2L	50 kg	1	47
6453	Meguin Langzeitfett LP2L	400 g	20	47
6460	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	60 l	1	11
6475	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	4 l	4	11
6478	megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40	4 l	4	12;16
6479	megol Hydraulikoel ATF Dexron II D	1 l	6	20
6481	Meguin Sägekettenoel BIO 150	200 l	1	39
6482	Meguin Mehrzweckfett L2	15 kg	1	31;46
6483	Meguin Mehrzweckfett L2F100	15 kg	1	46
6484	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	20 l	1	12;17
6485	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	200 l	1	12;17
6486	megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40	4 l	4	10
6489	Meguin Getriebeoel CLP 320	200 l	1	32
6490	megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40	200 l	1	15
6491	megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)	200 l	1	11
6493	Meguin Mehrzweckfett L3	5 kg	1	46
6496	Meguin Getriebeoel CLP 100	20 l	1	32
6498	Meguin Langzeitfett LP2L	5 kg	1	47
6500	Meguin Hydraulikoel HLPD 22	200 l	1	34
6503	Meguin Fließfett L00	15 kg	1	31;49
6506	Meguin Wälzlagerfett LP1	180 kg	1	47
6510	Meguin Hochtemperaturfett ALX2	400 g	20	50

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
6511	Meguin Gleitoel CGLP 68	200 l	1	32
6512	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	1 l	12	8
6513	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	5 l	4	8
6514	megol Motorenoel Racing 4T SAE 20W-50	20 l	1	19
6521	Meguin Kompressorenoel VDL 46	200 l	1	38
6523	megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)	1 l	12	18
6524	megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	1 l	12	19
6527	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W	200 l	1	22
6529	megol Traktorenoel Universal STOU / UTTO	20 l	1	29
6533	Meguin Kompressorenoel VDL 46	20 l	1	38
6535	Meguin Gleitoel CGLP 220	20 l	1	32
6536	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	60 l	1	14
6537	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	200 l	1	14
6550	Meguin Fuel System Cleaner	250 ml	12	51
6551	Meguin Diesel System Cleaner	250 ml	12	51
6556	Meguin Motor Flush	250 ml	12	51
6561	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	1 l	12	7
6562	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	5 l	4	7
6563	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	20 l	1	7
6564	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	60 l	1	7
6565	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	200 l	1	7
6566	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	1 l	12	8
6567	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	5 l	4	8
6568	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	20 l	1	8
6573	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	1 l	12	9
6574	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	5 l	4	9
6575	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	20 l	1	9
6576	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	60 l	1	9
6581	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	200 l	1	9
6582	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	60 l	1	8
6583	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	20 l	1	13
6584	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	60 l	1	13
6585	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	200 l	1	13
6660	Meguin Mehrzweckfett L3	50 kg	1	46
6665	megol Motorenoel SHPD SAE 20W-50	60 l	1	15
6667	megol Hochleistungsgetriebeoel GL 4 SAE 75W-80	60 l	1	23
6668	megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90	60 l	1	24
6672	Meguin Langzeitfett LP2L	15 kg	1	47
6673	Meguin Fließfett L00	50 kg	1	31;49
6674	Meguin Kompressorenoel VDL 150	20 l	1	38
6675	megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40	4 l	4	9
6676	Meguin Schaloel wasserlöslich	200 l	1	40
6677	Meguin Gleitoel CGLP 68	20 l	1	32
6684	Meguin Langzeitfett C2LP	400 g	20	45
6687	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	200 l	1	8
6696	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	20 l	1	8
6697	megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30	200 l	1	8
6838	megol Getriebe-Hydraulikoel TO-4 SAE 10W	60 l	1	30
6839	megol Transmission-Fluid ATF III G	1 l	6	20
6841	megol Premium Getriebeoel HC GL 4 SAE 75W-80	20 l	1	23
6843	megol Premium Getriebeoel HC GL 4 SAE 75W-80	200 l	1	23
6851	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	5 l	4	5

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
6862	megol Special Engine Oil SAE 10W-30	5 l	4	11
6863	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	60 l	1	12;17
6868	megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40	5 l	4	14
6871	megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40	200 l	1	16
6881	megol Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 20W-20	200 l	1	17
6884	megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40	1000 l	1	11
6886	Meguin Schaloel FSE 4	200 l	1	40
6888	Meguin Sägekettenoel BIO 150	20 l	1	39
7016	megol Hypoid-Getriebeoel Axle LS SAE 85W-90	20 l	1	26
7042	megol Special Engine Oil SAE 5 W-20	60 l	1	7
7072	megol Special Engine Oil SAE 5 W-20	200 l	1	7
7077	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	60 l	1	13
7078	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	1 l	12	5
7086	Meguin Haftoel CGL 460	200 l	1	39
7250	Liants d'huile et de produits chimiques	25 l	1	54
7900	Pompe manuelle pour fûts	1 pièce	1	54
8416	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN20	20 l	1	15
8426	Meguin Wälzlagerfett LP1	25 kg	1	47
8427	Meguin Wälzlagerfett LP2	15 kg	1	47
8428	Meguin Wälzlagerfett LP3	25 kg	1	47
8434	Meguin Schwerlastfett	400 g	20	48
8436	Meguin Schmierfett LP2F200	180 kg	1	48
8438	Meguin Getriebefließfett LP00	5 kg	1	48
8439	Meguin Getriebefließfett LP00	15 kg	1	48
8440	Meguin Getriebefließfett LP00	25 kg	1	48
8442	Meguin Getriebefließfett LP00	180 kg	1	48
8447	Meguin Multi Funktions-Spray	400 ml	12	52
8450	Meguin Rostlöser	300 ml	12	52
8452	Meguin Getriebefließfett NP00	25 kg	1	49
8454	Meguin Getriebefließfett NP00	180 kg	1	49
8464	Meguin Hochtemperaturfett ALX2	25 kg	1	50
8466	Meguin Hochtemperaturfett ALX2	180 kg	1	50
8477	Dépliant Meguin huiles moteur	1 pièce	300	55
8479	Meguin Handwasch Paste	12,5 l	1	54
8481	Meguin Flugrostentferner	1 l	6	31
8482	Meguin Flugrostentferner	20 l	1	31
8483	Meguin Bremsenreiniger	500 ml	12	52
8485	Liquide de frein DOT 4 Meguin	250 ml	24	52
8497	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	1000 l	1	8
8548	megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40	20 l	1	14
8603	megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)	20 l	1	18
8609	megol Mehrzweck-Getriebeoel GL 4 SAE 80W	1 l	6	22
8613	megol Hochleistungs-Getriebeoel GL 4 SAE 75W-80	20 l	1	23
8616	megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90	20 l	1	24
8618	megol Hypoid-Getriebeoel GL 4+ SAE 75W-90	200 l	1	24
8621	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 140	20 l	1	24
8623	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)	20 l	1	25
8624	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)	60 l	1	25
8626	megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90	20 l	1	27
8627	megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90	60 l	1	27
8628	megol Getriebeoel Truck-Synth SAE 75W-90	200 l	1	27
8629	megol Traktorenoel Universal STOU / UTTO	60 l	1	29

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
8630	megol Traktorenoel Universal STOU / UTTO	200 l	1	29
8632	Meguin Hydraulikoel HVLP 32	60 l	1	29;35
8633	Meguin Hydraulikoel HVLP 68	20 l	1	29;35
8634	Meguin Hydraulikoel HVLP 68	200 l	1	29;35
8637	megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40	60 l	1	14
8638	megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40	200 l	1	14
8641	megol Zentralhydraulikoel	20 l	1	30
8645	Meguin Lithium-Komplexfett LX2P	400 g	20	31;49
8646	Meguin Lithium-Komplexfett LX2P	5 kg	1	31;49
8647	Meguin Lithium-Komplexfett LX2P	15 kg	1	31;49
8648	Meguin Lithium-Komplexfett LX2P	25 kg	1	31;49
8649	Meguin Lithium-Komplexfett LX2P	50 kg	1	31;49
8650	Meguin Lithium-Komplexfett LX2P	180 kg	1	31;49
8651	Meguin Kupferpaste | Pâte au cuivre Meguin	50 kg	1	31;50
8652	Meguin Gleitoel CGLP 46	200 l	1	32
8653	Meguin Gleitoel CGLP 100	20 l	1	32
8654	Meguin Gleitoel CGLP 100	200 l	1	32
8655	Meguin Gleitoel CGLP 150	20 l	1	32
8656	Meguin Gleitoel CGLP 150	200 l	1	32
8657	Meguin Gleitoel CGLP 220	200 l	1	32
8658	Meguin Gleitoel CGLP 320	20 l	1	32
8659	Meguin Gleitoel CGLP 320	200 l	1	32
8662	Meguin Getriebeoel CLP 46	20 l	1	32
8663	Meguin Getriebeoel CLP 46	200 l	1	32
8664	Meguin Getriebeoel CLP 680	200 l	1	32
8666	megol Gearoil Synth ISO VG220	200 l	1	33
8675	Meguin Hydraulikoel HLP 10	20 l	1	33
8676	Meguin Hydraulikoel HLP 10	60 l	1	33
8677	Meguin Hydraulikoel HLP 10	200 l	1	33
8679	Meguin Hydraulikoel HLP 15	20 l	1	33
8681	Meguin Hydraulikoel HLP 15	200 l	1	33
8685	Meguin Hydraulikoel HLP 46	5 l	4	33
8690	Meguin Hydraulikoel HLP 150	20 l	1	33
8695	Meguin Hydraulikoel HLP 32 AF	20 l	1	34
8696	Meguin Hydraulikoel HLP 32 AF	200 l	1	34
8697	Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF	20 l	1	34
8698	Meguin Hydraulikoel HLP 68 AF	200 l	1	34
8701	Meguin Hydraulikoel HLPD 10	20 l	1	34
8702	Meguin Hydraulikoel HLPD 22	20 l	1	34
8711	megol Gasmotorenoel High Performance SAE 40	200 l	1	42
8714	Meguin Hydraulikoel HVLPD 46	20 l	1	29;35
8715	Meguin Hydraulikoel HVLPD 46	60 l	1	29;35
8716	Meguin Hydraulikoel HVLPD 46	200 l	1	29;35
8718	Meguin Hydraulikoel HETG 37 (biolog. abbaubar)	200 l	1	36
8721	Meguin Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)	20 l	1	36
8722	Meguin Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)	60 l	1	36
8723	Meguin Hydraulikoel HEES 46 (biolog. abbaubar)	200 l	1	36
8724	meguin Schmieroel AN 100	20 l	1	37;42
8725	meguin Schmieroel AN 100	200 l	1	37;42
8727	Meguin Spindeloel N 10	200 l	1	37
8733	Meguin Turbinenoel TDL 32	20 l	1	38
8734	Meguin Turbinenoel TDL 32	200 l	1	38

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
8735	Meguin Turbinenoel TDL 46	20 l	1	38
8737	Meguin Sägekettenoel 100 (dunkel)	200 l	1	39
8738	Meguin Sägekettenoel BIO 68	200 l	1	39
8739	Meguin Haftoel CGL 100	20 l	1	39
8740	Meguin Haftoel CGL 150	20 l	1	39
8741	Meguin Haftoel CGL 150	200 l	1	39
8742	Meguin Haftoel CGL 220	20 l	1	39
8743	Meguin Haftoel CGL 220	200 l	1	39
8744	Meguin Haftoel CGL 320	20 l	1	39
8745	Meguin Haftoel CGL 320	200 l	1	39
8746	Meguin Haftoel CGL 680	20 l	1	39
8747	Meguin Haftoel CGL 680	200 l	1	39
8748	Meguin Schaloel Spezial FS 7	20 l	1	40
8749	Meguin Schaloel Spezial FS 7	200 l	1	40
8750	Meguin Schaloel FSE 4	20 l	1	40
8751	Meguin Schaloel wasserlöslich	20 l	1	40
8752	Meguin Weißoel PP20 DAB10	200 l	1	40
8753	Meguin Rostschutz-Sprühoel ohne Graphit	20 l	1	41
8754	Meguin Rostschutz-Sprühoel ohne Graphit	200 l	1	41
8755	Meguin Rostschutz-Sprühoel mit Graphit	20 l	1	41
8757	Meguin Transformatorenoel J 10	20 l	1	41
8758	Meguin Transformatorenoel J 10	208 l	1	41
8762	Meguin Heissdampfzylinderoel ZB 1000	200 l	1	42
8773	Meguin Schneidoel SLP 22	20 l	1	43
8774	Meguin Schneidoel SLP 22	200 l	1	43
8775	Meguin Schneidoel SLP 32	20 l	1	43
8776	Meguin Schneidoel SLP 32	200 l	1	43
8785	Meguin Dicht- und Trennfett C2	15 kg	1	44
8786	Meguin Dicht- und Trennfett C2	25 kg	1	44
8788	Meguin Dicht- und Trennfett C2	180 kg	1	44
8791	Meguin Schmierfett C2 (rot)	180 kg	1	44
8792	Meguin Langzeitfett C2LP	15 kg	1	45
8793	Meguin Langzeitfett C2LP	25 kg	1	45
8794	Meguin Langzeitfett C2LP	50 kg	1	45
8795	Meguin Langzeitfett C2LP	180 kg	1	45
8796	Meguin Schmierfett C2S	25 kg	1	45
8798	Meguin Mehrzweckfett L3	15 kg	1	46
8799	Meguin Wälzlagerfett LP3	400 g	20	47
8830	megol Zweitaktmotorenoel GD (vollsynthetisch)	60 l	1	18
9008	megol Getriebeoel ATF Variable	200 l	1	20
9010	Meguin Hydraulikoel HLP 32	1 l	12	33
9018	Meguin Polo-Shirt noir	1 pièce	40	57
9024	Meguin Hydraulikoel HLP 32	5 l	4	33
9025	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	1 l	12	18
9026	megol Zweitaktmotorenoel TC (teilsynthetisch)	250 ml	12	18
9027	megol Motorenoel Quality SAE 5W-30	4 l	4	8
9028	Meguin Mehrzweckfett L2	400 g	20	31;46
9029	Meguin Wälzlagerfett LP2	400 g	20	47
9030	Meguin Langzeitfett LP2L	400 g	20	47
9036	Meguin Getriebefließfett LP00	400 g	20	48
9038	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	200 l	1	5
9065	megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	4 l	4	6

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
9073	megol Transmission-Fluid ATF III G	1 l	6	20
9147	megol Transmission-Fluid ATF III G	5 l	4	20
9148	megol Motorenoel Universal SAE 20W-50	4 l	4	12;17
9149	megol Motorenoel Universal SAE 15W-40	4 l	4	12;16
9240	Meguin Korrosionsschutz 6M	20 l	1	41
9249	megol Gearoil Synth ISO VG150	20 l	1	33
9252	megol Gearoil Synth ISO VG220	20 l	1	33
9257	Meguin Hydraulikoel HLP 46	1000 l	1	33
9276	megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	20 l	1	15
9278	megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	60 l	1	15
9281	megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40	200 l	1	15
9284	Meguin Cutting Oil V15	208 l	1	43
9289	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	1 l	12	7
9291	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	5 l	4	7
9293	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	20 l	1	7
9295	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	60 l	1	7
9297	megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20	200 l	1	7
9332	Meguin Schneidoel SLP 22	60 l	1	43
9341	Meguin Rostschutz-Sprühoel ohne Graphit	60 l	1	41
9359	Meguin Sägekettenoel BIO 68	60 l	1	39
9381	Catalogue complet Meguin	1 pièce	20	55
9422	Meguin Mehrzweckfett BIO2	5 kg	1	45
9427	megol Getriebeoel ATF Variable	1 l	6	20
9433	megol Getriebeoel Power Transmission SAE 80W-90	20 l	1	27
9435	megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80	1 l	6	24
9440	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	1 l	12	8
9441	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	5 l	4	8
9442	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	20 l	1	8
9443	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	60 l	1	8
9444	megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30	200 l	1	8
9446	Meguin Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC	20 l	1	38
9447	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40	20 l	1	28
9448	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40	60 l	1	28
9449	megol Super Traktorenoel STOU SAE 10W-40	200 l	1	28
9452	megol Getriebeoel CVT Dynamik	1 l	6	21
9459	Meguin Mehrzweckfett BIO2	15 kg	1	45
9460	Meguin Mehrzweckfett BIO2	25 kg	1	45
9462	Meguin Mehrzweckfett BIO2	180 kg	1	45
9466	Meguin Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC	200 l	1	38
9468	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	20 l	1	8
9469	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	60 l	1	8
9470	megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30	200 l	1	8
9476	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	20 l	1	9
9477	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	60 l	1	9
9478	megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30	200 l	1	9
9480	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	20 l	1	7
9481	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	60 l	1	7
9482	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	200 l	1	7
9484	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	20 l	1	10
9485	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	60 l	1	10
9486	megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40	200 l	1	10
9488	megol Motorenoel Low SAPS SAE 10W-40	5 l	4	13

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
9490	megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30	200 l	1	13
9492	megol Motorenoel UHPD Truck SAE 5W-30	20 l	1	13
9494	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	20 l	1	13
9495	megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30	200 l	1	13
9498	megol Special Engine Oil SAE 5 W-20	1 l	12	7
9499	megol Special Engine Oil SAE 5 W-20	5 l	4	7
9609	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	1 l	12	19
9620	megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30	5 l	4	16
9622	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	1000 l	1	7
9637	megol Hypoid-Getriebeoel GL 5 SAE 75W-90 (vollsynth.)	1 l	6	25
9638	megol Transmission Fluid ATF III	1 l	6	20
9680	Meguin Radiator Safe	250 ml	12	51
9687	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	20 l	1	19
9688	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	200 l	1	19
9690	Meguin Diesel System Cleaner	250 ml	12	51
9903	Futurashop Meguin vide	1 pièce	1	58
9909	Panneaux latéraux pour Futurashop Meguin (2 unités)	1 pièce	1	58
9937	Surmontoir pour étagère métallique Tego Meguin	1 pièce	1	59
9939	Surmontoir pour Futurashop Meguin	1 pièce	45	58
9964	Glissières porte-étiquettes Meguin	1 pièce	100	59
9969	Étagère Tegometall blanche*	1 pièce	1	59
9983	Meguin Dossier pour brochures	1 pièce	150	56
9984	Support d'étagère FH blanc/enfichable	1 pièce	12	59
9988	Étagère Tegometall blanche*	1 pièce	1	59
9990	Support d'étagère FH blanc/enfichable	1 pièce	24	59
9991	Séparateur de marchandises	1 pièce	50	59
9992	Pieds d'ajustable	1 pièce	10	57
29175	Pompe à graisse à levier à deux mains pour cartouches de 500 g	1 pièce	1	53
33001	Meguin Hydraulikoel HLP 32	1000 l	1	33
33002	megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-50	4 l	4	10
33007	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	1 l	6	21
33009	Meguin Langzeitfett C2LP	400 g	20	45
33010	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	20 l	1	21
33012	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	20 l	1	6
33013	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	60 l	1	6
33014	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	200 l	1	6
33015	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	1 l	12	6
33026	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	1 l	12	4
33027	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	60 l	1	4
33028	megol Motorenoel Future LL 12 FE SAE 0W-30	1 l	12	6
33030	megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30	5 l	4	6
33031	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	1 l	12	6
33032	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	200 l	1	6
33033	megol Getriebeoel ATF Variable	1000 l	1	20
33034	megol Getriebeoel CVT Dynamik	1000 l	1	21
33035	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	1000 l	1	21
33036	megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid	1000 l	1	21
33038	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	1 l	12	5
33039	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	5 l	4	5
33043	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	20 l	1	5
33044	megol Special Engine Oil SAE 0W-20	200 l	1	5
33046	megol Universelles Nachfülloel SAE 5W-30	1 l	12	9

TABLE DES MATIÈRES, CLASSEMENT NUMÉRIQUE

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
33047	megol Getriebeoel MTF GT1 75W	1 l	6	22
33048	megol Getriebeoel MTF GT2 75W-80	1 l	6	22
33049	megol Getriebeoel MTF GT3 70W-75W	1 l	6	22
33050	megol Getriebeoel ATF G7	1 l	6	21
33051	megol Getriebeoel ATF G9	1 l	6	21
33052	Meguin Hydraulikoel HLP 46	1 l	12	33
33053	megol Doppelkupplungsgetriebe Fluid	20 l	1	21
33054	Meguin Sägekettenoel 100 (dunkel)	1 l	6	39
33055	megol Special Engine Oil SAE 0W-16	1 l	12	4
33056	megol Special Engine Oil SAE 0W-16	4 l	4	4
33057	megol Special Engine Oil SAE 0W-16	5 l	4	4
33058	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	5 l	4	4
33059	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	200 l	1	4
33062	megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30	4 l	4	7
33063	megol Special Engine Oil SAE 5W-20	4 l	4	7
33064	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	5 l	4	6
33065	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	20 l	1	6
33066	megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30	60 l	1	6
33067	megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)	60 l	1	19
33068	megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20	1 l	12	4
33069	megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20	5 l	4	4
33070	megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20	20 l	1	4
33071	megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20	60 l	1	4
33072	megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20	200 l	1	4
33073	megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20	4 l	4	4
33074	megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20	20 l	1	4
33080	megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40 TBN20	200 l	1	15
33084	megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity	200 l	1	21
33087	megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus	4 l	4	7
33093	Meguin Wälzlagerfett CP2	5 kg	1	44
33094	megol Special Engine Oil SAE 5 W-20	20 l	1	7
33100	megol Special Engine Oil SAE 5W-30	1 l	12	9
33101	megol Special Engine Oil SAE 5W-30	4 l	4	9
33102	megol Special Engine Oil SAE 5W-30	5 l	4	9
33103	megol Special Engine Oil SAE 5W-30	20 l	1	9
33104	megol Special Engine Oil SAE 5W-30	60 l	1	9
33105	megol Special Engine Oil SAE 5W-30	200 l	1	9
33107	megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus	1 l	12	5
33108	megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus	5 l	4	5
33109	megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus	20 l	1	5
33110	megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus	60 l	1	5
33111	megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus	200 l	1	5
33114	megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20	1 l	12	5
33115	megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20	5 l	4	5
33116	megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20	20 l	1	5
33117	megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20	60 l	1	5
33118	megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20	200 l	1	5
33121	Meguin Mehrzweckfett L2	500 g	30	31;46
33122	Meguin Wälzlagerfett LP2	500 g	30	47
33123	Meguin Langzeitfett LP2L	500 g	30	47
33124	Meguin Langzeitfett C2LP	500 g	30	45
33125	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	20 l	1	5
33126	megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30	60 l	1	5

N° de réf.	Description	Cont.	Nbre unit.	Page
33128	megol Motorenoel Global Truck FE SAE 10W-30	20 l	1	13
33129	megol Motorenoel Global Truck FE SAE 10W-30	200 l	1	13
33132	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-60	5 l	4	19
33134	Meguin Spezial-Hydraulikoel 46	20 l	1	34
33135	Meguin Spezial-Hydraulikoel 46	60 l	1	34
33136	Meguin Spezial-Hydraulikoel 46	200 l	1	34
33139	Meguin Sägekettenoel BIO 100	5 l	4	39
33140	Meguin Sägekettenoel BIO 100	20 l	1	39
33141	Meguin Sägekettenoel BIO 100	200 l	1	39
33144	Megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20	1 l	12	4
33145	Megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20	5 l	4	4
33146	Megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20	20 l	1	4
33147	Megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20	60 l	1	4
33148	Megol Motorenoel Low Ash Energy FE SAE 0W-20	200 l	1	4
33151	megol Motorenoel Future LL 12 FE SAE 0W-30	200 l	1	6
33153	Megol Rasenmäheroel SAE 30	1 l	12	19
33154	Meguin Getriebefließfett LP00	900 g	20	48
33155	Meguin Fließfett L00	900 g	20	31;49
33157	megol Motorenoel Racing 4T SAE 20W-50	5 l	4	19
33158	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	60 l	1	19
33159	megol Motorenoel Racing 4T SAE 10W-40	5 l	4	19
50229	Pied beach flag	1 pièce	1	56
51244	Beach flag Meguin, partie supérieure	1 pièce	1	56
51432	Pavillon Méguin 300 x 300 cm	1 pièce	1	56
51686	Catalogue complet Meguin	1 pièce	20	55
51792	Meguin Polo-Shirt noir	1 pièce	40	57
52167	Meguin Polo-Shirt noir	1 pièce	40	57

NOTES

MÉGUIN
OILS OF GERMANY

Huiles à moteurs
Huiles industriels
Graisses
Huiles d'engrenages
Spécialités



Meguin GmbH & Co KG
Mineraloelwerke
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
Fax: +49 6831 8909-59
E-Mail: info@meguin.de

527722407

www.meguin.de

Avec meilleure recommandation