

The LIQUI MOLY logo is centered in a circular frame with a green border. The word "LIQUI" is in white on a blue background, and "MOLY" is in white on a red background.

**LIQUI
MOLY**

A hand is shown pouring LIQUI MOLY Benzil Stabilisator from a white plastic bottle into the fuel tank of a red and white power tool. The bottle has a label with the LIQUI MOLY logo and the text "Benzil-Stabilisator" and "Benzinanzugsstabilisator". The background is a blurred green lawn.

Alles über
Gartenprodukte

Produkte für Gartengeräte von LIQUI MOLY:

ENDECKEN SIE ONLINE UNSER KOMPLETTES GARTENSORTIMENT

Ob als vorbeugende Maßnahme oder für den problembezogenen Einsatz: Unser Additiv- und Ölsortiment bietet für jede Anforderung die exakt passende Lösung.

Online finden Sie schnell das geeignete Produkt für Ihren Zweck – einfach QR-Code scannen:



ADDITIVE



Benzinstabilisator

Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Oldtimern, Cabrios, Motorrädern, Motorrollern, Quads, Rasenmähern, Kettensägen und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Takt-Motoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.

Für alle Benzinmotoren geeignet – insbesondere zum vorbeugenden Einsatz. Turbo- und Kat-getestet. Dem Kraftstoff begeben und bei jeder Betankung nachdosieren. Eine Füllung des Dosierbehälters 25 ml ist ausreichend für 5 l Kraftstoff. Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet.

500 ml, Art.-Nr. 5107

SCHMIERSTOFFE



Mit praktischem
Ausgießer

2-Takt-Motorsägen-Öl

Hochwertiges und leistungsfähiges Motoröl, das speziell für die Schmierung luftgekühlter 2-Takt-Motoren entwickelt wurde. Übertrifft die harten Anforderungen der führenden Motorsägenhersteller. Mit API-TC. Für optimale Schmierung und Verschleißschutz auch unter härtesten Bedingungen. Mit wirksamem Korrosionsschutz. Sorgt für einen sauberen Motor. Kat-getestet.

Für Hochleistungsmotorsägen mit und ohne Katalysator. Sehr gut mischbar mit Kraftstoffen. Die Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten.

Spezifikationen und Freigaben:
API TC

1 l, Art.-Nr. 1282

SCHMIERSTOFFE



Mit praktischem
Ausgießer

2-Takt-Motoröl

Hochwertiges teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für den Einsatz in sämtlichen 2-Takt-Motoren. Sichert die Funktionsfähigkeit des Motors und sorgt für maximale Lebensdauer. Selbstmischend. Ausgewählte mineralische und synthetische Grundöle in Kombination modernster Additivtechnologie ermöglichen eine rückstandsfreie Verbrennung und halten somit den Motor sauber. Der Motor wird optimal vor Verschleiß geschützt.

Für Getrennt- und Gemischschmierung in Motorrädern, Mopeds, Rasenmähern, Motorsägen und Notstromaggregaten. Mischungsverhältnis bis 1:50.

Spezifikationen und Freigaben:
API TC, ISO L-EGC, JASO FC,
TISI (Thailand International
Standards Institute)

100 ml, Art.-Nr. 1029
250 ml, Art.-Nr. 1051
1 l, Art.-Nr. 1052
5 l, Art.-Nr. 1189
60 l, Art.-Nr. 4700



Mit praktischem
Ausgießer

Rasenmäher-Öl SAE 30

Einbereichsmotoröl mit hochwertigen Grundölen und einem hohen Additivgehalt. Sorgt für erstklassige Schmierung, maximale Motorsauberkeit, hervorragenden Verschleißschutz und eine lange Lebensdauer des Rasenmähermotors. Schützt auch bei widrigen Verhältnissen und Überwinterung zuverlässig vor Korrosion. Kattgetestet.

Für 4-Takt-Rasenmähermotoren, Notstromaggregate und sonstige Motoren, die ein Einbereichsöl der Viskositätsklasse SAE 30 und den vorhandenen Spezifikationen fordern.

Spezifikationen und Freigaben:
API SJ

1 l, Art.-Nr. 1264
5 l, Art.-Nr. 1266



Garten-/Wintergeräte-Öl 5W-30

Mehrbereichsmotoröl mit hochwertigen Grundölen auf Synthesetechnologie-Basis und einem hohen Additivgehalt. Sorgt selbst bei härtesten Einsätzen ganzjährig für optimale Schmierung und hervorragende Motorsauberkeit.

Für 4-Takt-Benzin- und -Dieselmotoren in Schneefräsen, Rasenmähern, Notstromaggregaten, Aufsitzmähern, Motorhäckslern, Motorfräsen, Vertikutierern, Motorsensen, Hochdruckreinigern usw.

Spezifikationen und Freigaben:
ACEA C3, API SN



Universal Gartengeräte-Öl 10W-30

Mehrbereichsmotoröl mit hochwertigen Grundölen und einem hohen Additivgehalt. Sorgt selbst bei härtesten Einsätzen ganzjährig für optimale Schmierung und hervorragende Motorsauberkeit.

Für 4-Takt-Benzin- und -Dieselmotoren in Rasenmähern, Notstromaggregaten, Aufsitzmähern, Motorhäckslern, Motorfräsen, Vertikutierern, Motorsensen, Hochdruckreinigern, Schneefräsen usw.

Spezifikationen und Freigaben:
ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SG, API SH, API SJ

SCHMIERSTOFFE



www.blauer-engel.de/uz178



Bio Sägekettenöl

Umweltfreundliches, biologisch abbaubares Kettenöl (Test OECD 301 B) auf pflanzlicher Basis. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen. Geprüft vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik).

Zur Kettenschmierung von Motorsägen. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz.

1 l, Art.-Nr. 1280
5 l, Art.-Nr. 1281

Sägekettenöl 100

Mineralisches Hochleistungsöl zur Durchlaufverlustschmierung. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen.

Zur Kettenschmierung von Motorsägen, Sägegattern etc. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz.

1 l, Art.-Nr. 1277
5 l, Art.-Nr. 1278
20 l, Art.-Nr. 1190
60 l, Art.-Nr. 1191



Hydrauliköl HLP 22

Mineralisches Hydrauliköl der Klassifikation Typ HLP nach DIN 51524 Teil 2. Enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie der EP-Eigenschaften.

Optimal geeignet in Systemen, in denen hohe thermische Belastungen auftreten können.

Für Maschinen, Pumpen und Anlagen. Die Betriebsvorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten.

Viskosität ISO VG 22

Spezifikationen und Freigaben:
Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2
HLP 22

1 l, Art.-Nr. 6954
20 l, Art.-Nr. 4719
205 l, Art.-Nr. 4131

Hydrauliköl HLP 46

Mineralisches Hydrauliköl der Klassifikation Typ HLP nach DIN 51524 Teil 2. Enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie der EP-Eigenschaften.

Optimal geeignet in Systemen, in denen hohe thermische Belastungen auftreten können.

Für Maschinen, Pumpen und Anlagen. Die Betriebsvorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten.

Viskosität ISO VG 46

Spezifikationen und Freigaben:
Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2
HLP 46

1 l, Art.-Nr. 1117
20 l, Art.-Nr. 1110
60 l, Art.-Nr. 1111
205 l, Art.-Nr. 1112
lose Ware, Art.-Nr. 1120



Kompressorenöl

Modernes Leichtlauföl, das speziell für die ganzjährige Verwendung in Luftverdichtern entwickelt wurde. Die Kombination unkonventioneller Grundöle mit einer ausgewählten Additivtechnologie garantiert ein Verdichteröl, welches den Kompressor optimal mit Öl versorgt, über hervorragende Hochdruck- und Verschleißschutz Eigenschaften verfügt und durch den ausgezeichneten Korrosionsschutz eine lange Lebensdauer des Verdichters gewährleistet.

Für Druckluftkompressoren, die einen Schmierstoff dieser Spezifikation fordern.



Mähroboter Reinigungs- und Pflegespray

Zur kratz- und streifenfreien Reinigung von Mährobotern. Pflegt und schützt Kunststoffe bei regelmäßiger Anwendung vor UV-Strahlung. Verhindert das Verspröden und Ausbleichen des Materials.

Geeignet für alle Mähroboter. Auch für Saugroboter verwendbar. Nicht auf erhitzten Oberflächen bzw. in praller Sonne anwenden. Frostfrei lagern.



Pflegespray für Gartengeräte

Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt bei der Überwinterung alle Metallteile vor Korrosion. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz. Für leichteren Lauf von Rasenkan-tenschneidern, Hecken-scheren usw. Auf pflanzlicher Basis, daher umweltfreundlich.

Schmiert, schützt und pflegt Gartengeräte wie Rasenkan-tenschneidern, Heckscheren usw.

300 ml, Art.-Nr. 1615



LM 40 Multi-funktionsspray

Schmiert, reinigt, löst, schützt und pflegt. Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete und festgebrannte Schrauben in kürzester Zeit. Unterwandert und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl und Fett-rückstände. Schützt vor Rost und Korrosion und pflegt Chromteile. Erreicht durch sein hohes Kriechvermögen selbst verborgenste Schmierstellen.

Das Multitalent für Haus, Hobby, Werkstatt, Kfz und Industrie. Für Scharniere, Rollen, Schlösser, Schrauben, Schalter, Griffe, Bowdenzüge, Autoantennen und vieles mehr.

50 ml, Art.-Nr. 3394
200 ml, Art.-Nr. 3390
400 ml, Art.-Nr. 3391
5 l, Art.-Nr. 3395

PFLEGEPRODUKTE



Schnellreiniger

Macht Montagearbeiten leichter, sauberer und sicherer. Beseitigt Öl, Fett und Schmutz schnell und restlos. Behandelte Teile sind danach absolut frei von Rückständen und vollständig entfettet. Spart Zeit sowie Kosten und sichert die einwandfreie Reparatur. Löst harz-, öl- und fettartige Rückstände. Verfügt über gutes Eindringungsvermögen sowie kontrollierte und rückstands-freie Verdunstung.

Universalreiniger zur schnellen Reinigung und Entfettung von Kleinbauteilen im Kfz- und Industriebereich. Für Bremsen, Kupplungen, Getriebe sowie Montage- und Reparaturarbeiten. Entfernt Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

500 ml, Art.-Nr. 3318

5 l, Art.-Nr. 3319

60 l, Art.-Nr. 3333

60 l Cont., Art.-Nr. 6586



Start Fix

Die sichere Starthilfe bei Kälte, Feuchtigkeit, nassen Zündkerzen und schwacher Batterie. Besteht aus einer Wirkstoffkombination besonders leicht entzündlicher Stoffe und ist für alle Benzin- und Dieselmotoren bestens geeignet. Erleichtert den Start von Verbrennungsmotoren und wirkt auch bei extremer Kälte. Schont die Batterie und ist wirtschaftlich in der Anwendung.

Für alle 2- und 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Bussen, Motorrädern, Booten, Baumaschinen, Traktoren, Rasenmähern, Motorsägen usw.

200 ml, Art.-Nr. 1085





LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com

**Besuchen Sie
unseren Fanshop:**
teamshop.liqui-moly.com

Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon:
0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.




Die kostenlose LIQUI MOLY-App:

liqui-moly.to/AppStore
liqui-moly.to/PlayStore



Mit freundlicher Empfehlung:



4 100420 055317

55312305